


PRODUKTE 2026

PREISLISTE



Qualität von ABS Safety

Quality from ABS Safety



- Alle von ABS Safety entwickelten Produkte werden in Deutschland von der DEKRA getestet. Zusätzlich führen wir am Firmensitz kontinuierlich eingehende Belastungstests mit unserem hochmodernen Fallturm durch, um ein Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können.

All products developed by ABS Safety are tested in Germany by the DEKRA test institute. In addition, we are constantly conducting in-depth load testing at our main office, utilizing our state of the art drop-tower to achieve the ultimate in safety.

- Die Stützen unserer Anschlagseinrichtungen sind aus plastisch verformbarem Edelstahl gefertigt. Bei einem Sturz legen sich die Stützen um und reduzieren die Hebelwirkung auf ein Minimum. (a)

Our anchor rods are made from a plastic deformable stainless steel material. In the case of a fall, the rod buckles, thus minimizing the leverage effect. (a)

- Unsere Sicherheitslösungen sind grundsätzlich witterungsbeständig gekennzeichnet und mit einer individuellen Seriennummer versehen. Das vereinfacht die Montage- und Wartungsdokumentation. (b)

All the labels on our products are weatherproof and include an individual serial number. This facilitates the compilation of installation and maintenance documentation. (b)

- Mit vielen verschiedenen Befestigungsvarianten und Grundplatten bieten wir Montagemöglichkeiten auf nahezu jedem Untergrund. (c)

With a broad range of different mounting options and base plates to choose from, we can provide an installation solution for virtually any surface. (c)

- Statt auf verzinkten Stahl setzen wir generell auf Edelstahl (V2A). Ausgewählte Produkte fertigen wir für Sie auch in V4A-Stahl an.

In most cases, instead of using galvanized steel, we rely on high-strength stainless steel (AISI 304) materials. We also manufacture a range of selected items in AISI 316 steel.

Auswahl des richtigen Anschlagpunktes

How to choose the right anchorage point

Wärmedämmung (inkl. Dachmembran)
Thermal insulation (incl. roof membrane)

+ 150

+ Aufrunden
+ Round up

=

Länge
Length

Beispielrechnung / Sample calculation

230 mm

Wärmedämmung (inkl. Dachmembran)
Thermal insulation (incl. roof membrane)

+

150 mm

=

380 mm

Aufrunden
Round up

400 mm

Passender Anschlagpunkt:
Suitable anchorage point:


Gruppe A / Group A

LX-SR-B-300

LX-SR-B-400



LX-SR-B-500



BETON

CONCRETE



ABS-Lock® III-BE



ABS-Lock® III-BE Pro



ABS-Lock® III-BE
Pro-24



ABS-Lock® III-B




ABS-Lock® III-SEITL-
65-B




ABS-Lock® III-SEITL-
SR-B



ABS-Lock® X-SR-B-AS




ABS-Lock® X-SR-
HD-AS



ABS-Lock® X-SR-B




ABS-Lock® X-SR-B-A




ABS-Lock® X-SR-HD



ABS-Lock® X-Durch



ABS-Lock® X-Klemm-
B



ABS-Lock® X-Y



ABS-Lock® V-B



ABS-Lock® 360



ABS-Lock® II




ABS-Lock® II-C

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.


All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

METALLDACH


METAL ROOFS




ABS-Lock® X-T




ABS-Lock® X-T-21




ABS-Lock® X-SW




ABS-Lock® X-SW-6




ABS-Lock® X-Rivet



ABS-Lock® X-Flat




ABS-Lock® X-T-One



ABS-Lock® VI

HOLZ

WOOD



ABS-Lock® X-H-16



ABS-Lock® X-H-14+2



ABS-Lock® X-H-4



ABS-Lock® X-Klemm-H



ABS-Lock® III-H




ABS-Lock® III-HW




ABS-Lock® III-SEITL-65-H



ABS-Lock® III-SEITLSR-H



ABS-Lock® Wave



ABS-Lock® Wave 60




ABS-Lock® II

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.


All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

FALZDACH


SEAM ROOFS




ABS-Lock® Falz IV
Rundbördelfalz



ABS-Lock® Falz IV
Rundbördelfalz ZW




ABS-Lock® Falz IV
Stehfalz




ABS-Lock® Falz IV
Stehfalz ZW



ABS-Lock® Falz III




ABS-Lock® Falz IV Klip




ABS-Lock® Falz IV Klip
ZW




ABS-Lock® Falz H



ABS-Lock® Falz V
Rundbördelfalz



ABS-Lock® Falz V
Stehfalz



ABS-Lock® Falz VI
Rundbördelfalz



ABS-Lock® DH06

FLACHDACH


FLAT ROOFS



ABS-Lock® OnTop Max




ABS-Lock OnTop®




ABS-Lock OnTop®
Control



ABS-Lock® OnTop
Weight



ABS Weight OnTop



ABS Weight OnTop
Double



ABS SafetyBull



ABS BorderMark Post

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

STEILDACH

PITCHED ROOFS



ABS-Lock® DH04-F




ABS-Lock® DH04-OG




ABS-Lock® DH05



ABS-Lock® Loop



ABS-Lock® Loop



ABS AluTrax Steildach
Halter

STAHL

STEEL



ABS-Lock® X-Solar



ABS-Lock® III-ST



ABS-Lock® 360



ABS-Lock® 360



ABS-Lock® III-SEITL-
65-ST




ABS-Lock® III-
SEITLSR-ST



ABS-Lock® X-ST



ABS-Lock® X-SR-ST




ABS-Lock® X-Klemm-
ST



ABS-Lock® II-ST



ABS-Lock® V-ST



ABS-Lock® T



ABS-Lock® T-Max



ABS RunBeam

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.


ABS-Lock® I+II



ABS-Lock® I




ABS-Lock® II



ABS-Lock® II-C



ABS-Lock® II




ABS-Lock® II-ST




Zubehör zum Einbetonieren



Einbetonierhülse für Abhangdecken



Winkel zur seitlichen Befestigung



Unterkonstruktion für abgehängte Decken

SEILSICHERUNG & SCHIENENSYSTEME

LIFELINE & RAIL SYSTEMS



ABS TI-FlexCurve




ABS CompactForce




ABS Spezial-Edelstahlseil



ABS Spannelement




ABS Gabelkopf (aufgewalzt)



ABS Gabelkopf (lose)



ABS ForceLimiter



ABS SolidCurve



ABS TI-Bracket



Befestigung für Fassadenkurven



Universeller Befestigungswinkel



ABS SP

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.



ABS Systemschild




ABS ProSlide



ABS QuattroRoll



ABS SkyRoll



ABS RopeGlide



Stützrohr für ABS-Lock®III




Stützrohr für ABS-Lock® X




Stützrohr für ABS Weight OnTop



ABS AluRoll



Verbindungselement



Aluminiumschiene (2,34m)




Horizontalkurve



Zwischenhalter



Endbefestigung




ABS AluTrax Steildach Halter



ABS RailTrax® Halter



Edelstahlschiene (3m)



Horizontalkurve



Verbindungselement



Zwischenhalter



Zwischenhalter + Verbindung



Endbefestigung

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

STEIGTECHNIK

ACCESS TECHNOLOGY




ABS LaddWall




ABS LaddQuick



ABS LaddFix



ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne




ABS fahrbare Arbeitsbühne



ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne



ABS Tele-Arbeitsbühne




ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro




ABS Dachzugangsset (Steildach)



ABS Dachzugangsset (Flachdach)



ABS Überstieg



ABS Steigleiter



ABS Steigschutz-schiene



ABS Treppenleiter



ABS SafetyHike®




ABS Guard OnTop Weight Zugangsset

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

SCHUTZGELÄNDER

GUARD RAILS



ABS Guard OnTop Fusion




ABS Guard OnTop Weight-B




ABS Guard OnTop Weight




ABS Guard OnTop Auflast



ABS Guard OnTop H



ABS Guard OnTop Falz



ABS Guard OnTop SW




ABS Guard OnTop Move



ABS Guard OnTop Shed




ABS Flucht- & Rettungsweg




ABS Guard OnTop Gate



Höhenverstellung ABS Guard OnTop Weight-B




ABS Mobile Guard Pro (Traufe)



ABS Mobile Guard (Ortgang)



ABS Mobile Guard Pro (Flachdach)




ABS Dome OnTop Fusion




ABS Dome OnTop Weight-B



ABS Dome OnTop Weight



ABS DomeWeb



ABS DomeFix

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

PSA & WEITERE AUSRÜSTUNG

PSA & OTHER EQUIPMENT



ABS Comfort



ABS ComfortVest



ABS Profi Roofer Kit



ABS Window Cleaner Kit



ABS Roofer Kit



ABS Trauma Strap Kit



ABS Anchor Loop



ABS Schutztasche



ABS Rettungsgerät
MRG9 Easy



ABS Comfort Helmet



ABS Lanyard - tempo-
räres Sicherungsseil



ABS Lanyard - mitlau-
fendes Auffanggerät



ABS Lanyard - für
Hubarbeitsbühnen



ABS Lanyard - Ver-
bindungsmittel



ABS Lanyard - Y-Ver-
bindungsmittel



ABS Care+



ABS B-Lock 3,5-12m



ABS B-Lock 3,5-30m



ABS B-Lock - Hubar-
beitsbühnen



ABS TwinLock Karabi-
ner (20mm)



ABS TwinLock Karabi-
ner (24mm)



ABS TwinLock Karabi-
ner (24mm)



ABS FS 90 Rohrhaken-
Karabiner

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.


All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES



ABS-LockSeal Bitu



ABS-LockSeal Bitu-S



ABS-LockSeal Basic



ABS-LockSeal XL Bitu
195



ABS-LockSeal XL
Bitu-S



ABS-LockSeal Ex-
tension



ABS-LockSeal Plastic



ABS-LockSeal XL
Plastic



ABS Drill-B



ABS-Lock® III Ex-
tension



ABS-Lock® X-SR
Extension (Außenge-
winde)



ABS Drill-T



ABS-Lock® III-BE Pro-
24 Extension



ABS-Lock® X-SR
Extension (Innenge-
winde)



ABS Therm



ABS Signal



Montageset



Verbundmörtel WIT



Auspresspistole WIT



ABS DustBrush



ABS DustPump



Schraubensicherung



ABS GroundWire



ABS UP-System

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.



ABS UniMount



ABS TelePole



ABS Warnschild



DMC-Label



ABS Schutzelemente
für Anschlagpunkte




Aufkleber für zu prü-
fende Arbeitsmittel



Sets

EIGENFABRIKATE & PARTNER

OWN PRODUCTS & PARTNER



PROSAFETY FRAME



Solar Multiboard

Abbildungen beispielhaft. Entsprechen den Produkten zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen möglich.

All images are intended to provide examples only and correspond to our products at the time of publishing.

Symbolerklärung / Explanation of icons


	Beton-Untergründe Concrete substructures		GL-zertifiziert GL-certified		Seilsicherungssystem mit 6mm-Edelstahlseil Lifeline system with 6mm stainless steel cable
	Leichtbeton-Untergründe Lightweight concrete substructures		Witterungsbeständige Laserbeschriftung Weather-resistant laser marking		Kann (mit Stützrohr ausgerüstet) als End- und Kurvenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden Can be used as an end or corner support in a Lifeline system (a supporting tube must be used)
	Holz-Untergründe Wooden substructures		Mit individueller Seriennummer gekennzeichnet Labeled with individual serial number		Als Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme geeignet Suitable as an intermediate support in a lifeline system
	Stahl-Untergründe Steel substructures		Kantengeprüft Sharp edge-tested		Dauer X Tage Duration x days
	Bitumenbahnen / Gewebeverstärkte Folie Bitumen sheeting / fabric-reinforced plastic membranes		Speziell für Leitern Specially-designed for ladders		Auf der Baustelle möglich Also possible at your construction site
	Hohldecken Suspended ceilings		Mit Auflast beschwert Weighted down using weights		Lock Book Docu: Digitale Montage- und Wartungsdokumentation Lock Book Docu: Digital installation and maintenance documentation
	Falz-Profil Standing seam profiles		Maximale Nutzerlast Maximum number of users		Lock Book Draw: Absturz-sicherung online planen Lock Book Draw: Planning your fall protection system online
	Sandwichelemente Sandwich panels		Quer und axial belastbar Suitable for axial and lateral loads		Abschlussprüfung: schriftlich und praktisch Final test: written and practical
	Positiv verlegte Trapezbleche Trapezoidal panels – positive		Axial belastbar Suitable for axial loads		Werksbesichtigung: Ein Blick hinter die Kulissen Tour of the company: Take a look behind the scenes
	Negativ verlegte Trapezbleche Trapezoidal panels – negative		Quer belastbar Suitable for lateral loads		Sprache der Veranstaltung: Deutsch Event language: German
	Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und Ü-Zichen National technical approval (abZ) and Ü symbol		Geeignet für Seilzugangstechnik SZP Suitable for rope access (RA)		Sprache der Veranstaltung: Englisch Event language: English
	Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und CE-Kennzeichnung Incl. European Technical Assessment (ETA) and CE-label		Frei drehbar 360° rotating		Zertifizierung: Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme Certification: We issue certificates to confirm your successful participation
	Aus witterungsbeständigem Edelstahl Manufactured from weatherproof stainless steel		Zusätzliche Lieferkosten Additional delivery charge		
	Prüfungen der statischen Belastbarkeit nach ANSI Z359.1 durchgeführt Static loading capacity tested in accordance with ANSI Z359.1		Seilsicherungssystem mit 8mm-Edelstahlseil Lifeline system with 8mm stainless steel cable		

EIGENFABRIKATE & PARTNER

OWN PRODUCTS & PARTNER



PROSAFETY FRAME




Der ProSafety Frame ist die perfekte Lösung für alle, die auf K2-Unterkonstruktionen eine sichere Absturzsicherung integrieren möchten. Dank passgenauer Verbindung der CrossRail-Schienen sparst Du wertvolle Montagezeit und erhältst ein vollständig geprüftes System für dein Dach. Das System wird vormontiert geliefert und lässt sich in wenigen Schritten installieren. Damit reduzierst Du Montagezeiten, vermeidest Fehler und setzt auf geprüfte Qualität mit System.

The ProSafety Frame is the perfect solution for anyone wanting to integrate a secure fall protection system onto K2 substructures. Thanks to the precisely fitting connection of the CrossRail rails, you save valuable installation time and receive a fully tested system for your roof. The system is delivered pre-assembled and can be installed in just a few steps. This reduces installation time, avoids errors and ensures proven system quality.

- **kompatibel mit K2-Unterkonstruktionen**
compatible with K2 substructures
- **einfache und schnelle Montage**
simple and quick assembly
- **vormontiertes System**
pre-assembled system

PSF-MITTE	
PSF-AUSSEN	

Solar Multiboard



Solar Multiboards sind mobile Arbeitsplattformen für sicheres Arbeiten auf Photovoltaik-Modulen. Sie ermöglichen eine Wartung, Reinigung und Service auf voll belegten PV-Dächern – ohne Demontage der Solarmodule. Die mobilen Arbeitsplattformen werden direkt auf die PV-Module aufgelegt und verteilen das Körpergewicht gleichmässig über mehrere Module. Punktuelle Belastungen werden vermieden – das Risiko von Mikrorissen und Leistungsverlusten wird deutlich reduziert.

Solar Multiboards are mobile work platforms for safe work on photovoltaic modules. They enable maintenance, cleaning, and servicing on fully covered PV roofs – without dismantling the solar modules. The mobile work platforms are placed directly on the PV modules and distribute body weight evenly across several modules. Point loads are avoided – significantly reducing the risk of microcracks and power losses.

- **getestet nach DIN 51130 - TÜV Rheinland**
tested according to DIN 51130 - TÜV Rheinland
- **gleichmässige Lastverteilung**
even load distribution
- **keine Demontage von Modulen notwendig**
no module disassembly required
- **ideal für voll belegte Dächer**
ideal for fully covered roofs


SMB-1780/400

SMB-1140/400

BETON

CONCRETE





Absturzsicherung für Betonuntergründe

Fall protection on concrete structures

Für Beton, Mauerwerk oder Stein haben wir eine Vielzahl an Anschlagpunkten im Programm. Sie sind fast ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, witterungsbeständig gekennzeichnet und werden grundsätzlich nach den aktuellen Normen geprüft. Ob mit Verbundmörtel oder Schwerlastankern befestigt, gekontert oder mit Spezialspreizdübeln einfach in den Beton eingeschlagen – zu jedem Deiner Einsatzfelder bieten wir eine zuverlässige Absturzsicherung an. Auch Hohlräume, Naturstein oder Porenbeton stellen für unsere Produkte kein Problem dar. Anschlageinrichtungen von ABS Safety bieten variable Überstände und Gewindelängen. Mit speziellen Winkeln sind auch seitliche Montagen möglich. Viele unserer Anschlagpunkte können zudem mit Stützrohren ausgestattet werden. Auf diese Weise verstärkt, werden sie als Eckstützen und Endhalter in Seilsicherungssystemen eingesetzt. Für jede Architektur findest Du in unserem Sortiment die passende Sicherungslösung.

Our product range includes a variety of anchorage points for concrete, masonry and stone applications. These devices are made almost exclusively from high-strength stainless steel materials, feature weatherproof labels and are tested to the current standards. Whether you are planning to install your device using special adhesive, to cement it into concrete, counter it, mount it using heavy-duty anchors or to simply hammer it into the concrete surface using special expansion dowels, we offer a reliable fall protection solution for all your applications. Our products can even easily cope with cavities, natural stone and porous concrete. ABS Safety anchorage devices offer a range of different protrusions and thread lengths. Specially-designed brackets also allow lateral installation. Many of our products can also be equipped with an optional supporting tube. Reinforced in this way, they can then be used as corner or end supports in a lifeline system. Whatever the type of architecture in question, our product portfolio offers just the perfect safety solution.

ABS-Lock® III-BE

einschlagen / hammered in

Optional / optional



Einschlaghilfe BE / Installation aid BE

Einschlaghilfe aus Edelstahl. Schützt Gewinde vor Beschädigung durch Hammerschläge.

Stainless steel installation aid. Protects the thread from being damaged by blows from the hammer.



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer, wird einfach in Bohrloch eingeschlagen. Montageaufwand unter 2 Minuten. Empfehlung: Montage mit der Einschlaghilfe zum Schutz von Gewinde und Data Matrix Code (1 Einschlaghilfe gratis pro 10 St. ABS-Lock III-BE).

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for flat roofs, simply hammered into the bore hole. Installed in less than 2 minutes. Recommendation: Install using an installation aid to protect the thread; includes a data matrix code (1 installation aid free for every set of 10 ABS-Lock III-BEs ordered).

L3-BE-300 = L3-BE-[300mm Überstand]

L3-BE-300 = L3-BE-[300mm protrusion]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **in wenigen Minuten installiert**
Installed in a matter of minutes
- **optional: Edelstahl-Einschlaghilfe**
Optional: Stainless steel installation aid

Gruppe A / Group A	
L3-BE-300	
L3-BE-400	
L3-BE-500	
L3-BE-600	
L3-BE-700	
L3-BE-800	

ABS-Lock® III-BE Pro

einschlagen / hammered in

Optional / optional



Einschlaghilfe BE Pro / Installation aid BE Pro

Bohrhammer Einschlaghilfe (M6-M16) mit SDS-plus Schaft.

Installation aid for hammer drills (M6-M16) with an SDS-plus shaft.



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer. Der integrierte Spezialdübel spreizt sich automatisch durch ein Drehmoment, das am Anschlagpunktkopf aufgebracht wird. Einfache jährliche Wartung dank Drehmomentkontrolle.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for flat roofs. The specially designed, integrated dowel is automatically expanded when torque is applied to the top of the anchorage point. The special torque control mechanism makes easy work of your annual inspections

L3-BE-PRO-200-16 = L3-BE-PRO-[200mm Überstand]-16

L3-BE-PRO-200-16 = L3-BE-PRO-[200mm protrusion]-16

- **Europäische Technische Bewertung (ETA)**
European Technical Assessment (ETA)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **in wenigen Minuten installiert**
Installed in a matter of minutes
- **optional: Einschlaghilfe**
Optional: Installation aid

Gruppe A / Group A

L3-BE-PRO-200-16
L3-BE-PRO-300-16
L3-BE-PRO-400-16
L3-BE-PRO-500-16
L3-BE-PRO-600-16
L3-BE-PRO-700-16
L3-BE-PRO-800-16

ABS-Lock® III-BE Pro-24

einschlagen / hammered in

Optional / optional



Einschlaghilfe BE Pro-24 / Installation aid BE Pro-24

Bohrhammer Einschlaghilfe (SW21) mit SDS-plus Schaft.

Installation aid for hammer drills (SW21) with SDS-plus shaft.



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 24mm). Einsatz in Seilsicherungssystemen als Alternative zu SR Produkten. Der integrierte Spezialdübel spreizt sich automatisch durch ein Drehmoment, das am Anschlagpunktkopf aufgebracht wird. In wenigen Minuten installiert.

Stainless steel anchorage point (Ø 24mm). Can be used in a lifeline system as an alternative to our SR products. The special-ly-designed, integrated expansion dowel is automatically expanded when torque is applied to the top of the anchor rod. Installed in a matter of minutes.

L3-BE-PRO-200-24 = L3-BE-PRO-[200mm Überstand]-24

L3-BE-PRO-200-24 = L3-BE-PRO-[200mm protrusion]-24

- **Europäische Technische Bewertung (ETA)**
European Technical Assessment (ETA)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **Einfache jährliche Wartung dank Drehmomentkontrolle**
The special torque control mechanism makes easy work of your annual inspections
- **Ohne zusätzliche Verstärkung geeignet zur Montage von Kurven und Endterminals in Seilsicherungssystemen**
Suitable as a corner or end bracket in a lifeline system - without the need for extra reinforcement

Gruppe A / Group A	
L3-BE-PRO-200-24	
L3-BE-PRO-300-24	
L3-BE-PRO-400-24	
L3-BE-PRO-500-24	
L3-BE-PRO-600-24	
L3-BE-PRO-700-24	
L3-BE-PRO-800-24	
L3-BE-PRO-900-24	
L3-BE-PRO-1000-24	



ABS-Lock® III-B

einkleben / cemented



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Dachfläche, Wand, Fassade oder Montage über dem Kopf. Wird mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for roof surfaces, walls, facades and overhead installation. Cemented into concrete using WIT-UH-300 (ZU-1000A) special adhesive.

L3-B-50-80 = L3-B-[50mm Überstand]-[80mm Einbautiefe]

L3-B-50-80 = L3-B-[50mm protrusion]-[80mm installation depth]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **optional: Verbund mörtel ZU-1000A**
Optional: ZU-1000A special adhesive
- **Achtung: Für Verwendung in Seilsicherungs-systemen als Eckstütze oder Endhalter: Nachfrage ABS.**
Important: When intended for use as a corner or end support in a lifeline system: Please contact ABS.

Gruppe A / Group A	
L3-B-0-100	
L3-B-0-XXX	
L3-B-50-80	
L3-B-100-80	
L3-B-200-80	
L3-B-300-80	
L3-B-400-80	
L3-B-500-80	
L3-B-600-80	
L3-B-XXX-80	

ABS-Lock® III- SEITL-65-B

einkleben / cemented



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Beton, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (250mm) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for concrete; equipped with an angular plate for lateral installation. The 2 anchor rods (250mm) are cemented into the concrete structure using WIT-VM-250 (ZU-1000) Special Adhesive. Incl. stainless steel installation set.

L3-B-SEITL-300-65 = L3-B-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]

L3-B-SEITL-300-65 = L3-B-SEITL-[300mm protrusion]-[65mm from the bore to the beam]

Gruppe A / Group A

L3-H-SEITL-300-65	
L3-H-SEITL-400-65	
L3-H-SEITL-500-65	
L3-H-SEITL-600-65	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Lateral installation using an angular plate
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **optional: Verbund-mörtel ZU-1000**
Optional: ZU-1000 Special Adhesive
- **Montage auch in Holz und Stahl möglich**
Can also be installed on wooden or steel surfaces



ABS-Lock® III- SEITL-SR-B

einkleben / cemented



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42mm) für Beton, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (250mm) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for concrete (Ø 16mm), with a screw-on supporting tube (Ø 42mm); incl. an angular plate for lateral installation. The 2 anchor rods (250mm) are cemented into the concrete structure using WIT-VM-250 (ZU-1000) Special Adhesive. Incl. stainless steel installation set.

L3-B-SEITL-300-SR = L3-B-SEITL-[300mm Überstand]-SR

L3-B-SEITL-300-SR = L3-B-SEITL-[300mm protrusion]-SR

Gruppe A / Group A

L3-H-SEITL-300-SR	
L3-H-SEITL-400-SR	
L3-H-SEITL-500-SR	
L3-H-SEITL-600-SR	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Lateral installation using an angular plate
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **optional: Verbund-mörtel ZU-1000**
Optional: ZU-1000 Special Adhesive
- **Montage auch in Holz und Stahl möglich**
Can also be installed on wooden or steel surfaces



ABS-Lock® 360

einkleben / cemented



Der frei um 360° drehbare Edelstahl-Anschlagpunkt (aus 1.4404) wird in Beton eingeklebt (Optional erhältlich: ABS Verbundmörtel). Die Anschlagvorrichtung ist mit einer gelben Anschlagöse (RAL 1003) ausgestattet (Sonderfarben auf Anfrage). Lieferung inklusive Befestigungsset.

This stainless steel anchorage point (material grade 1.4404) rotates a full 360° and is designed for cementing into concrete (optionally available: ABS special adhesive). The anchorage device is equipped with a yellow (RAL 1003) anchorage eyelet (special colours are available upon request). Installation materials are included in the package.

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

EN 795:2012, A + CEN/ TS 16415:2017

■ **Einkleben in Beton mit M16 Gewinden**

Cemented into concrete using an M16 thread

■ **Ohne Überstand, ideal für eine platzsparende Montage**

Does not protrude when installed - ideal for saving space



Gruppe A / Group A

L360-B-90-M16



ABS-Lock® X-SR-B-AS

Einschlagdübel / Drive-in-dowel



Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit stärkerer Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Zum Abseilen von 1 Person geeignet. Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for concrete, with extra-thick base plate (150 x 150mm) and a welded-on supporting rod (Ø 42mm), suitable for abseiling usage by 1 individual. Simple installation using 4x drive-in dowels. Incl. stainless steel installation set.

LX-SR-B-AS-350 = LX-SR-B-AS-[350mm Überstand]

LX-SR-B-AS-350 = LX-SR-B-AS-[350mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-SR-B-AS-350	
LX-SR-B-AS-500	
LX-SR-B-AS-700	

- **Anschlageinrichtung (3 Personen) + Abseil-punkt (1 Person)**
Anchorage device (3 individuals) + abseiling anchor (1 individual)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Beton ≥ C20/25
- **ab 70mm Einbautiefe**
For installation depths ≥ 70mm

ABS-Lock® X-SR-HD-AS

Einschlagdübel / Drive-in-dowel




Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton-Hohldecken ≥ C45/55 (B55) mit fest verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Absturzsicherung für bis zu 3 Personen. Auch zum Abseilen von 1 Person geeignet. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for concrete hollow-core slab ceilings ≥ C45/55 (B55), equipped with a firmly welded-on supporting rod (Ø 42mm). Fall protection device specially designed for 3 individuals. Also suitable for abseiling usage (1 individual). Incl. a stainless steel installation set.

LX-SR-HD-AS-350 = LX-SR-HD-AS-[350mm Überstand]

LX-SR-HD-AS-350 = LX-SR-HD-AS-[350mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-SR-HD-AS-350	
LX-SR-HD-AS-500	
LX-SR-HD-AS-700	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- **Adapterplatte f. Hohl-dielen + verschweißtes Stützrohr**
Adapter plate for hollow-core slabs, incl. a welded-on supporting rod
- **Spiegelstärke min. 25 mm**
Web thickness: ≥ 25mm
- **mit 8 beigefügten Spreiz-dübeln befestigt**
Installed using the 8 expansion dowels included in the package
- **Befestigung in den Hohl-räumen und im Vollmate-rial möglich**
Suitable for attachment to hollow-core slabs and solid materials

ABS-Lock®X-SR-B



Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for concrete, with base plate (150 x 150mm) and a welded-on supporting rod (Ø 42mm). Simple installation using 4x drive-in dowels. Custom sizes upon request. Incl. stainless steel installation set.

LX-SR-B-300 = LX-SR-B-[300mm Überstand]

LX-SR-B-300 = LX-SR-B-[300mm protrusion]

- **allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **ab 65mm Einbautiefe**
For installation depths ≥ 65mm



Gruppe A / Group A

LX-SR-B-300	
LX-SR-B-400	
LX-SR-B-500	
LX-SR-B-600	
LX-SR-B-700	
LX-SR-B-800	
LX-SR-B-900	

ABS-Lock®X-SR-B-A

einkleben / cemented




Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). 4 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt. Für nicht aufgeführte Be-tongüten erfolgt der Nachweis über Zugversuche. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for concrete, with base plate (150 x 150mm) and a welded-on supporting tube (Ø 42mm). The 4 anchor rods are cemented into the concrete structure using WIT-UH-300 (ZU-1000A) Special Adhesive. For concrete grades not listed, verification of suitability needs to be confirmed through a series of pull-out tests. Incl. stainless steel installation set.

LX-SR-B-300-A = LX-SR-B-[300mm Überstand]-A

LX-SR-B-300-A = LX-SR-B-[300mm protrusion]-A

- **allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **ab 60mm Einbautiefe**
For installation depths ≥ 60mm
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000A**
Optional: ZU-1000A Special Adhesive



Gruppe A / Group A

LX-SR-B-300-A	
LX-SR-B-400-A	
LX-SR-B-500-A	
LX-SR-B-600-A	
LX-SR-B-700-A	
LX-SR-B-800-A	
LX-SR-B-900-A	



ABS-Lock®X-SR-HD

Hohldecken / Hollow core slabs



Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton-Hohldecken, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Befestigung mit 4 Hohlrielenankern (Spreizdübeln V4A). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for hollow core slabs, with a base plate (150 x 150mm) and welded-on support-ing tube (Ø 42mm). Installed using 4 expansion anchors (expansion dowels, 316 stainless steel). Incl. stainless steel installation set.


LX-SR-HD-300 = LX-SR-HD-[300mm Überstand]

LX-SR-HD-300 = LX-SR-HD-[300mm protrusion]

Gruppe A / Group A

LX-SR-HD-300
LX-SR-HD-400
LX-SR-HD-500
LX-SR-HD-600
LX-SR-HD-700
LX-SR-HD-800
LX-SR-HD-XXX

- **allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton-Hohldecken ≥ C45/55**
For hollow core slabs ≥ C45/55
- **Befestigung in den Hohl-räumen und im Vollmate-rial möglich**
Can be installed over a cavity or in solid material
- **Spiegelstärke min. 25mm**
Web thickness: ≥ 25mm



ABS-Lock® X-Durch

Konterplatte / incl. counter plate

Optional / optional



ABS-Lock® X-Durch Sleeve

Montagehilfe um Grundplatte durchs Bohrloch hoch-zuziehen.

Installation aid - designed to be inserted through the bore to pull up the base plate.



Edelstahl-Anschlagpunkt mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42mm), Grund- (200 x 200mm) und Konterplatte (100 x 100mm). Montage durch Decken, Fassaden, Hohlprofile und Leichtbeton. Bei Bestellung Klemmbereich angeben! Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point with screw-on supporting rod (Ø 42mm), base plate (200 x 200mm) and counter plate (100 x 100mm). Suitable for ceilings, facades, hollow profiles and light-weight concrete. When ordering, please state the required clamp size! Incl. stainless steel installation set.

LX-DURCH-300 = LX-DURCH-[300mm Überstand]

LX-DURCH-300 = LX-DURCH-[300mm Überstand]

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durch Decken, Hohlprofile und Leichtbeton
Suitable for ceilings, hollow profiles and lightweight concrete
- optional: Montagehilfe ABS-Lock® X-Durch Sleeve
Optional: Installation aid: ABS-Lock® X-Durch Sleeve

Gruppe A / Group A

LX-DURCH-150	
LX-DURCH-300	
LX-DURCH-400	
LX-DURCH-500	
LX-DURCH-600	




ABS-Lock® X-Klemm-B



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Betonträger, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for concrete beams, with base and counter plate (200 x 200mm). Clamped around a beam, max. beam width: 150mm. Custom sizes upon request. Incl. stainless steel installation set.

LX-B-KLEMM-150 = LX-B-KLEMM-[150mm Überstand]
LX-B-KLEMM-150 = LX-B-KLEMM-[150mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-B-KLEMM-150	
LX-B-KLEMM-300	
LX-B-KLEMM-400	
LX-B-KLEMM-500	
LX-B-KLEMM-600	
LX-B-KLEMM-700	
LX-B-KLEMM-800	

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **mit Konterplatte um Träger geklemmt**
Clamped around a beam using a counter plate
- **weitere Trägergrößen auf Anfrage**
Available for other beam sizes upon request
- **Montage auch bei Holz und Stahl möglich**
Can also be installed on wooden and steel surfaces


ABS-Lock® X-Y



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Leicht-beton/Porenbeton, mit Grundplatte (370 x 370mm). 8 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for light-weight/porous concrete, incl. base plate (370 x 370mm). The 8 anchor rods are cemented into the concrete structure using WIT-VM-250 (ZU-1000) special adhesive. Incl. stainless steel installation set.

LX-Y-300 = LX-Y-[300mm Überstand]
LX-Y-300 = LX-Y-[300mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-Y-300	
LX-Y-400	
LX-Y-500	
LX-Y-600	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Porenbeton ≥ P 3.3**
Porous concrete ≥ P 3.3
- **optional: Verbund-mörtel ZU-1000**
Optional: ZU-1000 special adhesive

ABS-Lock® V-B

Einschlagdübel / Drive-in-dowel

PRO SAFETY
Sturzsicherungen



Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Einschlagdübel (M10) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Unobtrusive stainless steel anchorage point for use in concrete, hammered into concrete using a special drive-in dowel (M10). Incl. stainless steel installation set.

- **IN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **klein und unauffällig**
Small and unobtrusive
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25



Gruppe A / Group A

L5-B



optional / Optional



Verbundmörtel WIT / WIT special adhesive

Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 Klebungen.

Two-component adhesive (two types available: VM-250 & UH-300) for concrete and masonry, incl. mixing nozzles. For WIT cartridge applicator gun (ZU-1003). 330ml cartridge for approx. 10 applications.

Gruppe B / Group B	
ZU-1000 (VM-250)	
ZU-1000A (UH-300)	

optional / Optional



Auspresspistole WIT / WIT cartridge applicator

Auspresspistole für Verbundmörtel WITVM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

Cartridge applicator gun for WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A) special adhesive.

Gruppe B / Group B	
ZU-1003	

optional / Optional



ABS Drill-B

Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Kopf und SDS-Schaft.

High-quality hammer drill bit with 4-cutte-head and SDS shank.

Gruppe B / Group B	
WE-DRILL-B-10X150	

METALLDACH

METAL ROOFS





Absturzsicherung für Metalldächer

Fall protection on metal roofs

Anschlageinrichtungen auf Stahlblech mit einer Stärke von nur 0,45 Millimetern? Und das gleich für 3 Personen? Mit unseren Absturzsicherungen ist das kein Problem. Dank hochwertiger Edelstahlgrundplatten leiten unsere Sicherheitsprodukte die Fallkräfte optimal in die Dachhaut ab. Spezielle Kippsdübel sorgen dabei für den nötigen Halt.


Um die Installation unserer Systeme noch leichter zu gestalten, haben wir für Dich zudem Lösungen entwickelt, die mit Blindnieten einfach von oben auf die Dachhaut genietet werden. Das erspart aufwändige Eingriffe in die Isolierschichten und Dämmung von Sandwichdächern. Auch diese Systeme können natürlich bei Bedarf in Seilsicherungssysteme integriert werden.

Fall protection systems on metal roof sheeting that is only 0.45mm thick? And for 3 individuals simultaneously? No big deal for our fall protection systems. Thanks to our high quality stainless steel base plates, our safety products are able to optimally conduct ensuing force through the roof membrane. The right grip is provided by special toggle bolts.

To further facilitate the installation process, we have also developed a range of special fall protection solutions that are simply installed on top of the roof membrane using blind rivets. This saves having to carry out complex operations that penetrate your sandwich roof insulation layer. Where required, these systems can, of course, also be integrated into a horizontal lifeline system.

ABS-Lock® X-T

Kippdübel / Toggle bolts



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Trapezbleche; mit Grundplatte (290 x 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for trapezoidal sheeting, incl. base plate (290 x 200mm). Installed from above using 4 special toggle bolts. Incl. installation set.

*LX-T-150 = LX-T-[150mm Überstand] / * = keine bauaufsichtliche Zulassung*

*LX-T-150 = LX-T-[150mm protrusion] / * = w/o national technical approval*

- **allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Trapezblech, Stahl ab 0,5mm (0,63mm nach abZ Vorgabe)**
For trapezoidal sheeting $\geq 0.5\text{mm}$ (0.63mm acc. to abZ specifications)
- **Lochabstand 180-250mm**
Distance between the pre-drilled holes: 180-250mm

Gruppe A / Group A	
LX-T-150*	
LX-T-300	
LX-T-400	
LX-T-500	
LX-T-600	
LX-T-150-SR*	
LX-T-300-SR	
LX-T-400-SR	
LX-T-500-SR	
LX-T-600-SR	

ABS-Lock® X-T-21

Kippdübel / Toggle bolt




Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Warmdächer, mit Grundplatte (290 x 200mm). Einfache Befestigung mit 4 vormontierten Spezialkippdübeln, die von oben durch die Grundplatte gesteckt werden. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for warm roofs, incl. base plate (290 x 200mm). Simple installation using 4 special pre-installed toggle bolts that are simply inserted top-down through the base plate. Incl. installation set.

LX-T-300-21 = LX-T-[300mm Überstand]-21

LX-T-300-21 = LX-T-[300mm protrusion]-21



Gruppe A / Group A

LX-T-300-21

LX-T-400-21

LX-T-500-21

LX-T-600-21

LX-T-300-21-SR

LX-T-400-21-SR

LX-T-500-21-SR

LX-T-600-21-SR

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung(abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Trapezblech, Stahl ab 0,63mm**
For trapezoidal sheeting, steel ≥ 0.63 mm
- **Lochabstand 180-250mm**
Distance between the holes: 180-250mm
- **Vormontiertes Kippdübel-Set**
Pre-installed toggle bolt set

ABS-Lock® X-SW

Kippdübel / Toggle bolts




Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Sandwich- bleche, mit Grundplatte (372 x 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungs- set.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for sandwich sheeting, incl. base plate (372 x 200mm). Installed from above using 4 special toggle bolts. Incl. installation set.

LX-SW-150 = LX-SW-[150mm Überstand]

LX-SW-150 = LX-SW-[150mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-SW-150

LX-SW-300


LX-SW-300-SR

LX-SW-400

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Sandwich- und Trapezblech (negativ)**
For sandwich and trapezoidal sheeting (negative)
- **Stahl ab 0,5mm**
For steel plating ≥ 0.5 mm
- **Lochabstand 280- 333mm**
Distance between the pre-drilled holes: 280-333 mm

ABS-Lock® X-SW-6

einschrauben / screwed on



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Grundplatte für Sandwichbleche. Wird in der tragenden Unterkonstruktion verschraubt (Holzbalken oder Z-Pfette). Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) with a specially-designed base plate for sandwich sheeting. The anchor is screwed onto a load-bearing substructure (wooden beam or Z purlin). Incl. installation set.

LX-SW-6-[Überstand]

LX-SW-6-[protrusion]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- **Lochabstand 250mm / 333mm**
Distance between the holes: 250mm / 333mm
- **Stahl ab 0,5mm**
For steel widths $\geq 0.5\text{mm}$
- **Elementdicke Ihres Untergrundes bei Bestellung angeben**
When ordering, please state the depth of your supporting structure


Gruppe A / Group A

LX-SW-6-150	
LX-SW-6-300	
LX-SW-6-400	
LX-SW-6-500	



ABS-Lock® X-Rivet

festnieten / riveted



Edelstahl-Anschlagpunkt in 2 verschiedenen Grundplatten erhältlich für unterschiedliche Sickenabstände. Befestigung mit wasserdichten Blindnieten aus Edelstahl von oben. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder T-Kreuzung für Seilsicherungssysteme erhältlich: a = Stütze 150mm hoch; b = Stütze 350mm hoch; c = Lasche für T-Kreuzung. Inkl. Befestigungsmaterial.

Stainless steel anchor, base plate available in 2 different sizes to bridge different seam intervals. Installed from above using stainless steel, watertight blind rivets. Also available as an intermediate ("ZW") or T-junction bracket in a lifeline system: a = bracket height: 150mm; b = bracket height: 350mm; c = T-junction tab. Incl. installation set.

LX-SW-N-250-ZW-350 = LX-SW-N-[180-250mm Sicke-Sicke]-ZW-[Stütze 350mm]

LX-SW-N-250-ZW-350 = LX-SW-N-[180-250mm seam-seam]-ZW-[350mm bracket]

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Sandwich- und Trapezblech (Kaltdach)**
For sandwich and trapezoidal sheeting (cold roofs)
- **Stahl ab 0,45mm; Aluminium ab 0,8mm**
For steel plating $\geq 0.45\text{mm}$; for aluminium plating $\geq 0.8\text{mm}$
- **Lochabstand 180-250mm / 280- 333mm**
Distance between the holes: 180- 250mm / 280-333mm

Gruppe A / Group A

LX-SW-N-250	
LX-SW-N-250-ZW (a)	
LX-SW-N-250-ZW-350 (b)	
LX-SW-N-333	
LX-SW-N-333-ZW (a)	
LX-SW-N-333-ZW-350 (b)	
SY-1031-35 (c)	


ABS-Lock® X-Flat

festnieten / riveted



Edelstahl-Anschlagpunkt für Container. Extrem flach, Container bleiben problemlos stapelbar. Errichtung eines temporären Seilsicherungssystems durch 2 ABS-Lock® X-Flat in Kombination mit ABS Lanyard möglich. Befestigung mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben. Integriertes Dichtband schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point for containers. Extremely flat design guarantees container stackability. A temporary lifeline system can be set up by combining 2x ABS-Lock® X-Flat devices with our ABS Lanyard. Installed from above using 14 watertight blind rivets. Integrated sealant tape protects from moisture penetration. Incl. installation set.



LX-FLAT-333 = LX-FLAT-[280-333mm Lochabstand]

LX-FLAT-333 = LX-FLAT-[280-333mm distance between the holes]

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)**
Sandwich and trapezoidal sheeting (positive/negative)
- **Stahl ab 0,5mm**
For steel plating ≥ 0.5mm
- **Lochabstand 180- 250mm / 280-333mm**
Distance between the holes: 180-250mm / 280-333mm

Gruppe A / Group A


LX-FLAT-250

LX-FLAT-333



ABS-Lock® X-T-One

Kippdübel / Toggle bolt



Edelstahl-Anschlagpunkt für Trapezbleche. Die zur Montage erforderliche Öffnung in der Dämmschicht wird abschließend passgenau ausgefüllt. Befestigung mit 1 Spezialkippdübel von oben. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point for trapezoidal sheeting. Fits the opening made in the insulation layer after installation perfectly. The device is installed top-down using a special toggle bolt. All installation materials included.

LX-T-ONE-300 = LX-T-ONE-[300mm Überstand]

LX-T-ONE-300 = LX-T-ONE-[Protrusion: 300mm]

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapezbleche ab 0,75mm
For trapezoidal sheeting $\geq 0.75\text{mm}$
- Ideal für den nachträglichen Einbau
Ideal for retrospective installation

Gruppe A / Group A

LX-T-ONE-300

LX-T-ONE-400

LX-T-ONE-500

ABS-Lock® VI

Kippdübel / Toggle bolts


PRO SAFETY
Sturzsicherungen



Edelstahl-Anschlagpunkt / Verankerungspunkt für Personensicherungsnetze mit integrierter Abdichtung. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point / safety net anchor, incl. integrated seal. Incl. installation set.

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **DIN EN 1263-2:2014**
DIN EN 1263-2:2014
- **Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)**
Sandwich and trapezoidal sheeting (positive/negative)
- **Stahl ab 0,75mm**
Steel $\geq 0.75\text{mm}$
- **Aluminium ab 2mm**
Aluminum $\geq 2\text{mm}$



Gruppe A / Group A

L6-1000

HOLZ

WOOD





Absturzsicherung für Holzuntergründe

Fall protection on wooden structures

Praxisorientierte Anschlagseinrichtungen auch für schwache Untergründe sind unsere Stärke. So bieten wir etwa Anschlagpunkte an, die bereits auf Holzverschalungen aus Grobspanplatten (OSB) ab einer Stärke von 12mm verschraubt werden – und dann 3 Personen zuverlässig gegen Absturz sichern. Möglich wird das durch die plastische Verformbarkeit unserer Produkte. Sie verringern die Hebelkräfte so weit, dass die Belastung am Montageuntergrund nur noch gering ist.

Auch unsere Anschlagpunkte für Holz bieten eine große Auswahl an Befestigungsvarianten. Ob mit oder ohne Grundplatte am Untergrund verschraubt, um den Balken geklemmt, durch den Dachsparren gekontert oder zentral am Dachfirst installiert – für jede Deiner Anforderungen haben wir die passende Lösung. Und wenn nicht, finden wir eine. Versprochen!


Our main strength lies in being able to provide practice-oriented fall protection devices for extremely thin structures. For example, we offer anchorage points that can be screwed onto oriented strand boards (OSB) that are a mere 12mm thick - reliable fall protection for up to 3 individuals. This is made possible by the special plastic deformability of our products which reduces the leverage force to such an extent that the energy relayed through the actual structure is kept to a minimum.

The range of anchorage points that we have specially designed for wood applications offers a broad selection of installation options. Whether you bolt them onto the subsurface with or without a base plate, clamp them around a rafter, counter them on the other side or simply install them on top of the roof apex, we have just the right solution to meet your individual requirements. And if we don't, we will find one. We promise!

ABS-Lock® X-H-16

einschrauben / screwed in


optional / Optional



OSB-Verteilerplatte / OSB distribution plate

Lastverteilerplatte (Maße: 500 x 500 x 12mm). Wird bei dünneren Materialstärken zusätzlich montiert.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Load-distributing base plate (dimensions: 500 x 500 x 12mm). This can be additionally installed when using extremely thin materials. Incl. installation set.



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für OSB oder Holzschalungen, mit Grundplatte (200 x 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben direkt auf Holzuntergrund geschraubt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wooden cladding, incl. base plate (200 x 200mm). Screwed straight onto wooden cladding using 16 stainless steel screws. Incl. installation set.

LX-H-150-16 = LX-H-[150mm Überstand]-16

LX-H-150-16 = LX-H-[150mm protrusion]-16

■ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

National technical approval ("abZ")

■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS

16415:2017

■ abZ: OSB min. 22mm oder vergleichbar z.B. Rauspund oder Brettschichtholz

National technical approval: OSB ≥ 22mm, or similar, e.g. tongue and groove boards or glulam planks

■ DIN EN795: Holz min. 24mm, OSB min. 18mm

DIN EN795: Wood ≥ 24mm, OSB ≥ 18mm

■ Optional Befestigung mit zusätzlicher OSB-Platte (min. 12mm) auf Holz ab 20, OSB ab 12mm

Optionally, the device can be installed on wood (≥ 20mm) or on OSB panelling (≥ 12mm) using an additional OSB board (≥ 12mm)

Gruppe A / Group A	
LX-H-150-16	
LX-H-300-16	
LX-H-400-16	
LX-H-500-16	
LX-H-600-16	
LX-H-300-16-SR	
LX-H-400-16-SR	
LX-H-500-16-SR	
LX-H-600-16-SR	

ABS-Lock® X-H-14+2

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit Grundplatte (200 x 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben auf Holzschalung und Sparren verschraubt (2 lange Schrauben im Balken). Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wood, incl. base plate (200 x 200mm). Screwed onto wooden cladding and rafters using 16 stainless steel screws (the 2 longer screws are screwed into the beam). Incl. installation set.

LX-H-150-14+2 = LX-H-[150mm Überstand]-14+2

LX-H-150-14+2 = LX-H-[150mm protrusion]-14+2



Gruppe A / Group A

LX-H-150-14+2	
LX-H-300-14+2	
LX-H-400-14+2	
LX-H-500-14+2	
LX-H-600-16-SR	
LX-H-700-14+2-SR	
LX-H-300-14+2-SR	
LX-H-400-14+2-SR	
LX-H-500-14+2-SR	
LX-H-600-14+2-SR	

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Balken min. 60mm breit**
Min. rafter width: 60mm
- **Stärke der Holzschalung: min 24mm**
Cladding depth: ≥ 24mm

ABS-Lock® X-H-4

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit Grundplatte (100 x 100mm). Mit 4 Edelstahlschrauben direkt am Balken verschraubt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wood, incl. base plate (100 x 100mm). Screwed directly onto a beam using 4 stainless steel screws. Incl. installation set.

LX-H-150-4 = LX-H-[150mm Überstand]-4

LX-H-150-4 = LX-H-[150mm protrusion]-4



Gruppe A / Group A

LX-H-150-4	
LX-H-300-4	
LX-H-400-4	
LX-H-500-4	
LX-H-600-4	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A +
DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Balken min. 100 x 120mm**
Min. beam dimensions:
100 x 120mm



ABS-Lock® X-Klemm-H

Konterplatte / incl. counter plate




Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holzbalken, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wooden beams, with base and counter plate (200 x 200mm). Clamped around a beam, max. beam width: 150mm. Custom sizes upon request. Incl. stainless steel installation set.

LX-H-KLEMM-150 = LX-H-KLEMM-[150mm Überstand]

LX-H-KLEMM-150 = LX-H-KLEMM-[150mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-H-KLEMM-150	
LX-H-KLEMM-300	
LX-H-KLEMM-400	
LX-H-KLEMM-500	
LX-H-KLEMM-600	
LX-H-KLEMM-700	

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A +
DIN CEN/TS 16415:2017
- **mit Konterplatte um Holzträger geklemmt**
Clamped around a beam using a counter plate
- **weitere Trägergrößen auf Anfrage**
Available for other beam sizes upon request
- **Montage auch bei Beto und Stahl möglich**
Can also be installed on concrete and steel surfaces



ABS-Lock® III-H

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz. Wird nach Vorbohrung direkt durch die Holzschalung in den Sparren geschraubt.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wood, simply screwed straight into a wooden beam using a predrilled hole.

L3-H-300 = L3-H-[300mm Überstand]

L3-H-300 = L3-H-[300mm protrusion]



Gruppe A / Group A

LX-H-KLEMM-300	
LX-H-KLEMM-400	
LX-H-KLEMM-500	
LX-H-KLEMM-600	

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Balken min. 80 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 80 x 120mm
- **Stärke der Holzschalung: min 18mm**
Depth of wooden cladding: ≥ 18mm

ABS-Lock® III-HW

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, nach Bohrung durch den Balken gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Mit und ohne Überstand erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wood, inserted through a pre-drilled hole in the beam and countered using a nut. Protruding and non-protruding models available. Incl. stainless steel installation set.

L3-HW-100-300 = L3-HW-[100mm Überstand]-[300mm Gewindelänge]

L3-HW-100-300 = L3-HW-[100mm protrusion]-[300mm thread length]



Gruppe A / Group A

L3-HW-0-250	
L3-HW-100-300	
L3-HW-200-300	
L3-HW-300-300	
L3-HW-400-300	
L3-HW-500-300	
L3-HW-XXX-XXX	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Balken min. 100 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 100 x 120mm

ABS-Lock® III-SEITL-65-H

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wood, incl. an angular plate for lateral installation. 2 threaded bolts (250mm) are inserted through pre-drilled holes and countered using nuts. Incl. stainless steel installation set.

L3-H-SEITL-300-65 = L3-H-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Balken]

L3-H-SEITL-300-65 = L3-H-SEITL-[300mm protrusion]-[65mm from the bore to the beam]



Gruppe A / Group A

L3-H-SEITL-300-65

L3-H-SEITL-400-65

L3-H-SEITL-500-65

L3-H-SEITL-600-65

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A +
DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Lateral installation
using an angular plate
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Balken min. 100 x 120mm**
Min. beam dimensions:
100 x 120mm
- **Montage auch in Beton und Stahl möglich**
Can also be installed on
concrete and steel surfaces



ABS-Lock® III-SEITL-SR-H

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr (Ø 42mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for wood, with supporting tube (Ø 42mm), incl. an angular plate for lateral installation. 2 threaded bolts (250mm) are inserted through pre-drilled holes and countered using nuts. Incl. stainless steel installation set.

L3-H-SEITL-300-SR = L3-H-SEITL-[300mm Überstand]-SR

L3-H-SEITL-300-SR = L3-H-SEITL-[300mm protrusion]-SR



Gruppe A / Group A


L3-H-SEITL-300-SR	
L3-H-SEITL-400-SR	
L3-H-SEITL-500-SR	
L3-H-SEITL-600-SR	

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Lateral installation using an angular plate
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Balken min. 100 x 200mm**
Min. beam dimensions: 100 x 200mm
- **Montage auch in Beto und Stahl möglich**
Can also be installed on concrete and steel surfaces



ABS-Lock® Wave

einschrauben / bolted on



Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). Das System wird direkt im Holzsparren verschraubt. Inkl. Befestigungsset.

Aluminum anchorage device with stainless steel ring eyelet, specially designed to fit corrugated roofs (177mm wave interval). This system is simply bolted straight onto the rafter. Incl. installation set.

L-WAVE-100-ZH = L-WAVE-100-[Zwischenhalter]

L-WAVE-100-ZH = L-WAVE-100-[intermediate bracket]

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **spezielle Wellenform, z.B. Eternit-Dächer u.ä.**
Special wave design, e.g. for Eternit and similar roof systems
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **in nur 1 Holzsparren verschraubt**
The device is simply screwed onto a single wooden rafter
- **Dachsparren min. 100 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 100 x 120mm


Gruppe A / Group A

L-WAVE-100

L-WAVE-100-ZH

ABS-Lock® Wave 60

einschrauben / bolted on



Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). Das System wird in 2 Sparren verschraubt und kann daher bereits ab einer Sparrenbreite von 60 x 120mm verbaut werden. Die 125cm lange Grundplatte wird bei Bedarf vor Ort auf den jeweiligen Sparrenabstand gekürzt. Langlöcher zur optimalen Ausrichtung. Inkl. Befestigungsset.

Aluminium anchorage device with stainless steel ring eyelet, specially designed to fit corrugated roof surfaces (177mm wave interval). This system is simply bolted onto 2 rafters and is particularly suitable for narrow beams ($\geq 60 \times 120\text{mm}$). The base plate is 125cm long and can be shortened during installation to perfectly fit between two adjacent rafters. Elongated eyelets allow fine adjustment. Incl. installation set.

L-WAVE-60-ZH = L-WAVE-60-[Zwischenhalter]

L-WAVE-60-ZH = L-WAVE-60-[intermediate bracket]

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **spezielle Wellenform, z.B. Eternit-Dächer u.ä.**
Special wave design, e.g. for Eternit and similar roof systems
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **über 2 Holzsparren verschraubt**
Simply bolted onto two adjacent rafters
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 60 x 120mm

Gruppe A / Group A


L-WAVE-60

L-WAVE-60-ZH

FALZDACHSEAM

SEAM ROOFS





Absturzsicherung für Metallfalzprofile

Fall protection on metal seam roofs

BEMO, Kliptec, Rheinzink, Snapfalz – unter den Metallfalzanbietern gibt es viele namhafte Hersteller. Für fast jeden Profiltyp haben wir eine Anschlageneinrichtung im Sortiment, die vollkommen durchdringungsfrei befestigt werden kann – und das mit geringem Aufwand.

Spezielle Profilklemmen sind das Herz unserer ABS-Lock-Falz-Produkte. Die Klemmen werden am geeigneten Falz verschraubt und halten im Ernstfall den enormen Belastungen eines Fallsturzes problemlos stand. Je nach Produkt können so 1 bis 3 Personen zuverlässig gesichert ihren Dacharbeiten nachgehen. Dank der praktischen Klemmbefestigung bleibt das Dach auch während und nach der Montage dicht, da keine Durchdringung erforderlich ist.

BEMO, Kliptec, Rheinzink, Snapfalz – there are many well-known companies in the metal seam roof manufacturing industry. Our portfolio offers an anchorage device for virtually any type of seam profile – completely penetration-free fall protection systems that can be installed with minimum effort.

Special seam clamps are the core element of all our ABS-Lock Falz products. The clamps are bolted onto a suitable seam profile. In the case of an emergency, these clamps are capable of withstanding the enormous load ensuing from a fall. Depending on the selected model, up to 3 individuals can be reliably secured whilst working high up on a roof. Thanks to the practical clamping mechanism, your roof will remain watertight both during and after installation as it is not necessary to penetrate your roof surface.

ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz

Falzklemmen / clamped onto two seams




Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point with aluminum clamps; simply clamped penetration-free onto a rounded-edge seam. Incl. installation set.

PF-4-RB-450 = PF-4-RB-[300-450mm Falzabstand]

PF-4-RB-450 = PF-4-RB-[300-450mm seam interval]



Gruppe A / Group A

PF-4-RB-450

PF-4-RB-660

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Completely penetration-free
- **Falzabstände 300-450mm / 420-660mm**
Seam intervals: 300-450mm / 420-660mm
- **Aluminium ab 0,7mm**
Aluminum thickness $\geq$ 0.7mm
- **z.B. BEMO und ähnliche**
e.g. BEMO and similar systems


ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz ZW

Falzklemmen / clamped onto a seam



Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless intermediate bracket for lifeline systems, equipped with aluminum clamps. The device is simply clamped onto a rounded-edge seam. Incl. installation set.




Gruppe A / Group A

PF-4-RB-ZW

- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Completely penetration-free
- **Befestigung an nur einer Schar**
Mounted on a single seam
- **z.B. BEMO und ähnliche**
e.g. BEMO and similar systems
- **nur für Seilsicherungssysteme**
Designed exclusively for use in a lifeline system

ABS-Lock® Falz IV Stehfalz

Falzklemmen / clamped onto two seams



Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen.
Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point with aluminum or brass clamps; clamped onto adjacent standing seams without penetrating the roof surface. Incl. installation set.

PF-4-CU-450 = PF-4-CU-[300-450mm Falzabstand]

PF-4-CU-450 = PF-4-CU-[300-450mm seam interval]

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
Penetration-free installation
- Falzabstände 300-450mm / 420-660mm
Seam intervals: 300-450 mm / 420- 660 mm
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu ab 0,7mm; Titanzink ab 0,7mm
For steel and stainless steel $\geq 0.5\text{mm}$; copper $\geq 0.6\text{mm}$; aluminum $\geq 0.7\text{mm}$; titanium zinc $\geq 0.7\text{mm}$
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
e.g. Rheinzink and similar systems; also suitable for copper standing seam panels (Cu)

Gruppe A / Group A

PF-4-ST-450

PF-4-ST-660

PF-4-CU-450

PF-4-CU-660

ABS-Lock® Falz IV Stehfalz ZW

Falzklemmen / clamped onto a seam




Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel intermediate bracket for lifeline systems, incl. aluminum or brass clamps; clamped onto a standing seam without penetrating the roof surface. Incl. installation set.

PF-4-ST/CU-ZW = PF-4-Stahl/Kupfer-ZW

PF-4-ST/CU-ZW = PF-4-steel/copper-ZW

- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Completely penetration-free
- **Befestigung an nur einer Schar**
Mounted on a single seam
- **z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)**
e.g. Rheinzink and similar systems; also suitable for copper standing seam panels (Cu)
- **nur für Seilsicherungssysteme**
Designed exclusively for use in a lifeline system



Gruppe A / Group A

PF-4-ST-ZW

PF-4-CU-ZW

ABS-Lock® Falz III

Falzklemmen / clamped onto a seam



Aluminium-Anschlagpunkt mit Edelstahl-Anschlagöse. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig, optimal für den temporären Einsatz. Inkl. Befestigungsset.

Aluminum anchorage point with stainless steel ring eyelet; clamped onto a rounded-edge seam without penetrating the roof surface. This particularly unobtrusive design is ideal for temporary implementation. Incl. installation set.

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt**
Penetration-free installation on a seam
- **Befestigung an nur einer Schar**
Mounted on a single seam
- **Aluminium ab 0,7mm**
Aluminum thickness $\geq$ 0.7mm
- **z.B. BEMO und ähnliche**
e.g. BEMO and similar systems



Gruppe A / Group A

PF-1003A

ABS-Lock® Falz IV Klip


Falzklemmen / clamped onto two seams



Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

Stainless anchorage point with aluminum clamps, clamped onto metal seam systems without penetrating the roof surface. Incl. installation set.

PF-4-KLIP-450 = PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]
PF-4-KLIP-450 = PF-4-KLIP-[300-450mm seam interval]



Gruppe A / Group A

PF-4-KLIP-450	
PF-4-KLIP-660	

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Penetration-free installation
- **Falzabstände 300-450mm / 420-660mm**
Seam intervals: 300-450mm / 420-660mm
- **ab 0,75mm Blechstärke**
Sheet thickness $\geq 0.75\text{mm}$
- **z.B. Kliptec, Snapfalz und ähnliche**
e.g. Kliptec, Snapfalz and similar systems

ABS-Lock® Falz IV Klip

ZW


Falzklemmen / clamped onto two seams



Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt.

Stainless intermediate bracket for lifeline systems, equipped with aluminum clamps. The device is simply clamped onto two adjacent metal seams without penetrating the roof surface.

PF-4-KLIP-450-ZW = PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]-ZW
PF-4-KLIP-450-ZW = PF-4-KLIP-[300-450mm seam interval]-ZW




Gruppe A / Group A

PF-4-KLIP-450-ZW	
PF-4-KLIP-660-ZW	

- DIN EN 795:2012, C
DIN EN 795:2012, C
- **durchdringungsfreie Montage**
Completely penetration-free
- **Falzabstände 300-450mm / 420-660mm**
Seam intervals: 300-450mm / 420-660mm
- **z.B. Kliptec, Snapfalz und ähnliche**
e.g. Kliptec, Snapfalz and similar systems
- **nur für Seilsicherungssysteme**
Designed exclusively for usage in a lifeline system

ABS-Lock® Falz H

einschrauben / screwed in



Anschlagpunkt aus hochfestem Aluminium und Edelstahl mit Zulassung für Winkelstehfalzdächer (herstellerunabhängig) zur Montage in Holz. Dank integrierter Dichtung bleibt das Dach auch nach der Montage dicht. Inkl. Befestigungsset.

Anchorage point made from high strength aluminium and stainless steel materials - licensed for angled standing seam roof systems (manufacturer-independent) installed on a wooden subsurface. Thanks to its integrated seal, your roof stays dry after installation. Incl. installation set.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Holz min. 24mm, OSB min. 22mm**
Wood $\geq$ 24mm, OSB $\geq$ 22mm
- **Montage durch Dampfsperren/Abdichtungen**
Can be installed through vapour barriers and waterproofing
- **Einsatz auch in Seilsicherungssystemen**
Also designed for implementation in a lifeline system

Gruppe A / Group A

PF-H	
PF-H-ZW-350	
PF-H-ZW	
PF-H-END	

ABS-Lock® Falz V Rundbördelfalz

Falzklemmen / clamped onto a seam



Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point with aluminum clamps; simply clamped onto a rounded-edge seam without penetrating the roof surface. Unobtrusive design. Incl. installation set.



Gruppe A / Group A

PF-5-RB

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Completely penetration-free
- **Befestigung an nur einer Schar**
Mounted on a single seam
- **Aluminium ab 0,7mm**
Aluminum thickness $\geq$ 0.7mm
- **z.B. BEMO und ähnliche**
e.g. BEMO and similar systems

ABS-Lock® Falz V Stehfalz

Falzklemmen / clamped onto a seam



Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz oder Kupferstehfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point with aluminum or brass clamps; clamped onto a standing or copper standing seam without penetrating the roof surface. Unobtrusive design. Incl. installation set.



PF-5-CU = PF-5-[Kupferstehfalz]

PF-5-CU = PF-5-[copper standing seam]

Gruppe A / Group A

PF-5-ST



PF-5-CU

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **durchdringungsfreie Montage**
Completely penetration-free
- **Befestigung an nur einer Schar**
Mounted on a single seam
- **Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,55mm; Aluminium ab 0,7mm; Titanzink ab 0,7mm**
For steel and stainless steel $\geq$ 0.5mm; copper $\geq$ 0.55mm; aluminum $\geq$ 0.7mm; titanium zinc $\geq$ 0.7mm
- **z.B. Rheinzink und ähnliche**
e.g. Rheinzink and similar systems

ABS-Lock® Falz VI

Rundbördelfalz

Falzklemmen / Clamped onto a seam



Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen und frei drehbarer Anschlagöse. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point, equipped with aluminium clamps and freely-rotating anchorage eyelet. Simply clamped onto a rounded-edge seam without penetrating the surface. Also available for use as an intermediate bracket or end or corner bracket in a lifeline system. Incl. installation set.

PF-6-RB-500 = PF-6-RB-[500mm Falzabstand]

PF-6-RB-500 = PF-6-RB-[500mm seam interval]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **durchdringungsfreie Montage**
Penetration-free installation
- **Falzabstände 305 - 500mm**
Seam interval 305 - 500 mm
- **Aluminium ab 0,9mm**
Aluminium ≥ 0.9 mm

Gruppe A / Group A

PF-6-RB-500

ABS-Lock® DH06

festklemmen / clamped



Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer. Wird durchdringungsfrei auf den Falz geklemmt. In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Montage mit 4 Schrauben und Muttern auf einer Schar. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel roof safety hook for metal seam roofs; simply clamped onto a seam - completely penetration-free. Suitable for all directions of load (excluding axial loads). Attached to a seam using 4x nuts and bolts. Incl. stainless steel installation set.

- **DIN EN 517:2006, B (Sicherheitsdachhaken)**
DIN EN 517:2006, B (roof safety hook)
- **Anschlagpunkt für PSAGa + Leiterhaken**
Anchorage point for PPE + ladder hook
- **Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer und Titanzink ab 0,6mm; Aluminium ab 0,7mm**
For steel and stainless steel $\geq 0.5\text{mm}$; copper and titanium zinc $\geq 0.6\text{mm}$; aluminum $\geq 0.7\text{mm}$
- **für Rundbördel- & Stehfalzdächer**
For rounded-edge and standing seam roof systems
- **durchdringungsfreie Montage**
Penetration-free installation


Gruppe A / Group A

DH06

FLACHDACH

FLAT ROOFS





Absturzsicherung für Flachdächer

Fall protection on flat roofs

Absturzsicherungen, bei denen die Dachhaut nicht durchdrungen wird, sind unsere Spezialität. Gezielt für flache Dächer haben wir daher mit Auflast beschwerte Lösungen im Programm, die sich auch optimal in die Dachbegrünung integrieren lassen. Das schont die Dachhaut und sieht außerdem noch gut aus. Auch komplette Seilsicherungssysteme können auf diese Weise auf Gründächern installiert werden – die Gebäudeästhetik bleibt so nahezu unangetastet.

Ein echter Clou sind unsere durchdringungsfreien Lösungen für Bitumenbahnen und gewebeverstärkte Folie. Ausgewählte Anschlagpunkte werden einfach von oben auf der Dachhaut verschweißt. Besonders stolz sind wir auf unsere durchdringungsfreien Anschlagvorrichtungen, die die Vorgaben des DIBt erfüllen und für die wir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben.


Zum Beispiel der ABS-Lock OnTop Max: einfach auf Bitumen verschweißt kann die Anschlagvorrichtung als Anschlagpunkt und als Zwischenhalter in Seilsicherungssystemen genutzt werden.

Fall protection solutions that do not penetrate your roof membrane are our speciality. We have designed a range of fall protection systems specifically with flat roofs in mind – counterweighted systems that can be easily integrated into your roof greenery. These systems not only protect your roof membrane but also look great. They can also be used to set up a complete horizontal lifeline system in a green roof environment – leaving your building aesthetics virtually untouched.

A real highlight are our penetration-free solutions for bitumen and fabric-reinforced plastic membrane roofs. Specially-selected fall protection anchors are simply fused on top of the respective roof membrane surface. We are particularly proud of our penetration-free anchorage devices which fulfil the requirements stipulated by the German Institute for Construction Technology (“DIBt”) and have been awarded national technical approval – for example, our ABS-Lock OnTop Max: Simply fuse it onto a bitumen surface and use it as either an anchorage point or an intermediate post in a lifeline system.

ABS-Lock® OnTop Weight

Auflast / weighted down



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Kies-Flachdächer. Unkompliziert zusammengebaut, mit einem Vlies von 3 x 3 Metern abgedeckt, Kies drauf - fertig. Durchdringungsfrei installiert ist die Anschlageinrichtung sofort einsatzbereit. Mit zusätzlichen Diagonalsstreben (L-OT-W-DIA; mind. 1.300kg Kies) Einsatz als End- und Kurvenstütze möglich. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm), specially designed for flat gravel roofs. Easily assembled: Simply place the 3 x 3m fleece mat on top of the device and cover it up with gravel - and you're done. This stainless steel anchor is installed without penetrating your roof surface and can be used straight away. When equipped with an additional diagonal strut (L-OT-W-DIA; min. 1,300kg gravel), it can also be used as an end or corner support. Incl. a stainless steel installation set.


- DIN EN 795:2012, E
DIN EN 795:2012, E
- beschwert mit Kies (min 750kg); Dachlast: ca. 85kg pro m²
Weighed down using gravel (≥ 750kg); roof load: approx. 85kg per m²
- inkl. Vlies (3x3 m)
Incl. fleece mat (3x3m)
- Optional: Diagonalsstreben L-OT-W-DIA
Optional: Diagonal strut L-OT-W-DIA

Gruppe A / Group A

L-OT-W

ABS Weight OnTop

Auflast / weighted down



Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 8 Betonplatten (50 x 50 x 5cm) beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 x 150cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.

Cross-shaped anchor for flat roofs, weighted down using 8x concrete slabs (50 x 50 x 5cm - not included). High quality stainless steel frame (150 x 150cm) with aluminum crossbars and central stainless steel anchor rod (Ø 16mm). Incl. installation set and 5x EPDM patches to protect the roof membrane.

- **DIN EN 795:2012, E**
DIN EN 795:2012, E
- **für Flachdächer bis 5°**
For flat roof pitches ≤ 5°
- **Gewicht inkl. 8 Betonplatten: 245kg; Dachlast: ca. 108,9kg pro m²**
Weighted down using 8x concrete slabs; total roof load: approx. 108.9kg per m²
- **Einsatz auch als Zwischen-element in Seilsicherungs-systemen**
Also suitable for usage as an intermediate bracket in a lifeline system


Gruppe A / Group A

W-OT

ABS Weight OnTop

Double

Auflast / weighted down



Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 16 Betonplatten (50 x 50 x 5cm) oder Kies beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 x 150cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Gesamtgewicht 483kg (mit Betonplatten) oder 485kg (mit Kies). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.

Cross-shaped anchor for flat roofs, weighted down using 16 concrete slabs (50 x 50 x 5cm) or gravel (both not included). High quality stainless steel frame (150 x 150cm) with aluminum crossbars and central stainless steel anchor rod (Ø 16mm). Total weight: 483kg (incl. concrete slabs), resp. 485kg (using gravel). Incl. installation set and 5x EPDM patches to protect the roof membrane.

- **DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für Flachdächer bis 5°**
For flat roofs ≤ 5°
- **Gewicht inkl. 16 Betonplatten: 483kg; Dachlast: ca. 214,7kg pro m²**
Weight incl. 16 concrete slabs: 483kg; roof load: approx. 214.7kg per m²
- **Gewicht inkl. Kies: 485kg; Dachlast: ca. 215,6kg pro m²**
Weight incl. gravel: 485kg; roof load: approx. 215.6kg per m²
- **bei Einsatz als Endund Eck-pfosten in Seilsicherungssys-temen Stützrohr erforderlich**
An additional supporting tube is required when the device is implemented as an end or corner bracket in a lifeline system

Gruppe A / Group A

W-OT-D

ABS SafetyBull

Fahrbare Anschlagseinrichtung / Mobile anchorage system



Dieser mobile Personenanslagpunkt wird einfach zum jeweiligen Einsatzort gefahren und sichert ohne weiteren Montageaufwand bis zu 2 Personen gegen Absturz (integrierter Sicherheitsmechanismus). Laufleicht bereift ist der ABS SafetyBull die ideale temporäre Flachdach-Absturzsicherung.

This mobile anchorage point for individuals is simply driven over to where it is needed to protect up to 2 individuals from falling - with no additional installation work required (integrated safety mechanism). Our ABS SafetyBull is equipped with smooth-running tyres and is ideal for securing flat roof areas on a temporary basis.

- **DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für Flachdächer bis 5°**
For flat roofs with a pitch of up to 5°
- **einfache Bedienung, besonders mobil dank Bereifung**
Easy to use, the big tyres makes it easy to move around
- **Gesamtgewicht: 274kg**
Total weight: 274kg
- **Optional: Werkzeugkasten (d), Seitenholme (c - 2 Stück), Materialablage (b), Zusatzgewichte (e - 11 Stück)**
Optional: Toolbox (d), side bars (c - 2 bars), space to store materials (b), additional weights (e - 11 weights)

Gruppe A / Group A

SB-WAGEN (a)	
SB-GESTELL (b)	
SB-HOLME (c)	
SB-BOX (d)	
SB-GEWICHT (e)	

SAFETYBULL



SAFETYBULL

Tested according to DIN EN 758:2012

Product: Anchor device type E

Model: SafetyBull E3-100-18

Year of Manufacture: 2018

Serial Number: 17037

Number of Uses: 12

SafetyBull AS Postboks 542 DK-1350 Taastrup
www.safetybull.com +45 46 46 46 46

SAFETYBULL AS

Postboks 542 DK-1350 Taastrup
www.safetybull.com +45 46 46 46 46



STEILDACH

PITCHED ROOFS





Absturzsicherung für Steildächer

Fall protection on pitched roofs

Wir versuchen immer aus einfachen Lösungen ein Maximum an Leistung herauszuholen. So sind beispielsweise unsere Sicherheitsdachhaken grundsätzlich auf die Nutzung in alle Richtungen hin geprüft und bieten auch Sicherheit, wenn sich der Anwender oberhalb des Anschlagpunkts befindet. So kann er auf der gesamten Dachfläche geschützt arbeiten. Dass an unseren Sicherheitsdachhaken immer auch eine Leiter eingehängt werden kann, ist selbstverständlich.

Auch die Ästhetik des Gebäudes behalten wir im Auge: Unsere Sicherheitsdachhaken sind in verschiedenen Farben erhältlich; und nahezu unsichtbar ist unsere Anschlagsschleife ABS-Lock® Loop. Ganze Seilsicherungssysteme, die von beiden Dachhälften aus genutzt werden können, sind mit unseren Produkten ebenfalls kein Problem.

We always aim to achieve maximum performance using the simplest solutions. Our roof safety hooks, for example, have been tested for all directions of load and even secure users whilst they are working above the anchor. This allows them to work at any point on the roof surface whilst remaining secure at all times. Of course, our roof safety hooks also double up as ladder hooks.

We also keep an eye on the aesthetics of your building: Our roof safety hooks are available in a range of different colors whilst our ABS-Lock® Loop anchor loop is virtually invisible. Our range of products also allows you to easily setup a complete lifeline system which can be used from both sides of the roof.

ABS-Lock® DH04-F

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit flachem Holm für durchgängige Schalung. Befestigung mit 2 Edelstahl-schrauben durch Konterlattung/Schalung im Sparren. Bei Mon-tage durch Aufsparrendämmung Spezialschrauben erforderlich. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel roof safety hook for wooden beams, specially-de- signed flat shaft design for continuous cladding. The device is installed by screwing it onto the counter battens/cladding using 2 stainless steel screws. Special screws are required to install the device on a roof fitted with over-rafter insulation. Also available in red (R), anthracite (A) and custom colors (X) upon request. Incl. installation set.

DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[Rot]

DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[red]

Gruppe A / Group A

DH04-VA-F*	
DH04-VA-F-R (RAL 3009)*	
DH04-VA-F-A (RAL 7016)*	
DH04-VA-F-X*	

- **DIN EN 517:2006, B**
DIN EN 517:2006, B
- **Anschlagpunkt + Leiter- haken**
Anchorage point + ladder hook
- **im Holzsparren ver- schraubt (auch durch Auf- sparrendämmung)**
Simply screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 60 x 120mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**
Suitable for all directions of load (excluding axial loads)

ABS-Lock® DH04-OG

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Sicherheitsdachhaken speziell für Ziegeldächer. Mon- tage auf Holzsparren, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konter- lattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfar- ben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel roof safety hook - specially designed for tiled roofs. Attached to a wooden beam; equipped with a specially-designed cranked shaft to bridge the roof battens. Installed by screwing 2x stainless steel screws through the counter battens and into the beam. Also available in red (R), anthracite (A) and custom colors (X) upon request. Incl. installation set.

DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[Rot]

DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[red]

Gruppe A / Group A

DH04-VA-OG*	
DH04-VA-OG-R (RAL 3009)*	
DH04-VA-OG-A (RAL 7016)*	
DH04-VA-OG-X*	

- **DIN EN 517:2006, B**
DIN EN 517:2006, B
- **Anschlagpunkt + Leiter- haken**
Anchorage point + ladder hook
- **im Holzsparren ver- schraubt (auch durch Auf- sparrendämmung)**
Simply screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 60 x 120mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**
Suitable for all directions of load (excluding axial loads)

*Nettoartikel



ABS-Lock® DH05

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach! In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel roof safety hook for wooden rafters; with specially-designed cranked shaft and base plate for flexible installation. Can be perfectly aligned to fit the roof tiles! Suitable for all directions of load (excluding axial loads). Installed by screwing 2x stainless steel screws through the counter battens and into the beam. Also available in red (R), anthracite (A) and custom colors (X) upon request. Incl. installation set.

DH05-R = DH05-[Rot]

DH05-R = DH05-[red]

- **DIN EN 517:2006, B (1 Person)**
DIN EN 517:2006, B (for 1 individual)
- **Anschlagpunkt + Leiterhaken**
Anchorage point + ladder hook
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**
Screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Roof beam dimensions: ≥ 60 x 120mm
- **in jede Richtung belastbar (nicht axial)**
Suitable for all directions of load (except axial loads)

Gruppe A / Group A	
DH05*	
DH05-R*	
DH05-A*	
DH05-X*	

*Nettoartikel

ABS-Lock® Loop

einschrauben / screwed in



Edelstahl-Anschlagschleife (Ø 5mm) für Holzsparren. Die Anschlagschleife ist besonders dezent und nach der Montage am Gebäude kaum zu sehen. Einfache und schnelle Befestigung mit nur 2 Edelstahlschrauben im Holzsparren (min. 60 x 120mm). Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchor loop (Ø 5mm) for wooden beams. This anchor loop is extremely discreet and hardly visible once it has been installed on the building structure. Attached quickly and easily to a wooden beam (min. 60 x 120mm) using only 2x stainless steel screws. Incl. installation set.

- **Europäische Technische Bewertung (ETA)**
European Technical Assessment (ETA)
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **dezente, fast unsichtbare Anschlagschleife**
Discreet, virtually invisible anchor loop
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)**
Simply screwed onto a wooden beam (also suitable for over-rafter insulation)

Gruppe A / Group A

L-LOOP*

L-LOOP-ETA*

*Nettoartikel

ABS-Lock® SD

einschrauben / screwed in




Edelstahl-Anschlagpunkt für Holzsparren, mit verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm) und Querrohr. Stützrohr in 2 Längen erhältlich (300 o. 400mm). Einfache Abdichtung mit Antennenziegel (nicht im Lieferumfang). Befestigung am Untergrund mit 4 Edelstahlschrauben. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point for wooden beams, incl. a welded-on supporting rod (Ø 42mm) and a crossbar. Supporting rod available in 2 lengths (300 and 400mm). Simply sealed up using an antenna tile (not included). Attached to the substructure using 4x stainless steel screws. Incl. installation set.

L-SD-300 = L-SD-[300mm Überstand]

L-SD-300 = L-SD-[300mm protrusion]



Gruppe A / Group A

L-SD-300


L-SD-400

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **für tragende Holzkonstruktionen**
For load-bearing wooden structures
- **Dachsparren min. 60 x 120mm**
Min. rafter dimensions: 60 x 120mm
- **Sparrenabstand maximal 850mm**
Max. distance between rafters: 850mm
- **Aufstellwinkel und Aufstellposition freiwählbar**
Totally adjustable angle and crossbar position

ABS AluTrax Steildach Halter / ABS AluTrax Pitched Roof Bracket

Dank des Steildachhalters ist der Einsatz des Aluminium-Schienensicherungssystem ABS AluTrax auch auf geneigten Dächern möglich.

Thanks to this specially-designed Pitched Roof Bracket, our ABS AluTrax aluminium rail safety system can also be used on a pitched roof surface.



Gruppe A / Group A

AT-SD



- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **sichert 2 Personen gleichzeitig (1 Person pro Gleiter)**
Secures 2 individuals simultaneously (1 individual per glider)
- **Steildach bis 75°**
For roofs with a pitch ≤ 75°
- **Ideal zum Positionieren für Wartungs- und Reinigungsarbeiten z.B. an Solaranlagen**
Ideal for getting into position to carry out maintenance or cleaning work, e.g. on solar collectors

ABS-Lock® X-Solar

Konterplatte / incl. counter plate



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Solarthermie- und PV-Module, mit Grund- und Konterplatte (100 x 100mm). Wird um Träger geklemmt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for PV and solar panels, incl. base and counter plate (100 x 100mm). Simply clamped around a strut. Incl. stainless steel installation set.

LX-SOLAR-150 = LX-SOLAR-[150mm Überstand]

LX-SOLAR-150 = LX-SOLAR-[150mm protrusion]



■ DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ für Träger von PV-Anlagen und Solarthermie

Suitable for PV and solar panel struts

■ Profile bis 50 x 50mm

Max. profile dimensions: 50 x 50mm

■ Unterkonstruktion muss auf Tragfähigkeit getestet werden!

The load-bearing capacity of the supporting sub-structure must be checked prior to installation!

Gruppe A / Group A

LX-SOLAR-50

LX-SOLAR-100


LX-SOLAR-150



STAHL

STEEL





Absturzsicherung für Stahluntergründe

Fall protection on steel structures

Industriehallen und Fertigungsstraßen, Maschinen und Kranbahnen, Metallkonstruktionen und Windkraftanlagen – die Einsatzmöglichkeiten von Anschlagvorrichtungen für Stahluntergründe sind vielfältig. Fast ebenso groß ist die Zahl der Montagemöglichkeiten von Anschlagpunkten. Unsere Absturzsicherungen können eingeschraubt oder gekontert werden. Ganz nach Deinen Wünschen und Anforderungen!


Auch für Stahluntergründe bieten wir Dir verschiedene durchdringungsfreie Lösungen an – so bleiben die statischen Eigenschaften der Stahlträger unangetastet. Mit Spezialklammern direkt am Träger befestigt oder mit Konterplatten um den Träger geklemmt lassen sich Anschlagpunkte in vielen Varianten montieren. Auf diese Weise können auch Seilsicherungssysteme über lange Distanzen errichtet werden.

Industrial halls and production lines, machinery and crane ways, metal structures and wind turbines – there is a virtually endless array of possible applications for anchorage devices designed for steel surfaces. Almost as endless is the number of different ways in which our anchors can be installed. Our fall arrest systems can be simply screwed or bolted on and/or countered – according to your individual wishes and needs!

We also offer a variety of penetration-free solutions for steel surfaces – solutions that have no adverse effect on the static properties of your girder. A large selection of different anchor models can be attached straight onto a girder using special clamps and/or counter plates. This technique also allows you to set up lifeline systems over long distances.

ABS-Lock® III-ST

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl (Dach, Wand, Fassade, über Kopf). Durch Bohrloch gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for steel (roofs, walls, facades and overhead installation). Inserted into a pre-drilled hole and countered using a nut. Incl. installation set.

L3-ST-50-45 = L3-ST-[50mm Überstand]-[45mm Gewindelänge]

L3-ST-50-45 = L3-ST-[50mm protrusion]-[45mm thread length]

■ **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**

National technical approval ("abZ")

■ **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

■ **mit und ohne Überstand**

Protruding and non-protruding models available

Gruppe A / Group A

L3-ST-0-45

L3-ST-0-100

L3-ST-50-45

L3-ST-100-45

L3-ST-200-45

L3-ST-300-45

L3-ST-400-45

L3-ST-500-45

L3-ST-600-45

L3-ST-XXX-45

ABS-Lock® 360

einschrauben / screwed in



Die Montage des frei um 360° drehbaren Edelstahl-Anschlagpunktes (aus 1.4404) ist auf Stahluntergründen mit einer Stärke ab 10 mm aufwärts möglich. Die Anschlagvorrichtung ist mit einer gelben Anschlagöse (RAL 1003) ausgestattet (Sonderfarben auf Anfrage). Lieferung inklusive Befestigungsset.

This stainless steel anchorage point (material grade 1.4404), which rotates a full 360°, can be installed on a steel subsurface with a min. depth of 10 mm. The anchorage device is equipped with a yellow (RAL 1003) anchorage eyelet (special colours are available upon request). Installation materials are included in the package.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- **Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)**
Thread lengths: 16, 24, 30 and 50 mm (other thread lengths available upon request)
- **Einschrauben mit M12, M16 und M20 Gewinden**
Screwed into place using an M12, M16 or M20 thread

Gruppe A / Group A

L360-ST-16-M12	
L360-ST-24-M12	
L360-ST-30-M20	

ABS-Lock® 360

kontern / countered



Die Montage des frei um 360° drehbaren Edelstahl-Anschlagpunktes (aus 1.4404) ist auf Stahluntergründen ab einer Stärke von 12 mm möglich. Die Anschlagvorrichtung ist mit einer gelben Anschlagöse (RAL 1003) ausgestattet (Sonderfarben auf Anfrage). Lieferung inklusive Befestigungsset.

This stainless steel anchorage point (material grade 1.4404), which rotates a full 360°, can be installed on a steel subsurface with a min. depth of 12 mm. The anchorage device is equipped with a yellow (RAL 1003) anchorage eyelet (special colours are available upon request). Installation materials are included in the package.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- **Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)**
Thread lengths: 16, 24, 30 and 50 mm (other thread lengths available upon request)
- **Kontern mit M16 Gewinden**
Counteres using an M16 thread

Gruppe A / Group A

L360-ST-50-M16	
----------------	--

ABS-Lock® III- SEITL-65-ST

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for steel; with an angular plate for lateral installation. 2 threaded bolts (250 mm) are inserted through pre-drilled holes and countered using nuts. Incl. stainless steel installation set.

L3-ST-SEITL-300-65 = L3-ST-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]

L3-ST-SEITL-300-65 = L3-ST-SEITL-[300mm protrusion]-[65mm distance from the bore to the beam]

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Angular plate for lateral installation
- **Montage auch in Holz und Beton möglich**
Can also be installed on wooden and concrete surfaces



Gruppe A / Group A

L3-ST-SEITL-300-65	
L3-ST-SEITL-400-65	
L3-ST-SEITL-500-65	
L3-ST-SEITL-600-65	

ABS-Lock® III- SEITL-SR-ST

kontern / countered




Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr (Ø 42mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for steel, with supporting tube (Ø 42mm), incl. an angular plate for lateral installation. 2 threaded bolts (250mm) are inserted through pre-drilled holes and countered using nuts. Incl. installation set.

L3-ST-SEITL-300-SR = L3-ST-SEITL-[300mm Überstand]-SR

L3-ST-SEITL-300-SR = L3-ST-SEITL-[300mm protrusion]-SR

- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **seitliche Befestigung mit Winkelplatte**
Lateral installation using an angular plate
- **Montage auch in Holz und Beton möglich**
Can also be installed on wooden and concrete surfaces



Gruppe A / Group A

L3-ST-SEITL-300-SR	
L3-ST-SEITL-400-SR	
L3-ST-SEITL-500-SR	
L3-ST-SEITL-600-SR	

ABS-Lock® X-ST

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, mit Grundplatte (200 x 200mm). 4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for steel, incl. base plate (200 x 200mm). 4 stainless steel bolts are inserted through pre-drilled holes and countered using nuts. Incl. stainless steel installation set.

LX-ST-300 = LX-ST-[300mm Überstand]

LX-ST-300 = LX-ST-[300mm protrusion]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017



Gruppe A / Group A

LX-ST-150	
LX-ST-300	
LX-ST-400	
LX-ST-500	
LX-ST-XXX	

ABS-Lock® X-SR-ST

kontern / countered



Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl, mit Grundplatte (150 x 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). 4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point for steel, with base plate (150 x 150mm) and a welded-on supporting rod (Ø 42mm). 4 stainless steel bolts are inserted through predrilled holes and countered using nuts. Incl. stainless steel installation set.

LX-SR-ST-300 = LX-SR-ST-[300mm Überstand]

LX-SR-ST-300 = LX-SR-ST-[300mm protrusion]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Grundplatte + verschweißtes Stützrohr**
Base plate + welded-on supporting rod



Gruppe A / Group A

LX-SR-ST-300	
LX-SR-ST-400	
LX-SR-ST-500	
LX-SR-ST-600	
LX-SR-ST-700	
LX-SR-ST-800	


ABS-Lock® X-Klemm-ST

Konterplatte / incl. counter plate



Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahlträger, mit Grund- und Konterplatte (200 x 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel anchorage point (Ø 16mm) for steel girders, with base and counter plate (200 x 200mm). Clamped around a girder, max. girder width: 150mm. Custom sizes upon request. Incl. stainless steel installation set.



LX-ST-KLEMM-150 = LX-ST-KLEMM-[150mm Überstand]
LX-ST-KLEMM-150 = LX-ST-KLEMM-[150mm protrusion]

Gruppe A / Group A	
LX-ST-KLEMM-150	
LX-ST-KLEMM-300	
LX-ST-KLEMM-400	
LX-ST-KLEMM-500	
LX-ST-KLEMM-600	
LX-ST-KLEMM-700	
LX-ST-KLEMM-800	



ABS-Lock® II-ST


kontern / countered



Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern durch Stahl. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel sleeve (different lengths available) designed for use in combination with a detachable ABSLock® I anchor; installed in steel and countered accordingly. Comes with a plastic plug and cap. Incl. stainless steel installation set.

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017



L2-ST-100 = L2-ST-[100mm Länge]
L2-ST-100 = L2-ST-[length: 100mm]

Gruppe A / Group A

L2-ST-100	
L2-ST-150	
L2-ST-200	
L2-ST-250	

ABS-Lock® V-ST

kontern / countered



Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12) für Stahl, durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Unobtrusive stainless steel anchorage point (M12 thread) for steel; inserted into a pre-drilled hole and countered using a nut. Incl. stainless steel installation set.

- **DIN EN 795:2012, A**
DIN EN 795:2012, A
- **klein und unauffällig**
Small and unobtrusive
- **durch Stahl gekontert**
Designed for steel structures (countered)



Gruppe A / Group A

L5-ST	
-------	--

ABS-Lock® T

festklemmen / clamped



Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl. Inkl. Befestigungsset.

Stainless steel anchorage point for steel girders; girder clamps manufactured from hot galvanized steel. Incl. installation set.





- **DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **einfach an Stahlträger festklemmen**
Simply clamped to the girder
- **Flanschbreite 80- 320mm**
Flange width: 80- 320mm
- **Flanschstärke 8-16mm**
Flange depth 8-16mm

Gruppe A / Group A

LT

ABS-Lock® I+II





ABS-Lock® I+II

Sicherheit auf Knopfdruck - das ist das Geheimnis unserer Anschlagereinrichtung ABS-Lock® I+II. Das System basiert auf 2 Elementen: Der ABS-Lock® I ist ein abnehmbarer Anschlagpunkt, der mit einem Knopfdruck eingesetzt und ebenso unkompliziert wieder abgenommen wird. Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, hält er problemlos Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand.

Der ABS-Lock® II ist die Hälfte für den Anschlagpunkt und ein echtes Multitalent. Ob in Holz, Stahl oder Beton, an der Wand, über dem Kopf oder in abgehängten Decken - der ABS-Lock® II kann dank einer großen Auswahl an Zubehör nahezu überall montiert werden. Und weil der Anschlagpunkt abnehmbar ist, stört er die Gebäudeästhetik nicht - und ist auch nie im Weg!

Safety at the touch of a button - that is the secret of our ABS-Lock® I+II anchorage system. This system is based on 2 components: The ABS-Lock® I is a detachable anchorage point which is simply installed at the touch of a button - and removed just as easily. Once the retainer ball bearings inside the anchorage point have locked into place, the device can withstand loads of up to 2 tons and more.

Our ABS-Lock® II is the matching sleeve to the anchorage point - a true multi-talented solution. For wood, steel and concrete, walls, overhead installation and suspended ceilings - our ABS-Lock® II can be installed virtually anywhere - thanks to our broad range of accessories. And because you can simply remove the anchorage point, it does not spoil the aesthetic look of your building - and also never gets in your way!

ABS-Lock® I

abnehmbar / detachable



Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt, nur zusammen mit der vom DIBt zugelassenen (Beton, Stahl) Einbauhülse ABS-Lock® II verwendbar.

Detachable stainless steel anchorage point - may only be used in combination with a ABS-Lock® II sleeve (concrete and steel).

- **DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- **auf Knopfdruck abnehmbar**
Can be easily detached at the touch of a button
- **Querbügel schützt vor versehentlichem Öffnen**
Locking latch prevents accidental unlocking

ABS-Lock® II

einkleben / cemented



Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben in Beton. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

Stainless steel sleeve (range of lengths to choose from) to take up a detachable ABS-Lock® I, anchor; simply cement the sleeve into concrete. Incl. plug and plastic cap. Optional: Stainless steel cap.

L2-B-100 = L2-B-[100mm Länge]

L2-B-100 = L2-B-[length: 100mm]



Gruppe A / Group A	
L2-B-100	
L2-B-125	
L2-B-150	
L2-B-200	
L2-B-250	
L2-B-300	
L2-B-400	
L2-B-500	

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Optional: ZU-1000 special adhesive

ABS-Lock® II-C

einbetonieren / concreted in




Edelstahleinbauhülse mit passendem Einbetonierzubehör (Mutter und Kunststoff-Fixierungshilfe) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

Stainless steel sleeve - comes with accessories for encasing the sleeve in concrete (nut and plastic fixing aid) - designed for our detachable ABS-Lock® I anchorage point. Plastic cap and cover. Optional: Stainless steel cap.

L2-C-100 = L2-C-[100mm Länge]

L2-C-100 = L2-C-[length 100mm]



Gruppe A / Group A	
L2-C-100	

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

ABS-Lock® II

einschrauben / screwed in



Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einschrauben in Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

Stainless steel sleeve (range of lengths to choose from) to take up a detachable ABS-Lock® I, anchor; simply cement the sleeve into wood. Incl. plug and plastic cap. Optional: Stainless steel cap.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Balken min. 140 x 140mm
Min. rafter dimensions:
140 x 140mm



L2-H-100 = L2-H-[100mm Länge]

L2-H-100 = L2-H-[length: 100mm]

Gruppe A / Group A

L2-H-100	
L2-H-150	
L2-H-200	

ABS-Lock® II-ST


kontern / countered



Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern durch Stahl. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel sleeve (different lengths available) designed for usage in combination with a detachable ABS-Lock® I anchor; installed in steel and countered accordingly. Comes with a plastic plug and cap. Incl. stainless steel installation set.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
National technical approval ("abZ")
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017



L2-ST-100 = L2-ST-[100mm Länge]

L2-ST-100 = L2-ST-[length: 100mm]

Gruppe A / Group A

L2-ST-100	
L2-ST-150	
L2-ST-200	

Zubehör zum Einbetonieren / Cementing accessory kit



Edelstahl-Ankermutter und Kunststoff-Fixierungshilfe zum Einbetonieren des ABS-Lock® II. Nur für Sichtbetonbereiche geeignet. Inkl. 2 Fixierungsschrauben.


Stainless steel anchor nut and plastic fixing aid designed to help cement an ABS-Lock® II sleeve into place. Only suitable for exposed concrete applications. Incl. 2 fixing screws.

- **Zubehör für ABS-Lock II**
Specially-designed accessory for our ABSLock II sleeve
- **Ankermutter + Fixierungshilfe**
Anchor nut + fixing aid

Gruppe A / Group A

L2-ZUB-EB

Einbetonierhülse für Abhängdecken / Cementing aid for suspended ceilings



Zusätzliche Einbetonierhülse und Ankermutter aus Edelstahl. Zur Aufnahme des ABS-Lock® II. Inkl. Kunststoff-Fixierungshilfe und 2 Fixierungsschrauben.


Additional stainless steel cementing aid and anchor nut. Designed to take up an ABS-Lock® II sleeve. Incl. plastic fixing aid and 2 fixing screws.

- **Zubehör für ABS-Lock II**
Specially-designed
accessory for our ABSLock II sleeve
- **speziell für abgehängte Decken**
Suitable for suspended ceilings
- **Hülse und Ankermutter aus Edelstahl**
Stainless steel sleeve and anchor nut
- **inkl. Fixierungshilfe**
Incl. fixing aid

Gruppe A / Group A

L2-ZU-EB-AH

Winkel zur seitlichen Befestigung / Angular bracket for lateral installation



Befestigungswinkel aus Edelstahl für seitliche Montage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel angular bracket for lateral installation. Incl. stainless steel installation set.

- **Zubehör für ABS-Lock II**
Specially-designed accessory for our ABSLock II
- **speziell für abgehängte Decken**
Suitable for suspended ceilings
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Optional: ZU-1000 special adhesive

Gruppe A / Group A

L2-WINKEL

Unterkonstruktion für abgehängte Decken / Bridging device for suspended ceilings




Edelstahl-Überbrückung für abgehängte Decken. 300mm - 900mm inkl. Stützrohr. Über 500mm auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel bridging device for suspended ceilings. 300mm-900mm incl. supporting tube. $\geq 500\text{mm}$ upon request. Incl. stainless steel installation set.

L2-UK-100 = L2-UK-[100mm Länge]

L2-UK-100 = L2-UK-[length: 100mm]



Gruppe A / Group A

L2-UK-100

L2-UK-300

L2-UK-500

L2-UK-XXX


- **Zubehör für ABS-Lock II**
Specially-designed accessory for our ABSLock II
- **in 3 Standardlängen erhältlich**
3 standard lengths available
- **Varianten 300mm bis 900mm inkl. Stützrohr**
300mm-900mm
models available, incl. supporting tube
- **Beton $\geq \text{C20/25}$**
Concrete $\geq \text{C20/25}$
- **optional: Verbundmörtel ZU-1000**
Optional: ZU-1000 special adhesive



SEILSICHERUNG & SCHIENENSYSTEME

LIFELINE & RAIL SYSTEMS





Seilsicherung & Schienensysteme


Lifeline & rail systems

Mit Seilsicherungssystemen von ABS Safety sicherst Du kontinuierlich Arbeits- und Verkehrswege, und das in nahezu unbegrenzter Länge. Mit voll überfahrbaren Systemen müssen sich Anwender oft nur einmal anschlagen und sind dann unterbrechungsfrei geschützt. So geht die Arbeit routiniert von der Hand. Der Clou: Mit der stufenlos von Hand einstellbaren ABS TI-FlexCurve führst Du Edelstahlseile unserer Anschlagseinrichtungen einfach um nahezu jedes Hindernis und überbrückst problemlos Firste und ähnliche Höhenunterschiede. Nahezu jeder Anschlagpunkt von ABS Safety kann als Stütze für ein Seilsicherungssystem eingesetzt oder mit einem Stützrohr entsprechend aufgerüstet werden. Auf diese Weise können wir Dir Sicherungssysteme für fast jeden Untergrund anbieten. Und das mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Selbstverständlich sind unsere Seilsicherungssysteme gemäß DIN EN 795 + CEN/TS 16415:2017 zertifiziert. Ein Optimum an Leichtläufigkeit bieten unsere Schienensysteme. Aus Edelstahl gefertigt und auf Wunsch auch in V4A-Stahl erhältlich, trotz des ABS RailTrax nicht nur den härtesten Umfeldern, sondern sehen auch noch besonders hochwertig aus. Ein echtes Leichtgewicht ist das Schienensicherungssystem ABS AluTrax - es bietet Dir hohen Komfort und eine besonders einfache Montage.

Our ABS Safety lifeline systems ensure your work routes and access are secured at all times - across virtually any distance.

In most cases, your users only have to hook up once for interruption-free protection whilst using one of our fully traversable systems. Now your users can simply get on with their work. Special feature: Use our manually adjustable ABS TI-FlexCurve device to lead the stainless steel cables used in our anchorage systems around virtually any obstacle. This bracket can also be used to bridge the roof apex and compensate for other such differences in height. Nearly all ABS Safety anchorage points can either be implemented straight into a lifeline system or accordingly upgraded using a matching supporting tube. This means that we can offer you a range of safety systems to cope with virtually any type of sub-surface. Of course, our lifeline systems have been certified in accordance with EN 795 + CEN/TS 16415:2017 and come with national technical approval "abZ". For maximum smoothness, try one of our rail systems. Manufactured completely from stainless steel - with AISI 316 quality available upon request - our ABS RailTrax system not only braves the harshest of environments but also has that special high-quality look. Our ABS AluTrax rail guard system is a real lightweight champion - it offers high convenience whilst being extremely easy to install.

ABS TI-FlexCurve



Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Stufenlos bis 90° von Hand einstellbar. In alle Richtungen drehbar, so dass Kurven, Hindernisse, Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen etc. überbrückt werden können. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II (8mm) und ABS-Lock® SYS IV (6mm) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt.

Flexible, fully traversable curve element made of extremely robust V4A steel. The degree of curvature can be easily adjusted from 0° to 90° by hand. The device can be twisted in any desired direction - allowing you to get around curves and over obstacles, cross the roof apex, bridge a ridge or a hollow and compensate for different roof pitches etc. Specially designed for our ABS-Lock® SYS II (8mm) and ABS-Lock® SYS IV (6mm) lifeline systems. National technical approval ("abZ") awarded by the German Institute for Construction Technology ("DIBt").

SY-TIFC-6 = SY-TIFC-[6mm]

SY-TIFC-8 = SY-TIFC-[6mm]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Seilverlauf bis max. 120° (Für höhere Gradzahlen Rücksprache mit ABS halten)**
The device can be adjusted for degrees of curvature of up to 120° (for greater degrees of curvature, please check with ABS)
- **als Innen- und Außenkurve, Überbrückung etc.**
Suitable for convex and concave curves and bridging obstacles etc.
- **voll überfahrbar**
Fully traversable


Gruppe A / Group A

SY-TIFC-6

SY-TIFC-8

ABS CompactForce

Spannelement / Tensioning element



Edelstahl-Endbefestigung für Seilsicherungssysteme ABSLock® SYS, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt. Inkl. Federvorspannung und Skala zum Ablesen der Spannung. Mögliche Temperaturexpansionen von Seilsicherungssystemen werden ausgeglichen. Gefertigt aus besonders witterungsbeständigem V4A-Stahl.

Stainless steel end attachment for ABS-Lock® SYS lifeline systems. This device has been awarded national technical approval by the DIBt ("abZ"). Incl. spring bias and meter for tension readings. Compensates possible temperature-induced expansion in a lifeline system. Manufactured from highly weather-resistant AISI 316 steel material.

SY-CF-6 = SY-CH-[6mm]


SY-CF-8 = SY-CH-[6mm]

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/ TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/ TS 16415:2017
- **Federvorspannung mit gut ablesbarer Skala zur einfachen Kontrolle**
Spring bias and easily-readable meter facilitate monitoring
- **Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung**
Inspection window allows monitoring of the cable clamping mechanism
- **Patentiertes, einteiliges Edelstahl-Klemmsystem**
Patented, one-piece clamping system

Gruppe A / Group A

SY-CF-6

SY-CF-8




ABS-Lock SYS I 8 mm

Nicht überfahrbar / Non-traversable

ABS-Lock SYS III 6 mm

Nicht überfahrbar / Non-traversable

Komponente / Components



ABS Spezial-Edelstahlseil / ABS special stainless steel cable


Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

Stainless steel cable made from extremely robust AISI 316 steel material. Weight: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Pre-packed lengths: 2.5m sections available up to 20m; over 20m = 5m sections. Price per meter.

Gruppe A / Group A

SY-1000A (6mm)	
SY-1000A-ROT	
SY-1000 (8mm)	

Komponente / Components



ABS CompactForce

Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturexpansionen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel tensioning element manufactured from extremely robust V4A steel. This device is capable of compensating slack caused by temperature changes. Inspection window allows monitoring of the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A

SY-CF-6 (6mm)	
SY-CF-8 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Spannelement / ABS tensioning element


Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel and equipped with an integrated tensioning device. Incl. one-piece clamping system. Attached to the steel cable onsite.

Gruppe A / Group A

SY-1007A (6mm)	
SY-1007 (8mm)	

Komponente / Components




ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / ABS clevis (rolled on)

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel. The clevis is rolled on to the end of the cable prior to delivery.

Gruppe A / Group A	
SY-1051A (6mm)	
SY-1051 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Gabelkopf (lose) / ABS Clevis (loose)

Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust V4A steel which is attached to the steel cable onsite. Includes an inspection window to monitor the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A	
SY-1008A (6mm)	
SY-1008 (8mm)	

Komponente / Components




ABS ForceLimiter

Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Stainless steel force limiter manufactured from extremely robust 316 steel material. Incl. fall indicator for max. 10kN when used by 4 individuals. Also includes chain link.

Gruppe A / Group A	
SY-FL	

Komponente / Components




ABS SolidCurve

Eckumlenkrolle aus besonders robustem V4A-Stahl. Für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme 8mm ABS-Lock® SYS I (laut abZ & DIN EN 795) und 6mm ABS-Lock® SYS III (laut abZ).

Pulley wheel - specially designed for leading a non-traversable ABS-Lock® SYS I (8mm) or ABS-Lock® SYS III (6mm) lifeline system around a corner.

Gruppe B / Group B	
SY-SC	

Komponente / Components



ABS Systemschild / ABS specification plate

Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

Mandatory sign for lifeline systems, manufactured from stainless steel material with weather-resistant, laser-etched specifications. The angle can be manually adjusted for perfect alignment. The plate can be flexibly attached to a cable or wall surface.

Gruppe A / Group A	
SY-1009	

Komponente / Components



ABS SP

Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

Stainless steel connector for connecting two cable ends or creating a T-junction.

Gruppe A / Group A	
SY-1031	

Komponente / Components

**ABS RopeGlide**


Rollengleiter für Einzelseilfelder (nicht überfahrbar). Für 6mm- und 8mm-Seilsicherungssysteme oder Kernmantelseile in temporären Seilsicherungssystemen (12mm).

Roller glider for separate cable sections (non-traversable). Suitable for 6mm and 8mm lifeline systems and kernmantle cables used in a temporary lifeline system (12mm).

Gruppe B / Group B

PS-ROLL






ABS-Lock SYS II 8 mm

Überfahrbar / Traversable

ABS-Lock SYS IV 6 mm

Überfahrbar / Traversable

Komponente / Components




ABS Spezial-Edelstahlseil / ABS special stainless steel cable

Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

Stainless steel cable made from extremely robust AISI 316 steel material. Weight: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Pre-packed lengths: 2.5m sections available up to 20m; over 20m = 5m sections. Price per meter.

Gruppe A / Group A	
SY-1000A (6mm)	
SY-1000A-ROT	
SY-1000 (8mm)	

Komponente / Components




ABS CompactForce

Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturexpansionen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel tensioning element manufactured from extremely robust V4A steel. This device is capable of compensating slack caused by temperature changes. Inspection window allows monitoring of the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A	
SY-CF-6 (6mm)	
SY-CF-8 (8mm)	

Komponente / Components




ABS Spannelement / ABS tensioning element

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel and equipped with an integrated tensioning device. Incl. one-piece clamping system. Attached to the steel cable onsite.

Gruppe A / Group A	
SY-1007A (6mm)	
SY-1007 (8mm)	

Komponente / Components




ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / ABS clevis (rolled on)

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel. The clevis is rolled on to the end of the cable prior to delivery.

Gruppe A / Group A	
SY-1051A (6mm)	
SY-1051 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Gabelkopf (lose) / ABS Clevis (loose)

Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust V4A steel which is attached to the steel cable onsite. Includes an inspection window to monitor the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A	
SY-1008A (6mm)	
SY-1008 (8mm)	

Komponente / Components




ABS ForceLimiter

Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Stainless steel force limiter manufactured from extremely robust 316 steel material. Incl. fall indicator for max. 10kN when used by 4 individuals. Also includes chain link.

Gruppe A / Group A	
SY-FL	

Komponente / Components




ABS TI-Bracket

Voll überfahrebarer Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

Fully traversable intermediate bracket manufactured from extremely robust AISI 316 steel; specially designed for our ABS-Lock® SYS II and ABS-Lock® SYS IV lifeline systems. Traversable using our ABS ProSlide and ABS SkyRoll gliders.

Gruppe B / Group B	
SY-TIB-6 (6mm)	
SY-TIB-8 (8mm)	

Komponente / Components




ABS TI-FlexCurve

Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus V4A-Stahl. Seilverlauf bis max. 120° stufenlos einstellbar.

Flexible, fully traversable curve element manufactured from V4A steel. The degree of curvature can be individually adjusted up to 120°.

Gruppe B / Group B	
SY-TIFC-6 (6mm)	
SY-TIFC-8 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Systemschild / ABS specification plate

Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

Mandatory sign for lifeline systems, manufactured from stainless steel material with weather-resistant, laser-etched specifications. The angle can be manually adjusted for perfect alignment. The plate can be flexibly attached to a cable or wall surface.

Gruppe A / Group A	
SY-1009	

Komponente / Components



ABS SP

Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

Stainless steel connector for connecting two cable ends or creating a T-junction.

Gruppe A / Group A

SY-1031

Komponente / Components



ABS ProSlide

Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 8mm). Schließt automatisch. Sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

Detachable high-strength aluminum cable glider; designed for traversable lifeline systems (6mm and 8mm). Locks automatically. Secures 1 individual in accordance with EN 795:2012, C.

Gruppe B / Group B

SY-PROSLIDE

Komponente / Components



ABS QuattroRoll


Gleiter mit 4 kugelgelagerten Rollen und großer Anschlagöse, komplett aus rostfreien Komponenten. Überfährt problemlos Kurven und Zwischenelemente in Seilsicherungssystemen. Bequem zu öffnen und extrem sicher dank selbstschließendem Mechanismus.

Glider with 4 ball bearing-mounted rollers and a large anchorage eyelet. All components are completely rust-resistant. Glides smoothly over the corner and intermediate brackets in a lifeline system. Easy to open and extremely safe thanks to a self-locking mechanism.

Gruppe B / Group B

SY-QUATTROROLL






ABS-Lock SYS II 8 mm

Überfahrbar, Über Kopf / Traversable, overhead

ABS-Lock SYS IV 6 mm

Überfahrbar, Über Kopf / Traversable, overhead

Komponente / Components




ABS Spezial-Edelstahlseil / ABS special stainless steel cable

Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

Stainless steel cable made from extremely robust AISI 316 steel material. Weight: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Pre-packed lengths: 2.5m sections available up to 20m; over 20m = 5m sections. Price per meter.

Gruppe A / Group A	
SY-1000A (6mm)	
SY-1000A-ROT	
SY-1000 (8mm)	

Komponente / Components




ABS CompactForce

Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturexpansionen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel tensioning element manufactured from extremely robust V4A steel. This device is capable of compensating slack caused by temperature changes. Inspection window allows monitoring of the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A	
SY-CF-6 (6mm)	
SY-CF-8 (8mm)	

Komponente / Components




ABS Spannelement / ABS tensioning element

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel and equipped with an integrated tensioning device. Incl. onepiece clamping system. Attached to the steel cable onsite.

Gruppe A / Group A	
SY-1007A (6mm)	
SY-1007 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / ABS clevis (rolled on)


Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel. The clevis is rolled on to the end of the cable prior to delivery.

Gruppe A / Group A

SY-1051A (6mm)	
SY-1051 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Gabelkopf (lose) / ABS Clevis (loose)

Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust V4A steel which is attached to the steel cable onsite. Includes an inspection window to monitor the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A

SY-1008A (6mm)	
SY-1008 (8mm)	

Komponente / Components



ABS ForceLimiter


Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Stainless steel force limiter manufactured from extremely robust 316 steel material. Incl. fall indicator for max. 10kN when used by 4 individuals. Also includes chain link.

Gruppe A / Group A

SY-FL	
-------	--

Komponente / Components



ABS TI-Bracket


Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

Fully traversable intermediate bracket manufactured from extremely robust AISI 316 steel; specially designed for our ABS-Lock® SYS II and ABS-Lock® SYS IV lifeline systems. Traversable using our ABS ProSlide and ABS SkyRoll gliders.

Gruppe B / Group B

SY-TIB-6 (6mm)	
SY-TIB-8 (8mm)	

Komponente / Components



ABS TI-FlexCurve


Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus V4A-Stahl. Seilverlauf bis max. 120° stufenlos einstellbar.

Flexible, fully traversable curve element manufactured from V4A steel. The degree of curvature can be individually adjusted up to 120°.

Gruppe B / Group B

SY-TIFC-6 (6mm)	
SY-TIFC-8 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Systemschild / ABS specification plate


Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

Mandatory sign for lifeline systems, manufactured from stainless steel material with weather-resistant, laser-etched specifications. The angle can be manually adjusted for perfect alignment. The plate can be flexibly attached to a cable or wall surface.

Gruppe A / Group A

SY-1009	
---------	--

Komponente / Components



Universeller Befestigungswinkel / Universal attachment bracket

Winkel aus Edelstahl zur optimalen Ausrichtung von Seilelementen.

Stainless steel angular bracket for perfect adjustment of the components of a lifeline system.

Gruppe C / Group C

L3-WINK-60-1X17

Komponente / Components



ABS SkyRoll

Rollengleiter aus hochfestem Aluminium mit kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahrbare, über dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme (6mm/8mm). Besonders lauffeicht, auch auf Kurven bis 180°. Nicht abnehmbar. Sichert eine Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

Roller glider made of high-strength aluminum material with stainless steel, ball bearing-mounted rollers. Specially designed for traversable, overhead lifeline systems (6mm/8mm). Smooth-running - even around 180° curves. Non detachable. Secures 1 individual in accordance with DIN EN 795:2012, C.

Gruppe B / Group B

SV-SKYROLL






ABS-Lock SYS II 8 mm

Überfahrbar, Wand / Traversable, for walls

ABS-Lock SYS IV 6 mm

Überfahrbar, Wand / Traversable, for walls

Komponente / Components




ABS Spezial-Edelstahlseil / ABS special stainless steel cable

Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

Stainless steel cable made from extremely robust AISI 316 steel material. Weight: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Pre-packed lengths: 2.5m sections available up to 20m; over 20m = 5m sections. Price per meter.

Gruppe A / Group A	
SY-1000A (6mm)	
SY-1000A-ROT	
SY-1000 (8mm)	

Komponente / Components




ABS CompactForce

Edelstahl-Spannelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Kann mögliche Temperaturexpansionen von Seilsicherungssystemen ausgleichen. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel tensioning element manufactured from extremely robust V4A steel. This device is capable of compensating slack caused by temperature changes. Inspection window allows monitoring of the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A	
SY-CF-6 (6mm)	
SY-CF-8 (8mm)	

Komponente / Components




ABS Spannelement / ABS tensioning element

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel and equipped with an integrated tensioning device. Incl. one-piece clamping system. Attached to the steel cable onsite.

Gruppe A / Group A	
SY-1007A (6mm)	
SY-1007 (8mm)	

Komponente / Components




ABS Gabelkopf (aufgewalzt) / ABS clevis (rolled on)

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel. The clevis is rolled on to the end of the cable prior to delivery.

Gruppe A / Group A	
SY-1051A (6mm)	
SY-1051 (8mm)	

Komponente / Components



ABS Gabelkopf (lose) / ABS Clevis (loose)

Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust V4A steel which is attached to the steel cable onsite. Includes an inspection window to monitor the cable clamping mechanism.

Gruppe A / Group A	
SY-1008A (6mm)	
SY-1008 (8mm)	

Komponente / Components




ABS ForceLimiter

Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

Stainless steel force limiter manufactured from extremely robust 316 steel material. Incl. fall indicator for max. 10kN when used by 4 individuals. Also includes chain link.

Gruppe A / Group A	
SY-FL	

Komponente / Components




ABS TI-Bracket

Voll überfahrebarer Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

Fully traversable intermediate bracket manufactured from extremely robust AISI 316 steel; specially designed for our ABS-Lock® SYS II and ABS-Lock® SYS IV lifeline systems. Traversable using our ABS ProSlide and ABS SkyRoll gliders.

Gruppe B / Group B	
SY-TIB-6 (6mm)	
SY-TIB-8 (8mm)	

Komponente / Components



ABS TI-FlexCurve

Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus V4A-Stahl. Seilverlauf bis max. 120° stufenlos einstellbar.

Flexible, fully traversable curve element manufactured from V4A steel. The degree of curvature can be individually adjusted up to 120°.

Gruppe B / Group B	
SY-TIFC-6 (6mm)	
SY-TIFC-8 (8mm)	

Komponente / Components



Befestigung für Fassadenkurven / Bracket for facade corners

Fassadenbefestigung aus Edelstahl für Kurvenelement ABS TI-FlexCurve. Wandaufbauten bis 200mm.

Stainless steel facade bracket, specially designed for our ABS TI-FlexCurve curve element. Wall structures ≤ 200mm.

Gruppe B / Group B	
SY-1016-FA	

Komponente / Components



Universeller Befestigungswinkel / Universal attachment bracket

Winkel aus Edelstahl zur optimalen Ausrichtung von Seilelementen.

Stainless steel angular bracket for perfect adjustment of the components of a lifeline system.

Gruppe C / Group C

L3-WINK-60-1X17

Komponente / Components



ABS ProSlide

Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 8mm). Schließt automatisch. Sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

Detachable high-strength aluminum cable glider; designed for traversable lifeline systems (6mm and 8mm). Locks automatically. Secures 1 individual in accordance with EN 795:2012, C.

Gruppe B / Group B

SY-PROSLIDE

Komponente / Components



ABS SkyRoll

Rollengleiter aus hochfestem Aluminium mit kugellagierten Edelstahlrollen. Für überfahrbare, über dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme (6mm/8mm). Besonders lauffeicht, auch auf Kurven bis 180°. Nicht abnehmbar. Sichert eine Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

Roller glider made of high-strength aluminum material with stainless steel, ball bearing-mounted rollers. Specially designed for traversable, overhead lifeline systems (6mm/8mm). Smooth-running - even around 180° curves. Non detachable. Secures 1 individual in accordance with DIN EN 795:2012, C.

Gruppe B / Group B

SY-SKYROLL

Komponente / Components



Stützrohr für ABS-Lock® III / Supporting tube for ABS-Lock® III

Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen. Einsatzmöglichkeit unbedingt mit ABS Safety klären. Nicht für ABS-Lock® III-BE/-H geeignet.

Stainless steel reinforcement, incl. energy absorber; required when implementing an ABS-Lock® III as an end or corner support in a lifeline system. Please make sure to check the conditions for implementing this device with ABS Safety prior to usage. Not suitable for use in combination with an ABS-Lock® III-BE/-H.

Gruppe A / Group A

L3-STUETZR-300 - 700

Komponente / Components



Stützrohr für ABS-Lock® X / Supporting tube for ABS-Lock® X

Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.

Stainless steel reinforcement, incl. energy absorber; required when implementing an ABS-Lock® X as an end or corner support in a lifeline system.

Gruppe A / Group A

L3-STUETZR-300 - 600

Komponente / Components



Stützrohr für ABS Weight OnTop / Supporting tube for ABS Weight OnTop

Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.

Stainless steel reinforcement, incl. energy absorber; required when implementing an ABS Weight OnTop as an end or corner support in a lifeline system.


Gruppe A / Group A

W-OT-STUETZR-300



ABS AluRoll

Schienenleiter / Rail glider



Gleiter aus hochfestem Aluminium und Edelstahl für Schienensicherungssystem ABS AluTrax. Besonders gute Gleiteigenschaften durch kugelgelagerte Rollen. Schienensicherungssystem ABS AluTrax sichert bis 3 Personen zeitgleich (1 Person je Gleiter).

High-strength aluminum and stainless steel glider, specially designed for our ABS AluTrax system. This roller has extremely good gliding properties due to its ball bearing-mounted rollers. Our ABS AluTrax system can secure up to 3 individuals at any one time (1 individual per glider).


Gruppe B / Group B

AT-ALUROLL

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **besonders gute Laufeigenschaften dank kugelgelagerter Rollen**
Ball bearing-mounted rollers enable the glider to run extremely smoothly
- **witterungsbeständig**
Weather-resistant



ABS Systemschild / ABS specification plate



Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.

Mandatory sign for rail systems, manufactured from stainless steel material with weather-resistant, laser-etched specifications. The angle can be manually adjusted for perfect alignment.

Gruppe A / Group A


SY-1009

- **Komponente**
Components



ABS AluTrax

Verbindungselement / Connector



Verbindungselement zur Verlängerung des Schienensicherungssystems ABS AluTrax. Verbindet Kurven und Schienen einfach per Stecksystem. Kein Bohren erforderlich. Inkl. Befestigungsset.

Aluminum connector used to extend our ABS AluTrax rail safety system. Simple click system connects curve elements to rail sections. No drilling required. Incl. installation set.

Gruppe B / Group B


AT-VB

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D +
DIN CEN/TS 16415:2017
- **aus Aluminium und Edelstahl gefertigt**
Manufactured completely from aluminum, very lightweight design
- **einfache und schnelle Montage**
Quick and easy installation



ABS AluTrax

Aluminiumschiene (2,34m) / Aluminum rail (2.34m)



Schienenensicherungssystem aus Aluminium. Variabel planbar durch optionale Kurven- und Verbindungselemente. Einfach und schnell zu installieren. Dach-, Wand- und Deckenmontage möglich.

Aluminum rail safety system. Extremely flexible system due to a range of optional corner elements and connectors. Quick and easy to install. Roof, wall and ceiling installation possible.



- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Wärme- und Kälteausdehnung durch Loslager (gerade Systeme)**
Expands and contracts with heat and cold based on a floating bearing design (straight systems)
- **Schienenlänge bauseitig leicht anpassbar**
The length of the rail can be easily adjusted onsite
- **optional: Sonderlängen**
Optional: Custom lengths available

Gruppe B / Group B

AT-S-2340

ABS AluTrax

Horizontalkurve / Horizontal curve



Aluminiumkurve für Schienenensicherungssystem ABS AluTrax zum Verlängern um die Kurve. Standard 90°.

Aluminum curve element, specially designed to extend our ABS AluTrax rail safety system around a corner. Standard 90°.



- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **komplett aus Aluminium, besonders leicht**
Manufactured completely from aluminum, very lightweight design
- **einfache und schnelle Montage**
Quick and easy installation
- **optional: Winkelgrad/ Radius auf Wunsch**
Optional: Custom angle/ radius

Gruppe B / Group B

AT-HK-90


ABS AluTrax

Zwischenhalter / Intermediate bracket



Aluminium-Zwischenhalter für Schienensicherungssystem ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. Loslager für temperaturbedingte Ausdehnung. Inkl. Befestigungsset.

Aluminum intermediate bracket, specially designed for our ABS AluTrax rail safety system; for installation on concrete or steel surfaces. Floating bearings allow the device to expand and contract with heat and cold. Incl. installation set.



- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **aus Aluminium und Edelstahl gefertigt**
Manufactured completely from aluminum and stainless steel
- **Loslager**
Floating bearings
- **Beton und Stahl**
For concrete and steel

Gruppe B / Group B

AT-B-ZW

AT-ST-ZW


ABS AluTrax

Endbefestigung / End attachment



Aluminium-Endbefestigung für Schienensicherungssystem ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. Federverschluss für einfaches Aufsetzen des Schienengleiters. Inkl. Befestigungsset.

Aluminium end attachment, specially designed for our ABS AluTrax rail safety system; for installation on concrete and steel surfaces. Spring lock makes it easy to attach a rail glider to the system. Incl. installation set.



- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **Federverschluss für einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Gleiter**
Spring lock makes it easy to attach and remove rail gliders
- **aus Aluminium und Edelstahl gefertigt**
Manufactured completely from aluminum and stainless steel
- **Beton und Stahl**
For concrete and steel

Gruppe B / Group B

AT-B-END


AT-ST-END

ABS AluTrax Steildach Halter / ABS AluTrax Pitched Roof Bracket



Dank des Steildachhalters ist der Einsatz des Aluminium- Schienensicherungssystem ABS AluTrax auch auf geneigten Dächern möglich.

Thanks to this specially-designed Pitched Roof Bracket, our ABS AluTrax aluminium rail safety system can also be used on a pitched roof surface.



Gruppe B / Group B


AT-SD

- **allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)**
National technical approval ("abZ")
- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **sichert 2 Personen gleichzeitig (1 Person pro Gleiter)**
Secures 2 individuals simultaneously (1 individual per glider)
- **Steildach bis 75°**
For roofs with a pitch $\leq 75^\circ$
- **Ideal zum Positionieren für Wartungs- und Reinigungsarbeiten z.B. an Solaranlagen**
Ideal for getting into position to carry out maintenance or cleaning work, e.g. on solar collectors



ABS RailTrax®

Schienen Gleiter / Rail glider



Edelstahl-Schienen Gleiter (V4A) für ABS RailTrax®-System. Besonders gute Gleiteigenschaften durch kugelgelagerte Rollen.


Stainless steel rail glider (AISI 316), specially designed for our ABS RailTrax® system. This roller has extremely good gliding properties due to its ball bearing-mounted rollers.

- **DIN EN 795:2012, D**
DIN EN 795:2012, D
- **Kugelgelagerte Rollen**
Ball bearing-mounted rollers
- **Ausführung in V4A-Stahl**
Manufactured from AISI 316 steel

Gruppe B / Group B

RT-GLEIT

ABS Systemschild / ABS specification plate



Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.


Mandatory sign for rail systems, manufactured from stainless steel material with weather-resistant, laser-etched specifications. The angle can be manually adjusted for perfect alignment.

Gruppe A / Group A

SY-1009

ABS RailTrax®

Edelstahlschiene (3m) / Stainless steel rail (3m)



Edelstahlschiene (V2A) für Schienensystem. Mit Vorbohrungen zum Verlängern oder Abschluss.

Stainless steel rail (AISI 304) for rail systems. Includes pre-drilled holes that enable the system to be easily extended or terminated.

RT-S-3000-A4 = RT-S-3000-[V4A-Stahl]

RT-S-3000-A4 = RT-S-3000-[AISI 316 steel]


- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **optional in V4A-Stahl**
Also available in AISI 316 steel
- **optional: Sonderlängen**
Optional: Custom lengths available

Gruppe B / Group B

RT-S-3000

ABS RailTrax®

Horizontalkurve / Horizontal curve



Edelstahlkurve (V2A) für Schienensystem. Mit Vorbohrungen zum Verlängern um die Kurve. Standard 90°.

Stainless steel (AISI 304) curve element for rail systems. Includes pre-drilled holes that enable the system to be easily extended. Standard 90°.

RT-K-XXX-A4 = RT-HK-[Radius]-[V4A-Stahl]

RT-K-XXX-A4 = RT-HK-[radius]-[AISI 316 steel]

■ DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017

■ optional in V4A-Stahl


Also available in AISI 316 steel

Gruppe B / Group B

RT-HK-90

ABS RailTrax®

Verbindungselement / Connector



Edelstahl-Verbindung (V2A) für Schienensystem. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel connector (AISI 304) for rail systems. Incl. stainless steel installation set.

RT-VB-A4 = RT-VB-[V4A-Stahl]

RT-VB-A4 = RT-VB-[AISI 316 steel]

■ DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017

■ optional in V4A-Stahl


Also available in AISI 316 steel

Gruppe B / Group B

RT-VB

ABS RailTrax®

Zwischenhalter / Intermediate bracket



Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel intermediate bracket (AISI 304) for concrete and steel. Incl. stainless steel installation set.

RT-ST-ZW-A4 = RT-[für Stahl]-ZW-[V4A-Stahl]

RT-ST-ZW-A4 = RT-[for steel]-ZW-[316 steel]

■ DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017

DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017

■ RT-ZW-100: 100mm- Lasche für Fassaden- Montage

RT-ZW-100: 100mm tab for installation on a facade

■ optional in V4A-Stahl

Also available in AISI 316 steel

Gruppe B / Group B

RT-B-ZW

RT-ST-ZW

RT-ZW-100

ABS RailTrax®


Zwischenhalter + Verbindung / Intermediate bracket + connector



Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. Verbindet zwei Schienenenden. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel intermediate bracket (AISI 304) for concrete and steel surfaces. Connects two rail ends. Incl. stainless steel installation set.

RT-ST-ZW-V-A4 = RT-[für Stahl]-ZW-V-[V4A-Stahl]
RT-ST-ZW-V-A4 = RT-[for steel]-ZW-V-[316 steel]



- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **RT-ZW-V-100: 100mm-Lasche für Fassaden-Montage**
RT-ZW-V-100: 100mm tab for installation on a facade
- **optional in V4A-Stahl**
Also available in AISI 316 steel

Gruppe B / Group B

RT-B-ZW-V	
RT-ST-ZW-V	
RT-ZW-V-100	

ABS RailTrax®


Endbefestigung / End attachment



Edelstahl-Endbefestigung (V2A) für Beton oder Stahl. Inkl. Riegel zum Aufsetzen des Gleiters. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel end attachment (AISI 304) for concrete and steel surfaces, equipped with a special latch for glider attachment. Incl. installation set.

RT-ST-END-A4 = RT-[für Stahl]-END-[V4A-Stahl]
RT-ST-END-A4 = RT-[for steel]-END-[AISI 316 steel]



- **DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017**
DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- **RT-END-100: 100mm-Lasche für Fassaden-Montage**
RT-END-100: 100mm tab for installation on a facade
- **optional in V4A-Stahl**
Also available in AISI 316 steel

Gruppe B / Group B

RT-B-END	
RT-ST-END	
RT-END-100	

STEIGTECHNIK

ACCESS TECHNOLOGY





Leitersicherungen, Überstiege und komplette Steigleiteranlagen

Ladder safety devices, crossover platforms and vertical lifeline systems

Steigtechnik machen wir noch nicht so lange wie Absturzsicherung, aber genauso gut. In unserem Sortiment findest Du alles, was für (D)einen sicheren Auf- und Abstieg in jeder Höhe nötig ist. Und immer noch ein wenig mehr. So haben unsere Steigschutz-systeme beispielsweise einen breiteren Attikaüberstieg für mehr Sicherheit beim Besteigen und Verlassen.

Ganz neu für Dich: Überstiege und komplette Steigleiteranlagen von ABS Safety. Mit Rückenschutzkorb, fester Seil- oder auch Schienenführung. Und auch hier haben wir weitergedacht. Mit unserem Zubehör bindest Du das jeweilige Steigleitersystem lückenlos an die Anschlageneinrichtungen auf dem Dach an. Das ermöglicht eine unterbrechungsfreie Absturzsicherung, gleich ab dem ersten Arbeitsschritt.

We have not yet been working with Access Technology as long as we have with fall protection - but do it just as well. Our product range offers everything you need to climb up to or down from any height safely. And more besides. For example, our Access Technology systems offer broader crossover platforms for crossing over parapets - keeping you even safer during your ascent or descent. Brand new - designed with you in mind: Crossover platforms and complete fixed ladder systems from ABS Safety. With safety cages, fixed cable guides or rail guides. We have also planned one step ahead here, too. We offer a range of accessories that allow you to seamlessly connect up your fixed ladder system to the anchorage devices on your roof surface - creating a seamless fall protection system right from your very first step.

ABS LaddWall


Leitersicherung / Ladder safety device



Permanente Fixierung für Stufen-/ und Sprossenangeleiter zur Montage an Wand/Fassade. Verhindert Kippen oder Wegrutschen. Seitenteile verstellbar um eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter zu ermöglichen.

Permanently-installed ladder safety device for stepladders and ladders with rungs - designed for attachment to a wall/facade. Prevents the ladder from slipping or tipping over. The side sections can be adjusted to ensure optimal alignment with the ladder.


- **Stufentiefe max. 87mm**
Step depth: max. 87mm
- **Sprossenbreite min. 280mm**
Rung width: $\geq 280\text{mm}$
- **variable Montage: einschrauben, eindübeln oder einkleben (Befestigungsmaterial nicht enthalten)**
Flexible installation:
Screw, dowel or cement into place (installation materials NOT included)



Gruppe B / Group B

LADDWALL-2

Zubehör / Optional accessory



ABS LaddWall Systemschild / ABS LaddWall specification plate

Edelstahl-Schild mit wichtigen Benutzerhinweisen zum korrekten Anlegen der Leiter an die ABS LaddWall Leitersicherung.

Stainless steel plate containing important use information on how to correctly hook a ladder up to an ABS LaddWall ladder safety device.

Gruppe B / Group B

ZU-ET-LADDWALL

ABS LaddQuick


Leitersicherung / Ladder safety device



Temporäre Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Mit Edelstahlfedern zwischen 2 Leitersprossen geklemmt.

Temporary stainless steel ladder-securing device; prevents the ladder from slipping and tipping over. Simply clamped between two rungs using a stainless steel spring device.

- **einfach eingeklemmt**
Simply clamped between two rungs
- **passend für alle Standardleitern**
Suitable for all standard ladders



Gruppe B / Group B

LQ-QUICK

ABS LaddFix

Leitersicherung / Ladder safety device



Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Einfach an der Regenrinne festgeklemmt. Inkl. Befestigungsset.

Permanently installed ladder safety device; prevents the ladder from slipping and tipping over. Simply clamped onto the rain gutter. Incl. installation set.

- **Sprossenbreite min. 280mm**
Min. rung width: 280mm
- **Innen- und Außenbereiche**
For indoor and outdoor usage




Gruppe B / Group B

LF-FIX-D



ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne

ABS One-Person Work Platform




Robuste, leichte Aluminium-Konstruktion mit rutschhemmenden Rahmensprossen und großer Arbeitsfläche (1,20 m Breite). Die Bühne lässt sich von nur einer Person werkzeuglos auf- und abbauen, leicht transportieren und platzsparend auf einer Palette lagern. Dank Umbaufunktion wird sie im Handumdrehen zum praktischen Gerüstwagen.

Robust, lightweight aluminium design with anti-slip frame and a large work area (1.20 m wide). The platform can be assembled and dismantled by one single person - no tools required. It can be easily transported and stored on a pallet to save space. The system's conversion feature ensures that it can be turned into a practical mobile scaffold tower in no time at all.

- **DIN EN 1004-1:2021-02**
EN 1004-1:2021-02
- **Standhöhe: 4,40 m | Arbeitshöhe: 6,40 m**
Standing height: 4.40 m | Working height: 6.40 m
- **Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit**
The system's integrated, all-round side protection design ensures maximum safety
- **Mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet**
Equipped with height-adjustable swivel castors and parking brakes
- **Teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand**
Telescope-design outriggers ensure stability

ABS fahrbare Arbeitsbühne

ABS Mobile Work Platform



Ideal für Montage, Wartung und Dacharbeiten. Arbeitshöhen bis zu 11,50 m. Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet. Mit robusten Plattformen und kompakten Grundmaßen lassen sich die ABS fahrbaren Arbeitsbühnen einfach transportieren und flexibel aufbauen.

Ideal for installation, maintenance and roof work. Enables working heights of up to 11.50 m. Integrated, all-round side protection. Suitable for indoor and outdoor usage. Due to their robust platforms and compact size, our ABS Mobile Work Platforms can be moved around easily and set up flexibly.

- **DIN EN 1004-1:2021-02**
EN 1004-1:2021-02
- **Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse**
Equipped with height-adjustable swivel castors and parking brakes
- **Teleskopierbare Stabilisatoren für sicheren Stand**
Telescope-design stabilisers guarantee nothing budges
- **Für bis zu 2 Personen, Lastklasse 3 (200 kg/m²)**
Designed for up to 2 individuals, load class 3 (200 kg/m²)

Gruppe B / Group B

FAB-B-650 (a)



FAB-B-950 (b)

FAB-S-650 (c)

FAB-S-950 (d)

ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne Pro

ABS Fold&Roll Work Platform Pro



Klappbare, fahrbare Arbeitsbühne für sicheres Arbeiten an Fassaden, Decken oder technischen Anlagen. Kompakt auf einer Palette lagerbar – ideal für wechselnde Einsatzorte im Innenbereich.

This folding, mobile work platform keeps the user safe when working on a facade, ceiling or other technical installation. Can be stored on a pallet to save space - ideal for varying indoor locations.

- **DIN EN 1004-1:2021-02**
EN 1004-1:2021-02
- **Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit**
The system's integrated, all-round side protection design ensures maximum safety
- **Lastklasse 3 mit 200 kg/m² Tragkraft**
Load class 3, capable of bearing loads of up to 200 kg/m²
- **Arbeitshöhen: 3,86m & 8,07m**
Working heights: 3.86m & 8.07m
- **Mit Lenkrollen und Feststellbremse ausgestattet**
Equipped with swivel castors and parking brakes


Gruppe B / Group B

FAB-KRA (a)

FAB-KRA-PRO (b)

ABS Tele-Arbeitsbühne

ABS Tele-Work Platform



Höhenverstellbare Arbeitsbühne mit teleskopierbarem Plattformbereich für sicheres Arbeiten an Fassaden, im Innenbereich oder an technischen Anlagen. Die Bühne ist leicht zu transportieren und Ideal für Wartungs-, Montage- und Reinigungsarbeiten in wechselnden Höhen.

Height-adjustable work platform with a telescope-design platform area which keeps the user safe whilst working on facades, indoors or on other technical installations. The platform is easy to transport and ideal for maintenance, installation and cleaning work at different heights.

- **DIN EN 1004-1:2021-02**
EN 1004-1:2021-02
- **Lastklasse 3 mit 200 kg/m² Tragkraft**
Load class 3, capable of bearing loads of up to 200 kg/m²
- **Arbeitshöhen von 4,74m bis 8,05m**
Suitable for working at a height of 4.74 m to 8.05 m
- **Mit Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet**
Equipped with swivel castors and parking brakes

Gruppe B / Group B


FAB-TELE-4 (a)

FAB-TELE-6 (b)

FAB-TELE-8 (c)

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro

ABS Mobile Work Platform Pro



Ideal für Montage, Wartung und Dacharbeiten. Arbeitshöhen bis 12,72 m. Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet. Mit robusten Plattformen und kompakten Grundmaßen lassen sich die ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro einfach transportieren und flexibel aufbauen. Als Dachzugang, in Kombination mit ABS Dachzugangsset, zugelassen und TÜV geprüft.

Ideal for installation, maintenance and roof work. Enables working heights of up to 12.72 m. Integrated, all-round side protection. Suitable for indoor and outdoor usage. Due to their robust platforms and compact size, our ABS Mobile Work Platform Pro systems can be moved around easily and set up flexibly. When combined with an ABS Roof Access Set, these systems can be used to provide roof access - tested and approved by TÜV [German Technical Inspection Agency].

- **DIN EN 1004-1: 2021-02**
EN 1004-1: 2021-02
- **Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse**
Equipped with height-adjustable swivel castors and parking brakes
- **Treppenlauf für komfortablen Zugang**
Built-in steps for easy access
- **Teleskopierbare Stabilisatoren für sicheren Stand**
Telescope-design stabilisers guarantee nothing budges
- **Für bis zu 2 Personen, Lastklasse 3 (200 kg/m²)**
Designed for up to 2 individuals, load class 3 (200 kg/m²)

Gruppe B / Group B

FAB-PRO-650 (a)

FAB-PRO-1070 (b)

ABS Dachzugangsset (Steildach)

ABS Roof Access Set (Pitched Roof)



Komplettlösung für den sicheren Zugang auf Steildächer bis 60° Neigung gemäß DIN EN 13374 Klasse C. Das Dachzugangsset ist mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070 kompatibel und ermöglicht einen komfortablen Überstieg vom Podest auf das Steildach. Ideal für Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten.

All-in-one solution in accordance with EN 13374, Class C, allowing the user to safely access a roof surface with a pitch of up to 60°. This Roof Access Set is compatible with our ABS Mobile Work Platforms Pro 650 and Pro 1070 and allows you to easily cross over from the platform to the pitched roof surface. Ideal for maintenance, installation and inspection work.

Gruppe B / Group B

FAB-SE-DZ

- **Geprüft nach DIN EN 13374 Klasse C**
Tested in accordance with EN 13374, class C
- **Plattform belastbar bis 200 kg/m²**
Capable of withstanding loads of up to 200 kg/m²
- **Werkzeug und Material griffbereit auf der Plattform**
Tools and materials within easy reach on the platform
- **Seitenschutz durch klickbare Horizontalstreben**
Integrated side protection - with horizontal struts that are simply clicked into place
- **Zusätzliche Stabilität durch Fassadenstützen**
Additional stability through facade supports



ABS Dachzugangsset (Flachdach)

ABS Roof Access Set (Flat Roof)



Komplettlösung für den sicheren Zugang auf Flachdächer. Das Dachzugangsset ist mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070 kompatibel und ermöglicht einen komfortablen Überstieg vom Podest auf das Flachdach. Ideal für Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten.


Integrated solution for accessing your flat roof surface in safety. This Roof Access Set is compatible with our ABS Mobile Work Platforms Pro 650 and Pro 1070 and makes it easy to cross over from the platform to your flat roof surface. Ideal for maintenance, installation and inspection work.

Gruppe B / Group B

FAB-SE-DZ-F


- **Plattform belastbar bis 200 kg/m²**
Capable of withstanding loads of up to 200 kg/m²
- **Werkzeug und Material griffbereit auf der Plattform**
Tools and materials within easy reach on the platform
- **Dachrand/Attika überbrückbar bis 800 mm**
Can bridge gaps of up to 800 mm between the platform and the roof edge/parapet
- **Kompletter Seitenschutz im Bereich Dachrand/Attika**
Full side protection in the vicinity of the roof edge/parapet
- **Kompatibel mit ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650/1070**
Compatible with our ABS Mobile Work Platform Pro 650/1170 models





ABS Überstieg

ABS Crossover Platform



Auf dem Flachdach, in der Produktion oder Wartungshalle - ABS Überstieg bietet eine gesicherte Überquerung von Hindernissen. Dein Montageaufwand vor Ort ist stark reduziert: Wir liefern unsere Überstieg-Systeme zu großen Teilen vormontiert aus. Gitterroststufen und -podeste in der höchsten Rutschhemmungsklasse (R 13).


For flat roofs, production and maintenance halls - our ABS Crossover Platform allows you to cross obstacles safely. This device greatly reduces the amount of installation effort required: Most of our crossover systems come pre-assembled.

- **DIN EN ISO 14122-3:2016-10**
DIN EN ISO 14122-3:2016-10
- **leichte, langlebige Aluminium-Konstruktion**
Lightweight, durable aluminium design
- **Standardbreite 60 cm**
Standard width: 60cm
- **Höhe: 40, 60, 80, 100, 120, 140 oder 160 cm**
Height: 40, 60, 80, 100, 120, 140 or 160cm
- **Länge Podest: 60, 80 oder 100 cm**
Length of the platform: 60, 80 or 100cm

Preis auf Anfrage / Price upon request

ABS Steigleiter

ABS Fixed Ladder




Robuste Aluminiumleiter in drei Ausführungen: Durchgängiger Rückenschutz (Korb). Steigschutzanlage mit Schienensystem (feste Führung + mitlaufendes Auffanggerät). Steigschutzanlage mit Seilsicherungssystem (feste Führung + mitlaufendes Auffanggerät). Weitestgehend auf Euro-Palette lieferbar = Kostengünstiger Transport & einfaches Handling auf der Baustelle.

Robust aluminium ladder with three models to choose from: Uninterrupted rear protection (safety cage). Vertical ladder coupled with a rail system (fixed guide + guided type fall arrester). Vertical ladder coupled with a lifeline system (fixed guide + guided type fall arrester). Generally supplied on euro pallets = lower transport costs & simple handling at the construction site.

- **DIN 18799-1: 2019-06**
DIN 18799-1: 2019-06
- **DIN 18799-3: 2021-02**
DIN 18799-3: 2021-02
- **DIN 14094-1: 2017-04**
DIN 14094-1: 2017-04
- **DIN EN ISO 14122-4:2016-10**
DIN EN ISO 14122-4:2016-10
- **Extra montagefreundliches Baukasteprinzip**
Particularly installation-friendly modular design

Preis auf Anfrage / Price upon request



ABS Steigenschutzschiene / ABS Vertical Ladder Rail



Feste Führung + hochmodernes, mitlaufendes Auffanggerät geeignet für die robusten Aluminium ABS Steigleitersysteme. Inklusive Drehweiche für den gesicherten Überstieg auf die Dachfläche. Ruhepodest (ab gewissen Steighöhen vorgeschrieben) optional erhältlich. Lösungen für Schachtleitern -> [ABS]

Fixed guide + extremely modern, guided type fall arrester; suitable for our robust ABS fixed ladder systems made of aluminium. Includes a rotary switching unit that keeps you safe whilst stepping onto the roof surface. Resting platforms are also available (mandatory above a certain height). Manhole ladder solutions -> [ABS]

Preis auf Anfrage / Price upon request



- **DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals Koordinationsblatt CNB/ P/11.073)**
DIN EN 353-1:2018 (incl. former coordination sheet CNB/P/11.073)
- **Sprossenstärke max. 30 x 30 mm**
Rung dimensions: Max. 30 x 30mm
- **Extra montagefreundliche Komponenten**
Particularly installation-friendly components
- **mit Einschubsicherung, starrer Steigsperr (oben), lösbarer Steigsperr (unten)**
Incl. slide-in securing mechanism, rigid climbing lock (top), detachable climbing lock (bottom)
- **seitlicher Ausstieg ebenfalls möglich**
It is also possible to exit the system sideways



ABS Treppenleiter

ABS Stepladder



Flexibel an die Architektur anpassbare Aluminium-Konstruktion. Ermöglicht sicheren, permanenten Zugang von einem Flachdach zum nächsten. Immer dabei: Handläufe auf beiden Seiten. Und in der Variante mit Podest: Geländer und Fußleisten, ebenfalls beidseitig. Gitterroststufen und -podeste in der höchsten Rutschhemmungsklasse (R 13).

Aluminium stepladder that can be flexibly adjusted to fit the architectural design of your structure. Permanent solution that allows the user to move safely from one flat roof surface to the next. Standard: Handrails on both sides. Model with a platform: Guard rails and toe boards on both sides. Grated steps and platforms have been awarded the highest slip resistance rating (R 13).

- **DIN EN ISO 14122-3:2016-10**
DIN EN ISO 14122-3:2016-10
- **mit oder ohne Podest erhältlich**
Available with or without a platform
- **Standardbreite: 60 cm**
Standard width: 60 cm
- **Höhe: 50, 100, 150, 200, 250, 300 cm**
Height: 50, 100, 150, 200, 250, 300 cm
- **Länge Podest: 60, 80, 100 cm**
Platform length: 60, 80, 100 cm

Preis auf Anfrage / Price upon request

ABS SafetyHike®

Steigschutzsystem / Vertical lifeline system



Edelstahl-Steigschutzsystem für fest montierte Standardleitern aus Stahl und Aluminium (geschweißte und gebördelte Sprossen). Einfach an Leitersprossen geklemmt. Sichert bis zu 2 Personen (1 Person pro Seilgleiter). Auf Wunsch langer Überstand (130cm). Sprossenstärke max. 35 x 35mm.

Stainless steel vertical lifeline system for permanently installed standard steel and aluminum ladders (welded and crimped rungs). Simply clamped onto the rungs of the ladder. Designed to secure up to 2 individuals (1 individual per cable glider). Extra-long, protruding upper section available upon request (130cm). Rung dimensions: Max. 35 x 35mm.

- **DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals Koordinationsblatt CNB/ P/11.073)**
DIN EN 353-1:2018 (incl. former coordination sheet No. CNB/ P/11.073)
- **feste Führung mit Edelstahlseil (8mm)**
Fixed guide with stainless steel cable (8mm)
- **verschiedene Überstände bis 130cm möglich**
Range of top section protrusions available - up to 130cm
- **Dämpfungselement direkt an der oberen Befestigung SH2-TOP-S /-L**
Shock absorber element is attached directly to the upper SH2-TOP-S /-L section

Preis auf Anfrage / Price upon request

Komponente / Components



Obere Befestigung (lang) / Upper bracket (long)

Obere Edelstahl-Befestigung inkl. Dämpfungselement für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, ca. 130cm Überstand. Höherer Überstand zum sicheren Besteigen und Verlassen der Leiter. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Upper stainless steel attachment, incl. shock absorber element specially designed for our ABS SafetyHike® vertical lifeline system. Protrusion approx. 130cm. Longer protrusion enables the user to climb onto and get off the ladder safely. Incl. stainless steel installation set.

Gruppe B / Group B

SH2-TOP-L

Komponente / Components



Obere Befestigung (kurz) / Upper bracket (short)

Obere Edelstahl-Befestigung inkl. Dämpfungselement für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Bis zu 30cm Überstand. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Upper stainless steel attachment, incl. a shock absorber element specially designed for our ABS SafetyHike® vertical lifeline system. Max. protrusion: 30cm. Incl. stainless steel installation set.

Gruppe B / Group B

SH2-TOP-S

Komponente / Components



Endkonsole / End bracket


Untere Edelstahl-Befestigung für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, mit Spannvorrichtung. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Lower stainless steel attachment, specially designed for our ABS SafetyHike® vertical lifeline system; equipped with a tensioning device. Incl. stainless steel installation set.

Gruppe B / Group B

SH2-END

Komponente / Components



Zwischenhalter / Intermediate bracket

Edelstahl-Zwischenhalter für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, zum Klemmen oder Durchschrauben (M16). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Stainless steel intermediate bracket, specially designed for our ABS SafetyHike® vertical lifeline system; clamped or screwed onto the ladder rungs (M16 bolts). Incl. stainless steel installation set.

Gruppe B / Group B

SH2-ZW

Komponente / Components



ABS SafetyHike® Glider


Steigschutzläufer für 1 Person, inkl. Karabinerhaken und automatischer Bremsfunktion.

Vertical lifeline glider for 1 individual, incl. carabiner hook and automatic braking system.

Gruppe B / Group B

SH2-GLIDER

Komponente / Components



ABS Spezial-Edelstahlseil 8mm / ABS special stainless steel cable 8mm


Edelstahlseil (8mm) aus besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABSLock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und ABS Safety-Hike® (Steigschutz). Gewicht: 250g/m.

Stainless steel cable made of extremely robust AISI 316 steel, specially designed for our ABS-Lock® SYS I and ABS-Lock® SYS II lifeline systems as well as our ABS SafetyHike® vertical lifeline solution. Weight: 250g/m.

Gruppe A / Group A

SY-1000

Komponente / Components



ABS Gabelkopf 8mm (aufgewalzt) / ABS 8mm clevis (rolled on)


Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

Stainless steel end attachment (clevis) made of extremely robust AISI 316 steel, specially designed for our ABS-Lock® SYS I and ABS-Lock® SYS II lifeline systems as well as our ABS SafetyHike® vertical lifeline solution. Rolled on to the end of the cable prior to delivery.

Gruppe A / Group A

SY-1051

Komponente / Components



ABS Systemschild / ABS specification plate

Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.

Mandatory sign for rail systems, manufactured from stainless steel material with weather-resistant, laser-etched specifications. The angle can be manually adjusted for perfect alignment.

Gruppe A / Group A

SY-1009


ABS Guard OnTop Weight Zugangsset / ABS Guard OnTop Weight Access Set



Ermöglicht den sicheren Zugang von der Leiter auf das Flachdach bis in den Nicht-absturzgefährdeten Bereich. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte Schutzgeländer wird durchdringungsfrei montiert. Inkl. Befestigungsset und 8 Betongewichte.

Allows you to safely leave your ladder and access the area on your flat roof surface where there is no danger of falling. This guard rail, which is manufactured from aluminium and stainless steel materials, can be installed without penetrating the surface. Incl. installation set and 8 concrete weights.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
Penetration-free installation
- **mit UV-beständigen Betongewichten beschwert**
Weighed down using UV-resistant concrete weights
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Incl. fleece mat to protect the surface



Gruppe B / Group B

SG2-ZUGANG-G-B

optional / Optional



Aufkleber für zu prüfende Arbeitsmittel / Sticker to mark equipment that needs to be inspected

Wetterfeste Aufkleber mit DataMatrix-Code und Platz für Prüfplakette oder Sperr-Kennzeichnung.

Weather-proof sticker containing a Data Matrix Code - with room for an inspection sticker, resp. "Do not use" label.

Gruppe B / Group B


ET-LB-LEITERN


ET-LB-PODEST

ET-LB-UEBERSTIEG

SCHUTZGELÄNDER

GUARD RAILS





Schutzgeländer


Guard rails

Innovative Montagetechniken sind die Stärke unserer Schutzgeländer. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, sind die Dachgeländer besonders witterungsbeständig und überzeugen durch ihr ansprechendes Design. Sie sind für zahlreiche Untergründe erhältlich, etwa für Bitumenbahnen, gewebeverstärkte Folie, Sandwichelemente oder Trapezblech sowie als Gewichtsvariante für alle tragfähigen Flachdächer. Mit den Schutzgeländern von ABS Safety minimierst Du den Transportaufwand, die Aluminiumkonstruktionen bieten ein geringes Transportgewicht. Zusätzlich sind die Geländerpfosten eingeklappt verpackt – die Bauteile der Schutzgeländer können daher auch komfortabel durch enge Treppenhäuser befördert werden, um den Einsatz eines Krans zu umgehen. Mit dem ABS Mobile Guard steht Dir zudem ein leichtes und äußerst flexibles Schutzgeländer für den temporären Einsatz zur Verfügung. Mit nur wenigen Handgriffen wird es auf- und wieder abgebaut.

Innovative installation techniques are what set our guard rail systems apart from the rest. Made from high quality aluminum, our guard rails are not only weather-resistant but also impress with their appealing design. They are available for a variety of flat roof surfaces, such as bitumen membranes, fabric-reinforced plastic membranes, sandwich panels and trapezoidal sheets. We also offer weighted models for installation on load-bearing flat roof surfaces. Use an ABS Safety guard rail system to minimize transport hassle. The aluminum design ensures that the weight you have to transport is kept to an absolute minimum. In addition, the guard rail posts are folded together when packed up. This makes it easy to transport the components through narrow staircases to avoid having to use a crane. Our ABS Mobile Guard also offers you a lightweight and extremely flexible guard rail system for temporary implementation. It is easily setup and taken down in just a matter of minutes.


ABS Guard OnTop

Fusion




ABS Guard OnTop

Weight



ABS Guard OnTop

Fusion




ABS Guard OnTop

SW



ABS Guard OnTop Fusion

aufschweißen auf Bitumen / fused onto bitumen



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

High-quality guard rail manufactured from aluminium and stainless steel; specially designed for flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation on bitumen sheeting. Handrail height: 1100mm. Incl. installation set.

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Price per running m, free delivery for orders ≥ 501 m (within Germany)


- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **bis zu 120 mm höhenverstellbar**
Height can be adjusted up to 120mm
- **durchdringungsfrei auf Bitumen verschweißt**
Penetration-free installation on bitumen surfaces
- **Bitumenpatches im Lieferumfang**
Set includes bitumen patches
- **bis zu 90% leichter als Auflastvarianten**
Up to 90% lighter than a system based on weights

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-B

ABS Guard OnTop Fusion

aufschweißen auf Folie / fused onto PVC



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

High-quality guard rail manufactured from aluminium and stainless steel; specially designed for flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation on a fabric-reinforced plastic membrane. Handrail height: 1100mm.

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Price per running m, free delivery for orders ≥ 501 m (within Germany)


- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **bis zu 120 mm höhenverstellbar**
Height can be adjusted up to 120mm
- **durchdringungsfrei auf Folie verschweißt**
Fused onto PVC - completely penetration-free
- **Folienpatches müssen bauseits angefertigt werden**
PVC patches need to be provided and cut to size onsite
- **bis zu 90% leichter als Auflastvarianten**
Up to 90% lighter than a system based on weights

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-F

ABS Guard OnTop Weight-B

mit Auflast / weighted down



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Betongewichten (Anthrazit). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset. Auch als vorkonfektionierte Palettenware lieferbar = Kostengünstiger Transport & einfaches Handling auf der Baustelle.

High-quality guard rail manufactured from aluminium and stainless steel - designed for flat roof pitches of up to 10°. Penetration-free installation using concrete weights (anthracite). Handrail height: 1100mm. Incl. installation set. Pre-assembled kit also available and supplied on pallets = lower transport costs & simple handling at the construction site.

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Price per running metre: ≥ 501m shipped free of charge (within Germany)

- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **durchdringungsfrei montiert**
Penetration-free installation
- **mit UV-beständigen Betongewichten beschwert**
Weighted down using UV-resistant concrete weights
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Incl. special fleece material to protect the subsurface
- **Optional: Zubehörset (S. 175) zur Höhenverstellung und Neigungseinstellung**
Optional: Accessory set (p. 175) for adjusting the height and adapting the pitch

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-G-B

ABS Guard OnTop Weight

mit Auflast / weighted down



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset. Auch als vorkonfigurierte Palettenware lieferbar = Kostengünstiger Transport & einfaches Handling auf der Baustelle.

High quality guard rail manufactured from aluminum and stainless steel; specially designed for flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation using weights. Handrail height: 1100mm. Incl. installation set. Pre-assembled kit also available and supplied on pallets = lower transport costs & simple handling at the construction site.

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Price per running m, free delivery for orders $\geq 501m$ (within Germany)

- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **durchdringungsfrei montiert**
Penetration-free installation
- **mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert**
Weighted down using special UV-resistant plastic weights
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Incl. special fleece material for surface protection

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-G

ABS Guard OnTop Auflast

mit Auflast / weighted down



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Ideal für Gründächer. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

High quality guard rail made of aluminium and stainless steel, designed for flat roofs with a pitch of up to 10°. Perfect for green roof environments. Handrail height: 1100mm. Incl. installation set.

- **DIN EN 13374:2019 A**
DIN EN 13374:2019, A
- **beschwert mit Kies (min. 136kg) oder Substrat (min. 102kg)**
Weighted down using gravel (min. 136kg) or substrate (min. 102kg)
- **durchdringungsfrei montiert**
Installed without penetrating the surface
- **bis zu 120 mm höhenverstellbar**
Height can be adjusted up to 120mm
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Incl. fleece material to protect the subsurface

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-AL

ABS Guard OnTop H

einschrauben / screwed on



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Montage direkt auf Holzschalungen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. 10m Komplett-Set inkl. Befestigungsmaterial.

High quality guard rail made of aluminium and stainless steel, designed for flat roofs with a roof pitch of up to 10°. Can be installed directly on wooden panelling. Handrail height: 1100mm. Complete set, 10m long, incl. installation materials.


- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **Temporärer Seitenschutz**
Temporary side protection
- **Verwendung statt Auffangnetz oder ähnlicher Schutzmaßnahmen**
Can be used instead of a safety net or similar protection measure
- **Einsatz auf Decken- und Dachelementen insbesondere bei der Montage**
Can be used to secure ceiling and roof elements - especially during installation work
- **Besonders schneller Auf- und Abbau**
Particularly quick and easy to assemble and take down

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-H-10

ABS Guard OnTop Falz

Falzklemmen / Seam clamps



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Rundbördel- und Stehfalzdächern. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

High quality guard rail made of aluminium and stainless steel, designed for flat roofs with a pitch of up to 10°. Can be installed on rounded-edge and standing seam roofs without penetrating the surface. Handrail height: 1100mm.


- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **Pfostenabstand max. 2,50 m**
Distance between the supports: max. 2.50m
- **durchdringungsfreie Falzklemmen**
Seam clamps that can be installed without penetrating the surface
- **Rundbördel- oder Stehfalzprofile**
For rounded-edge and standing seam profiles
- **Scharabstand: 300-450 mm oder 420- 660 mm**
Distance between the seams: 300- 450mm or 420-660mm

Gruppe B / Group B

SG2-GUARD-PF-RB-45 / RB-66 / ST-45 / ST-66

ABS Guard OnTop SW

festnieten / riveted



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Sandwichdächer bis 10° Neigung. Einfache Montage mit wasserdichten Blindnieten von oben (Blindnieten mit abZ). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

High quality guard rail manufactured from aluminium and stainless steel; specially designed for sandwich roofs with a pitch $\leq 10^\circ$. Simple installation from above using watertight blind rivets (blind rivets with national technical approval). Handrail height: 1100mm. Incl. installation set.

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)

Price per running m, free delivery for orders ≥ 501 m (within Germany)

- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **Sandwich- und Trapezblech (positiv/ negativ)**
Sandwich and trapezoidal sheeting (positive/negative)
- **bis zu 90% leichter als Auflastvarianten**
Up to 90% lighter than a system based on weights
- **2 Varianten: Lochabstand 180/250mm oder 280/333mm**
2 models to choose from: Distance between the holes: 180/250mm or 280/333mm
- **Stahl ab 0,45mm**
For steel plating ≥ 0.45 mm

Gruppe B / Group B


SG2-GUARD-SW-250





ABS Guard OnTop Move

Fahrbares Seitenschutzgeländer / Mobile side protection guard rail



Verfahrbares Seitenschutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl. Für Flachdächer bis 10° Neigung. Wird mit Gehwegplatten ballastiert, keine Dachdurchdringung. Bewegt sich mühelos entlang einer flach aufliegenden Führungsschiene. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Geländer einfach umklappen und bleibt so nahezu unsichtbar – ideal für Dächer mit Sichtbezug.

Mobile side protection guard rail system, manufactured from aluminium and stainless steel. For flat roof surfaces with a pitch of $\leq 10^\circ$. The system uses paving slabs as ballast - no need to penetrate the roof surface. Moves effortlessly along a flat, low-level guide rail. When not in use, the guard rail can simply be folded back - thus remaining virtually invisible - ideal where the roof can be seen from ground level.

- **IN EN 13374:2019, A**
EN 13374:2019, A
- **Mobil und frei verfahrbar entlang der Führungsschiene**
Mobile - moves freely along the guide rail
- **Durch Gehwegplatten ballastiert – keine Dachdurchdringung**
Paving slabs are used as ballast - no need to penetrate the roof surface
- **Kurvengängige Führung für lückenlose Dachumrandung**
Negotiates curves to provide seamless protection all around the edge of the roof
- **Flach aufliegende Schiene – niedriger als die Attika**
Flat- low-level design - lower than the parapet

optional / Optional



ABS Guard OnTop Move - Wagen / ABS Guard OnTop Move - Trolley

Kugelgelagerter Wagen für ABS Guard OnTop Move System. Geprüft nach EN 13374:2019. Geeignet für gerade Strecken und Kurven. Für Flachdächer bis 10° Neigung. Bietet Platz für bis zu zwei Arbeitsplätze. Benötigte Fläche: 2.223 mm x 1927 mm.

Ball bearing-mounted trolley, designed for our ABS Guard OnTop Move system. Tested according to EN 13374:2019. Suitable for straight stretches and curves. For flat roof surfaces with a pitch of ≤ 10° Enough space for up to two workers. Required area: 2,223 mm x 1,927 mm.

Gruppe B / Group B	
SG2-MOVE-WAGEN	

optional / Optional



ABS Guard OnTop Move - Fußleiste für Wagen / ABS Guard OnTop Move - Trolley Toe Board

Materialstärke 2 mm. Material: Aluminium.

Material depth 2 mm. Material: Aluminium.

Gruppe B / Group B	
SG2-MOVE-FL	

optional / Optional



ABS Guard OnTop Move - Horizontal-kurve / ABS Guard OnTop Move - Horizontal Curve Element

Aluminiumkurve für ABS Guard OnTop Move System. Geprüft nach EN 13374:2019. Standard: 90°. Optional: Winkelgrad 100° bis 170° in 10er Schritten.

Aluminium curve element for usage in an ABS Guard OnTop Move system. Tested according to EN 13374:2019. Standard: 90°. Optional: Angle can be set from 100° to 170° at 10° intervals.

Gruppe B / Group B	
SG2-MOVE-HK-90 (90-170)	
SG2-MOVE-HK-90- OG (90-170)	

ABS Guard OnTop Shed

Befestigung direkt an den Kappleisten / Attached directly to the bars across the top



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl zum Einsatz an Sheddachfenstern. Die Bodenhalter ermöglichen eine stufenlose Ausrichtung des Geländers zur Angleichung an die Fensterneigung.

High quality guard rail made of aluminium and stainless steel, specially designed for glass panes set in the roof of a shed. The floor brackets allow the guard rail to be minutely adjusted to match the pitch of the window panes.

- **DIN EN 13374:2019, A**
DIN EN 13374:2019, A
- **kann als Schutz bereits beim Aufbau verwendet werden**
Can be used whilst you are still erecting the structure
- **kaum zusätzliche Dachlast, da unter 3kg Gewicht je lfm**
Virtually no additional roof load as it weighs less than 3kg per running metre
- **inkl. Befestigungsmaterial und Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Incl. installation materials and fleece to protect the substructure

optional / Optional




ABS Guard W90

90° Kurvenelement (1 Paar) aus Aluminium für Handlauf und Knieleiste. Inkl. Befestigungsset.
90° aluminium corner element (set of two) for hand and knee rails. Incl. installation set.

Gruppe B / Group B	
SG2-ECKE-FIX-B	
SG2-ECKE-FIX-F	
SG2-ECKE-VAR-SW	
SG2-ECKE-FIX-G	
SG2-ECKE-FIX-G-B	
SG2-ECKE-FIX-AL	

optional / Optional




ABS Guard Var

Winkelement (1 Paar) für Kurven und zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Stufenlos einstellbar von 45° bis 180°. Inkl. Befestigungsset.

Angular bracket (set of two) designed for corners and to bridge height differences. The bracket can be flexibly adjusted from 45° to 180°. Incl. installation set.

Gruppe B / Group B	
SG2-ECKE-VAR-B	
SG2-ECKE-VAR-F	
SG2-ECKE-VAR-SW	
SG2-ECKE-VAR-G	
SG2-ECKE-VAR-G-B	
SG2-ECKE-VAR-AL	

optional / Optional



ABS Guard Wall

Wandbefestigung (1 Paar) aus Aluminium für Geländerende (Handlauf/Knieleiste).

Aluminium wall attachment (set of two) for the end of a rail (hand/knee rail).

Gruppe B / Group B	
SG2-ECKE-FIX-AL	

optional / Optional




ABS Guard End

Aluminium wall attachment (set of two) for the end of a rail (hand/knee rail).

Aluminum end bracket for closing open guard rail ends. Incl. installation set.

Gruppe B / Group B	
SG2-ENDBUEGEL-B	
SG2-ENDBUEGEL-F	
SG2-ENDBUEGEL-SW	
SG2-ENDBUEGEL-G	
SG2-ENDBUEGEL-G-B	
SG2-ENDBUEGEL-AL	

Fußleiste / Toe board




ABS Guard Toeboard

150mm hohe Fußleiste, falls keine Attika oder ähnliche Umrandung an der Absturzkante vorhanden ist. Länge: 2500mm. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

150mm toe board, designed for usage where there is no parapet or similar skirting along the edge. Length: 2500mm. Incl. stainless steel installation set.

Gruppe B / Group B	
SG2-FL-2,5	

Fußleiste / Toe board




Fussleistenverbinder Pro / Toe Board Connector Pro

Ermöglicht Wärmeausdehnung der Schutzgeländer Fußleiste.

Allows the toe board of the guard rail to expand to compensate for thermal influences.

Gruppe B / Group B	
SG2-FL-VB-PRO	

optional / Optional



ABS Guard OnTop Gate

Durchgang für Schutzgeländer ABS Guard OnTop. Inkl. Befestigungsset. Öffnungsbreite: 80 cm. Selbstschließend durch Zugfeder.

Gate, specially designed for usage with our ABS Guard OnTop guard rail system. Incl. installation set. Opening width: 80 cm. A tension spring closes the gate automatically

Gruppe B / Group B

SG2-GATE

Schutzgeländer Zubehörset / Guard rail accessory set



Höhenverstellung ABS Guard OnTop Weight-B / Adjustable height regulator ABS Guard OnTop Weight-B


Stufenlose Höhenverstellung zwischen 0 und 120 mm. Außerdem kann eine Geländerneigung von 15° eingestellt werden.

Height regulator can be flexibly adjusted from 0 to 120mm.

Gruppe B / Group B

SE-SG2-HV-G-B-2

Optional / optional



ABS Rohrverbinder Pro / ABS Tube Connector Pro

Unterstützt eine problemlose Längenausdehnung des Systems. Ø 40mm

An easy way to extend your system. Ø 40mm

Gruppe B / Group B

SG2-VB-PRO

ABS Mobile Guard Pro (Traufe)

Steildach, festklemmen / For pitched roofs, clamped on



Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer. Besonderer Clou: Dachrinne wird nicht belastet / keine Dachrinne notwendig. Kraftableitung erfolgt über die speziellen Fassadenstützen und Dachhalter. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 14 kg pro laufendem Meter.

Temporary guard rail system for pitched roof surfaces. Special feature: No pressure is exerted on your gutter / no gutter required. Any ensuing force is distributed through the specially designed facade supports and roof brackets. This lightweight guard rail system is made of high-quality aluminium and weighs less than 14 kg per running metre.

- **EN 13374**
EN 13374
- **geeignet für Steildächer bis 60°**
Suitable for a roof pitch of up to 60°
- **geringes Gewicht und einfacher Transport**
Lightweight and easy to transport
- **Gittermaße: 2,40 x 1,12 m**
Railing dimensions: 2.40 x 1.12 m
- **Geländersets miteinander kombinierbar**
Railing sets can be combined

Gruppe B / Group B

SDG-GUARD-2,4
SDG-GUARD-7,2
SDG-GUARD-12
SDG-GUARD-24


Komponente / Components



ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Pfosten / ABS Mobile Guard Pro (Eaves) Post

Ständer für ABS Steildachgeländer (Traufe).
Stand for ABS pitched roof guardrail systems (eaves).

Komponente / Components



ABS Mobile Guard Pro Gitter / ABS Mobile Guard Pro Grating

**Gitter für ABS Steildachgeländer (Traufe & Ort-
gang). Maße: 2,40 x 1,12 m**
Grating, specially designed for ABS pitched
rooguardrail systems (eaves & verge). Dimen-
sions: 2.40 x 1.12 m

Komponente / Components



ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Leiste / ABS Mobile Guard Pro (Eaves) Bar

**Aluprofil – Fußleiste (240cm) für ABS Steildach-
geländer (Traufe).**
Aluminium profile - toe board (240cm) for our-
ABS pitched roof guardrail system (eaves).

Gruppe B / Group B

SDG-PFOSTEN

Gruppe B / Group B

SDG-GITTER

Gruppe B / Group B

SDG-FL-2,4

Komponente / Components




ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Steil- dachhalter / ABS Mobile Guard Pro (Eaves) Pitched Roof Bracket

**Halterung zur Befestigung von ABS Mobile
Guard Pro (Traufe) Pfosten. Bringt keine Last in
die Dachrinne, daher für alle Arten geeignet inkl.
Alu & Kunststoff.**

Bracket designed for installing ABS Mobile Guard Pro (Eaves) posts. As it does exert any additional load on your gutter, the bracket is suitable for all types of gutter, incl. aluminium and plastic.

Komponente / Components



Abdeckplane ABS Mobile Guard Pro (Traufe) / ABS Mobile Guard Pro Ta- paulin (Eaves)

**Temporäre Plane als Dachschutz während des
Einsatzes des ABS Mobile Guard Pro. Reduziert
Regenwassereintritt während der Montage-
phase.**

Temporary protective tarpaulin for usage when deploying an ABS Mobile Guard Pro system. Reduces rainwater leakages during installation.

Gruppe B / Group B

SDG-DH

Gruppe B / Group B

SDG-PFOT-PLANE

ABS Mobile Guard Pro (Ortgang)

Steildach, festklemmen / For pitched roofs, clamped on



Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer zur Sicherung des Ortgangs. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 10 kg pro laufendem Meter.

Temporary guardrail system for pitched roof surfaces - specially designed to secure the verge. This lightweight guardrail system is made of high-quality aluminium and weighs less than 10 kg per running metre.

- **EN 13374**
EN 13374
- **für den temporären Einsatz**
Designed for temporary usage
- **geringes Gewicht und einfacher Transport**
Lightweight and easy to transport
- **Setlänge: 2,40 m**
Set length: 2.40 m

Gruppe B / Group B

OGG-GUARD-2,4

OGG-GUARD-4,8

OGG-GUARD-9,6

Komponente / Components




ABS Mobile Guard Pro (Ortgang) Pfosten / ABS Mobile Guard Pro (Verge) Post

Ständer für ABS Steildachgeländer (Ortgang).

Stand for our ABS pitched roof guardrail system (Verge)

Gruppe B / Group B	
OGG-PFOSTEN	

Komponente / Components



ABS Mobile Guard Pro Gitter / ABS Mobile Guard Pro Grating

Gitter für ABS Steildachgeländer (Traufe & Ortgang). Maße: 2,40 x 1,12 m

Grating, specially designed for ABS pitched rooguardrail systems (eaves & verge). Dimensions: 2.40 x 1.12 m

Gruppe B / Group B	
SDG-GITTER	

Komponente / Components



Abdeckplane ABS Mobile Guard Pro (Ortgang) / ABS Mobile Guard Pro Tarpaulin (Verge)

Temporäre Plane als Dachschutz während des Einsatz des ABS Mobile Guard Pro. Reduziert Regenwassereintritt während der Montagephase.

Temporary protective tarpaulin for usage whe deploying an ABS Mobile Guard Pro system. Reduces rainwater leakages during installation.

Gruppe B / Group B	
OGG-PFOST-PLANE	

ABS Mobile Guard Pro (Flachdach)

ABS Mobile Guard Pro (Flat Roof)



Temporäre Seitenschutzgeländersets für Flachdächer. Durch hochklappbare Ausleger ist ein Arbeitsbereich bis zu 6m Länge möglich, bei gleichzeitigem Seitenschutz. Auflastgehalten durch ECO-Ballastelemente. Für Dachabschlüsse mit und ohne Attika. Optional Erweiterungssets bei nicht vorhandener Attika.

Temporary side protection guard rail system for flat roofs. Hinged outriggers allow you to secure a work area of up to 6m in length - with simultaneous side protection. ECO-friendly weights provide the required ballast. For roof edges with or without a parapet. Optional extension kits for roofs without a parapet.

- **DIN EN 13374:2019, A**
EN 13374:2019, A
- **Geeignet für Flachdächer bis 10°**
Suitable for flat roofs with a pitch of up to 10°
- **Alu-Doppel-Rückengeländer: 3,07 m**
Double aluminium back guard rails: 3.07 m
- **Optional: Erweiterungssets bei fehlen der Attika**
Optional: Extension kits for roofs without a parapet
- **Optional: Transportpalette**
Optional: Transport pallet

Gruppe B / Group B

FDG-GUARD-12

FDG-GUARD-30

FDG-GUARD-12-ASET

FDG-GUARD-30-ASET

Komponente / Components



**ABS Mobile Guard Pro (Flachdach)
Fussleiste / ABS Mobile Guard Pro
(Flat Roof) Toe Board**

Bordbrett aus Holz, mit stirnseitigem Beschlag zur Einhängung. Höhe: 0,15 m; Länge: 3,07 m; Gewicht: 6,5 kg.

Wooden toe board, with a connecting hook bracket at one end. Height: 0.15 m; length: 3.07m; weight: 6.5 kg

Gruppe B / Group B

FDG-FL

Komponente / Components



**ABS Mobile Guard Pro (Flachdach)
Transportpalette / ABS Mobile Guard
Pro (Flat Roof) Transport Pallet**

Transportpalette aus Holz, für 30 m ABS Mobile Guard Pro (Flachdach). Gewicht: 145 kg

Wooden transport pallet - stores 30 m ABS Mobile Guard Pro (Flat Roof). Weight: 145 kg


Gruppe B / Group B

FDG-TRANSPORT-30

ABS Dome OnTop Fusion

aufschweißen auf Bitumen / fused onto

bitumen



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

High quality guard rail manufactured from aluminum and stainless steel; specially designed for domed rooflights and flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation on bitumen sheeting. Handrail height: 1100mm. Incl. installation set.


- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei auf Bitumen**
Penetration-free installation on bitumen surfaces
- **Bitumenpatches im Lieferumfang**
Set includes bitumen patches
- **bis zu 90% leichter als Auflast**
Up to 90% lighter than a system based on weights
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Designed for 2.5m x 2.5m (max.) domed rooflights

Gruppe B / Group B

SG2-DOME-2,5-B

ABS Dome OnTop Fusion

aufschweißen auf Folie / fused onto PVC



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

High quality guard rail manufactured from aluminum and stainless steel; specially designed for domed rooflights and flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation on a fabric-reinforced plastic membrane. Handrail height: 1100mm.


- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei auf Folie verschweißt**
Fused onto PVC - completely penetration-free
- **Folienpatches müssen bauseits angefertigt werden**
PVC patches need to be provided and cut to size onsite
- **bis zu 90% leichter als Auflast**
Up to 90% lighter than a system based on weights
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Designed for 2.5m x 2.5m (max.) domed rooflights

Gruppe B / Group B

SG2-DOME-2,5-F

ABS Dome OnTop Weight-B

mit Auflast / weighted down



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Betongewichten (Anthrazit). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

High quality guard rail manufactured from aluminum and stainless steel; specially designed for domed rooflights and flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation using concrete weights. Handrail height: 1100mm. Incl. installation set.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
Penetration-free installation
- **mit UV-beständigen Betongewichten beschwert**
Weighted down using UV-resistant concrete weights
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Incl. special fleece material to protect the subsurface
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
For domed rooflights up to 2.5m x 2.5m

Gruppe B / Group B

SG2-DOME-2,5-G-B

ABS Dome OnTop Weight

mit Auflast / weighted down



Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

High quality guard rail manufactured from aluminum and stainless steel; specially designed for domed rooflights and flat roof pitches $\leq 10^\circ$. Penetration-free installation using weights. Handrail height: 1100mm. Incl. installation set.

- **DIN EN 13374-A:2013**
DIN EN 13374-A:2013
- **durchdringungsfrei montiert**
Penetration-free installation
- **mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert**
Weighted down using special UV-resistant plastic weights
- **inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds**
Special fleece material protects the surface
- **für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m**
Designed for 2.5m x 2.5m (max.) domed rooflights

Gruppe B / Group B

SG2-DOME-2,5-G


ABS DomeWeb

Mobile Lichtkuppelsicherung & Anschlagpunkt / Domed rooflight protection & anchorage point

1

Einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz. In Kombination mit dem umlaufenden Gurtband auch als Anschlagpunkt für eine Person geeignet. Inklusive Transportbeutel.

Stretch our easy-to-install domed rooflight safety net across a non-fall-through resistant domed rooflight in just a few simple steps to prevent workers from falling through. The strap that goes around the net to keep it in place can also be used as an anchorage point to secure one individual. Includes a storage bag.



- **DIN EN 795: 2012, B**
DIN EN 795: 2012, B
- **in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015**
Based on DIN EN 1263-1:2015
- **GS-BAU-18**
GS-BAU-18
- **2 x 2 m für Lichtkuppeln bis max. 1,5m**
2 x 2m for domed rooflights ≤ max. 1.5m
- **3 x 3 m für Lichtkuppeln bis max. 2,7m**
3 x 3m for domed rooflights ≤ max 2.7m

Gruppe B / Group B

DOMEWEB-2X2

DOMEWEB-3X3


ABS DomeFix

Permanente Lichtkuppelsicherung / Permanently-installed solution for securing a domed rooflight



Lichtkuppelnetz zur Montage an nicht durchtrittsicheren Lichtkuppeln. Schützt auf dem Dach befindliche Personen vor dem Durchsturz. Geeignet zur Montage in Beton-, Holz und Stahluntergründe.

Domed rooflight net designed to secure a non-fallthrough resistant domed rooflight. Stops individuals on the roof surface from falling through. Suitable for installation on a concrete, wooden or steel subsurface.



- **GS-BAU-18**
GS-BAU-18
- **Ø 2 o. 4 mm Edelstahlausführung mit Aluminiumklemmen**
Ø 2 or 4mm stainless steel design, equipped with aluminium clamps
- **Maschenweite 100/100mm**
Mesh size: 100/100mm
- **Sondermaße auf Anfrage**
Special sizes upon request

Gruppe B / Group B

DOMEFIX2-B-XXX

DOMEFIX2-H-XXX

DOMEFIX2-ST-XXX

PSA & WEITERE AUSRÜSTUNG

PPE & OTHER EQUIPMENT





PSA & weitere Ausrüstung

PPE & other equipment

Willst Du Anschlagseinrichtungen und Absturzsicherungen richtig nutzen, dann brauchst Du die passende Ausrüstung. Dazu gehört eine vollständige Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) für den Anwender, also Auffanggurt, Verbindungsmittel und am besten ein komfortabler Helm mit Kinnriemen. PSAgA von ABS Safety erfüllt hohe Qualitätsstandards, ist nach den aktuellen Regelungen geprüft und zertifiziert – und erschwinglich. Neben einer soliden, langlebigen Grundausrüstung bieten wir Dir eine große Auswahl an hochwertigen Höhensicherungsgeräten (HSG) in unterschiedlichen Längen. Sicherheitskarabinerhaken und Fallindikatoren runden unsere HSG ab. Am besten, Du schaust Dir einfach unser Sortiment an und überzeugst Dich selbst von den Stärken unserer Produkte.

Anyone wanting to use an anchorage device or system correctly needs to have the right equipment. This includes a complete set of personal protective equipment (PPE) for the user, i.e. a safety harness, a lanyard and, ideally, a comfortable helmet with a chin strap. ABS Safety's PPE products meet the highest quality standards, have been tested and certified according to the latest regulations - and are affordable. Apart from a range of robust, durable basic equipment, we also offer a large selection of high quality self retracting lifelines (SRL) in different lengths. A broad selection of safety carabiner hooks and fall indicators rounds off our SRL program. Simply browse through our range of PPE equipment and see for yourself where the strengths of our products lie.

ABS Comfort

Auffanggurt / Safety harness



Komfortabler und angenehm leichter Auffanggurt (Einheitsgröße), kann individuell eingestellt werden. 2 Auffangschlaufen im Brustbereich und ein D-Ring im Rückenbereich zur Anbringung geeigneter Verbindungsmittel, z.B. mitlaufendes Auffanggerät ABS Lanyard oder zur Verwendung mit Steigschutzsystemen, z.B. ABS SafetyHike.

Comfortable-to-wear and pleasantly lightweight safety harness (universal size) which can be individually adjusted for a perfect fit. The harness has 2 attachment loops at the chest and a D-ring at the back. These can be used for attaching a suitable connector, e.g. ABS Lanyard guided type fall arrester, or for usage in a vertical lifeline system, e.g. in combination with our ABS SafetyHike model.

- **DIN EN 361:2002**
DIN EN 361:2002
- **Polsterung an Schultern und Rücken**
Shoulder and back padding
- **Praktische Schnellverschlüsse zum schnellen an- und ablegen**
Practical quick release fasteners for putting on and taking off the harness quickly
- **Schulter- und Beingurte individuell einstellbar**
Shoulder and leg straps can be individually adjusted
- **Nutzergewicht bis 136kg**
Suitable for users up to 136kg

Gruppe B / Group B

PS-COMFORT*

*Nettoartikel

ABS ComfortVest

Auffangweste / Safety vest



Komfortable Warnweste (Einheitsgröße) mit integriertem Auffanggurt, kann individuell eingestellt werden. Anschlagmöglichkeit vorne und hinten. 2 praktische Brusttaschen für Werkzeug, Telefon etc.

Comfortable-to-wear high-visibility vest (universal size) with integrated safety harness, can be adjusted to fit. Attachment points at the front and back. 2 practical breast pockets for tools, telephone etc.

- **DIN EN 361:2002**
DIN EN 361:2002
- **DIN EN 471:2003 + A1:2007**
DIN EN 471:2003 + A1:2007
- **praktische Schnellverschlüsse**
Practical quick release fasteners
- **Nutzergewicht bis 136kg**
Suitable for users up to 136kg
- **hohe Sichtbarkeit dank Warnfarbe und Reflektoren**
Signal color and integrated reflectors ensure high-visibility

Gruppe B / Group B

PS-COMFORT-WEST*

*Nettoartikel

ABS Profi Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker / PPE set for roofers



Komplett-Set für den Dachdecker: Auffanggurt, Verbindungsmittel (2m), mitlaufendes Auffanggerät (5m), temporäres Sicherungsseil (23m inkl. 2 frei bewegliche Karabinerhaken), Profi-Bandschlingen (1m), Schutzhelm und Trittschlaufen zur Vorbeugung eines Hängetraumas im Absturzfall.

Complete set for roofers: Safety harness, connector (2m), guided type fall arrester (5m), temporary lifeline (23m, incl. 2 freely- moving carabiner hooks), professional tape sling (1m), protective helmet and foot sling designed to prevent suspension trauma in the case of a fall.

PS-DD-Set-5-T = PS-DD-Set-[Verbindungsmittel 5m]

PS-DD-Set-5-T = PS-DD-Set-[5m lanyard]

- **ABS Comfort Auffanggurt und Helm**
ABS Comfort safety harness and helmet
- **ABS Lanyard Verbindungsmittel, mitlaufendes Auffanggerät und temporäres Sicherungsseil**
ABS lanyard connector, guided type fall arrester and temporary lifeline
- **ABS Anchor Loops**
ABS anchor loops
- **ABS Trauma Straps**
ABS trauma straps
- **inkl. robuster ABS Schutztasche für Transport und Aufbewahrung aller Komponenten**
Incl. robust ABS protective bag for transporting and storing all the components

Gruppe B / Group B

PS-DD-SET-PRO-T*

*Nettoartikel

ABS Window Cleaner Kit

PSA-Set für Fensterputzer / PPE kit for window cleaners



Set mit Auffanggurt ABS Comfort, Verbindungsmittel (2m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. robuster Schutztasche.

Set includes ABS Comfort safety harness, lanyard (2m) with an integrated energy absorber. Incl. robust protective bag.

- **Auffanggurt (DIN EN 361:2002)**
Safety harness (DIN EN 361:2002)
- **Verbindungsmittel (2m) (DIN EN 354:2010)**
Lanyard (2m) (DIN EN 354:2010)

Gruppe B / Group B	
PS-FP-SET-TASCHE*	

*Nettoartikel

ABS Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker / PPE set for roofers



Set mit Auffanggurt ABS Comfort, mitlaufendem Auffanggerät mit Seilkürzer in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz und robuster Schutztasche.

Set includes ABS Comfort safety harness, guided type fall arresting lanyard with rope shortener - available in 4 different lengths (5m, 10m, 15m and 23m) - and an integrated energy absorber. Incl. professional, abrasion-resistant tape sling and robust protective bag.

PS-DD-Set-5-T = PS-DD-Set-[Verbindungsmittel 5m]
PS-DD-Set-5-T = PS-DD-Set-[5m lanyard]

- **Auffanggurt (DIN EN 361:2002)**
Safety harness (DIN EN 361:2002)
- **Mitlaufendes Auffanggerät (DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000)**
Guided type fall arresting lanyard (DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000)
- **Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren**
Rope can be individually adjusted using the integrated rope shortener

Gruppe B / Group B	
PS-DD-SET-5-T*	
PS-DD-SET-10-T*	
PS-DD-SET-15-T*	
PS-DD-SET-20-T*	

*Nettoartikel

Anti-Trauma-Gurtband / Anti-trauma strap



ABS Trauma Strap

Trittschlaufe zur Vorbeugung eines Hängetraumas im Falle eines Absturzes. Kompakt und leicht, einfach am Gurt anzubringen.

Foot strap - designed to prevent suspension trauma in the case of a fall. Compact, lightweight design, easy to attach to the harness.

Gruppe B / Group B

PS-STRAP*

*Nettoartikel

Bandschlinge / Tape sling



ABS Anchor Loop

Bandschlinge (100cm) mit D-Ring geprüft nach DIN EN795:2012, B. Ideal als temporärer /mobiler Anschlagpunkt. Einfach an Trägern, Masten etc. umschließen und mit PSAgA einhaken.

Tape sling (100 cm), equipped with a D-ring. Tested in accordance with DIN EN795:2012, B. Ideal for usage as a temporary/mobile anchorage point. Simply put it around a girder, mast etc. and then hook up your PPE.

Gruppe B / Group B

PS-BAND-PROFI-100*

Aufbewahrung / Storage



ABS Schutztasche / ABS protective bag, ABS PPE case

Tasche (Abmessungen: 60 x 19 x 23cm) für die Aufbewahrung und den Transport von persönlicher Schutzausrüstung (PSAgA).

Bag (dimensions: 60 x 19 x 23 cm) for storing and transporting personal protective equipment (PPE).

Gruppe B / Group B

PS-1002*

ABS Rettungsgerät MRG9 Easy

Abseil- und Rettungsgerät / Abseiling and rescue device



Aufgefangene Personen sicher retten: Mit diesem handlichen und kompakten Rettungsgerät werden verunfallte Personen angehoben und nach dem Lösen des Anseilschutzes sicher zu Boden gelassen (Abseilgeschwindigkeit: 0,8 m/s). Wartungsarme Einlagerung bis 10 Jahre möglich.

How to rescue a fall victim safely: This handy, compact rescue device can be used to first lift up a fall victim and then lower him/her safely to the ground after having detached his/her rope-up protection (rate of descent: 0.8 m/s). Low-maintenance storage possible for up to 10 years.

- **DIN EN 341:2011 / DIN EN 1496:2017**
EN 341:2011 / EN 1496:2017
- **Kernmantelseil (9 mm)**
Kernmantle cable (9mm)
- **Hubfunktion und patentierte Rücklaufsperre**
Lifting function and patented reverse locking mechanism
- **für 2 Personen (max. 200 kg)**
Designed for 2 individuals (max. 200kg)
- **max. Abseilhöhe 30 m (weitere Längen auf Anfrage)**
Max. abseiling distance 30m (other lengths on request)

Gruppe B / Group B

PS-MM-MRG9-30F*

*Nettoartikel

ABS Comfort Helmet

Schutzhelm / Safety helmet



Stoßfester Schutzhelm aus Kunststoff, zum Beispiel für Industriekletterer. Schützt den Kopf bei Stürzen. Air-Grid-Technologie lässt keine Fremdkörper hinein, sorgt zugleich für gute Belüftung.

Shock-proof safety helmet made of synthetic material, e.g. for industrial climbers. Protects the head in the case of a fall. Air Grid technology keeps foreign bodies out whilst ensuring excellent ventilation.

- **DIN EN 397:2012 (Schutzhelme)**
DIN EN 397:2012 (safety helmets)
- **Größe 51-63cm**
Size: 51-63cm
- **Farbe: Weiß**
Color: White
- **Gewicht: 390g**
Weight: 390g

Gruppe B / Group B

PS-HELM-PROFI*

*Nettoartikel





ABS Lanyard - temporäres Sicherungsseil/ ABS Lanyard - temporary lifeline



Temporäres Seilsicherungssystem in 15m (inkl. 1 frei beweglicher Karabinerhaken), 23m (2 frei bewegliche Karabinerhaken) und 30m (3 frei bewegliche Karabinerhaken) Länge. Für Steil- und Flachdächer. Optimal mit ABS RopeGlide und Höhensicherungsgerät.

Temporary lifeline system available in 3 lengths: 15m (incl. 1 freely-moving carabiner hook), 23m (incl. 2 freely-moving carabiner hooks) and 30m (incl. 3 freely-moving carabiner hooks). Specially designed for pitched and flat roofs. Combine this model with an ABS RopeGlide and a self-retracting lifeline for a perfect solution.

PS-1013-15 = PS-1013-[15m Länge]

PS-1013-15 = PS-1013-[length: 15m]

Gruppe B / Group B

PS-1013-15*	
PS-1013-23*	
PS-1013-30*	

*Nettoartikel

- DIN EN 795:2012, B+C + DIN CEN/TS 16415:2017
DIN EN 795:2012, B+C + DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
- Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12mm) gem. RFU CNB/ P/11.075
Sharp edge-tested kernmantle cable (Ø 12mm) acc. to RfU CNB/P/11.075
- inkl. Seilkürzer und Bandfalldämpfer
Incl. rope shortener and energy absorber
- inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken
Incl. freely-moving spliced carabiner hook(s)

ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät / ABS Lanyard - Guided type fall arrester



Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung. Das Verbindungsmittel besteht aus einem kantengeprüften Kernmantelseil (Ø 12mm), Seilkürzer, Bandfalldämpfer und 2 Karabinerhaken nach DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000. Bis 140kg.

Guided type fall arrester. The lanyard consists of a sharp edge-tested kernmantle cable (Ø 12 mm), rope shortener, energy absorber and 2 carabiner hooks certified acc. to DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000. Suitable for loads up to 140kg.

Gruppe B / Group B

PS-VB-SK-3*	
PS-VB-SK-5*	
PS-VB-SK-10*	
PS-VB-SK-15*	
PS-VB-SK-23*	
PS-VB-SK-30*	

*Nettoartikel

- DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
- Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12mm) gem. RFU CNB/ P/11.075
Sharp edge-tested kernmantle cable (Ø 12mm) acc. to RfU CNB/P/11.075
- inkl. Seilkürzer und Bandfalldämpfer
Incl. rope shortener and energy absorber
- jetzt bis 140kg
Now suitable for loads up to 140kg

ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen / ABS Lanyard - for mobile elevating work platforms



Verbindungsmittel, speziell geprüft für Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen (CNB/P 11.074). Robustes Gurtband mit integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Karabinerhaken. Länge einstellbar, max 1,8m. Für Personen bis 140kg.

Lanyard, specially designed for mobile elevating work platforms (CNB/P 11.074). Incl. sharp edge-tested kernmantle cable and integrated lanyard with energy absorber. Incl. carabiner hook. Adjustable length, max. 1.8 m. For persons up to 140kg.

- **DIN EN 354:2010 (Verbindungsmittel)**
DIN EN 354:2010 (lanyard)
- **DIN EN 355:2002 (Bandfalldämpfer)**
DIN EN 355:2002 (energy absorber)
- **CNB/P 11.074 (Einsatz auf Hubarbeitsbühnen)**
CNB/P 11.074 (specially designed for mobile elevating work platforms)
- **Länge einstellbar: 1,4m bis max. 1,8m**
Adjustable length, 1.4 m – max. 1.8m

Gruppe B / Group B

PS-VB-HB-1,8*

*Nettoartikel

Verbindungsmittel / Lanyard



ABS Lanyard - Verbindungsmittel / ABS Lanyard

Kantengeprüftes Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit Bandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002) und 2 Karabinerhaken.

Sharp edge-tested lanyard (acc. to EN 354:2010), incl. energy absorber (acc. to DIN EN 355:2002) and 2 carabiner hooks.

Gruppe B / Group B

PS-VB-1.0*

PS-VB-1.5*

PS-VB-2.0*

*Nettoartikel

Verbindungsmittel / Lanyard



ABS Lanyard - Y-Verbindungsmittel / ABS Lanyard - Variant Y-Lanyard

Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit kantengeprüftem Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002). Inkl. Karabinerhaken und 2 Rohrhaken. 2m Länge, 1.750g Gesamtgewicht.

Lanyard (acc. to DIN EN 354:2010), with sharp edge-tested kernmantle cable and integrated energy absorber (acc. to DIN EN 355:2002). Incl. carabiner hook and 2 pipe hooks. Length: 2m, total weight: 1,750g.

Gruppe B / Group B

PS-VB-Y-2-RH*

Aufbewahrungsschrank / Storage locker



ABS Care+

Metallschrank (650 x 400 x 350mm) zur Aufbewahrung für ein PSA-Set und Zubehör (Helm, temporäres Sicherungsseil etc.). Mit Stange zum Aufhängen der Ausrüstung. Inkl. 2 Schlüsseln.

Metal locker (650 x 400 x 350mm) specially designed for storing PPE equipment and accessories (helmet, temporary lifelines etc.) Incl. rod for hanging up equipment. 2 keys supplied.

Gruppe B / Group B

PS-1015*

ABS B-Lock 3,5-12m

Höhensicherungsgerät mit Gurtband / Self-retracting lifeline with strap



Höhensicherungsgerät mit kantengeprüftem Gurtband (25mm) aus Polyamid. 3 Längen verfügbar. Je nach Modell 3,5, 6, 12m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Horizontal und vertikal belastbar bis 140kg. Varianten „-DBI“ speziell für ABS UP-System geeignet.

Self-retracting lifeline with sharp edge-tested polyamide strap (25mm). 3 different models and lengths to choose from: 3.5m, 6m or 12m. Robust plastic casing. Suitable for horizontal and vertical loads up to 140kg. „DBI“ models specially suitable for usage in combination with our ABS UP system.

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[12m Länge]

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[length: 12m]

- **DIN EN 360:2002**
DIN EN 360:2002
- **Festigkeit 15kN**
Strength rating: 15kN
- **Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen**
Upper and lower rotating brackets prevent twisting
- **Fallindikator am Karabinerhaken**
Carabiner hook equipped with a fall indicator
- **Kantengeprüftes Gurtband (25mm) gem. PPE-R/11.060**
Sharp edge-tested strap (25mm) acc. to PPE-R/11.060

Gruppe B / Group B

PS-BL-B-3,5-BFD*	
PS-BL-B-3,5-DBI*	
PS-BL-B-6-BFD*	
PS-BL-B-HB*	

*Nettoartikel

ABS B-Lock 3,5-30m

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil / Self-retracting lifeline
with steel cable



7 Längen verfügbar. Je nach Modell 3,5, 6, 10, 15, 20 oder 30m ausziehbar.
Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 136kg.

7 different models and lengths to choose from: 3.5m, 6m, 10m, 15m, 20m or 30m. Robust plastic casing. Suitable for loads up to 136kg.

PS-BL-S-3,5 = PS-BL-S-[3,5m Länge]

PS-BL-S-3,5 = PS-BL-S-[Length: 3.5m]

- **DIN EN 360:2002**
DIN EN 360:2002
- **Festigkeit 12kN**
Strength rating: 12kN
- **Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen**
Upper and lower rotating brackets prevent twisting
- **Fallindikator am Karabinerhaken**
Carabiner equipped with a fall indicator

Gruppe B / Group B	
PS-BL-S-3,5-A*	
PS-BL-S-6-A*	
PS-BL-S-10*	
PS-BL-S-15*	
PS-BL-S-20*	
PS-BL-S-30*	

*Nettoartikel



ABS B-Lock - Hubarbeitsbühnen

Höhensicherungsgerät mit Gurtband / Self-retracting lifeline with strap



Leicht und kompakt (Gesamtlänge: 180 cm), speziell für Hubarbeitsbühnen konzipiert. Minimiert Fallkräfte auf maximal 3 kN. Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 100kg.

Lightweight and compact (total length: 180 cm), specially designed for mobile elevating work platforms. Reduces the force of a fall to max. 3kN. Robust plastic casing. Capable of withstanding loads of up to 100kg.

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[12m Länge]

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[length: 12m]

- **DIN EN 360:2002**
DIN EN 360:2002
- **Festigkeit: 15 kN**
Strength rating: 15kN
- **Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen**
Rotating brackets at the top and bottom prevent twisting
- **Fallindikator am Karabinerhaken**
Fall indicator attached to the carabiner hook
- **scharfkantengetestetes Gurtband gem. DIN 19427**
Sharp edge-tested strap according to DIN 19427

Gruppe B / Group B

PS-BL-B-12-BFD*

*Nettoartikel

Zubehör / Accessories



**ABS TwinLock Karabiner (20mm) /
ABS TwinLock Carabiner (20 mm)**

Material: Stahl. Öffnungsweite 20mm. Bruchwerte geschlossen: 25 kN. Bruchwerte quer: 7 kN.

Material: Steel. Gate width 20 mm. Breaking strength when closed: 25 kN. Breaking strength minor axis: 7 kN.

Gruppe B / Group B	
PS-KARA-TWI-ST-20*	

*Nettoartikel

Zubehör / Accessories



**ABS TwinLock Karabiner (24mm) /
ABS TwinLock Carabiner (24 mm)**

Material: Aluminium. Öffnungsweite 25mm. Bruchwerte geschlossen: 22 kN. Bruchwerte quer: 9 kN.

Material: Aluminium. Gate width 25mm. Breaking strength when closed: 22 kN. Breaking strength minor axis: 9 kN.

Gruppe B / Group B	
PS-KARA-TWI-AL-24*	

Zubehör / Accessories



**ABS TriLock Karabiner / ABS TriLock
Carabiner**

Material: Carbon Stahl, schwarz eloxiert. Schnapperöffnung: 26 mm. Bruchwerte geschlossen: 50 kN. Bruchwerte quer: 13 kN. Bruchwerte Schnapper offen: 20 kN.


Material: Black anodised carbon steel. Snap opening: 26 mm. Breaking strength when closed: 50 kN. Breaking strength minor axis: 13 kN. Breaking strength when the snapper is open: 20 kN.

Gruppe B / Group B	
PS-KARA-TRI-ST-26*	

ZUBEHÖR

ACCESSORIES






Zubehör

Accessories

Einkleben, verlängern, abdichten – mit dem Zubehör von ABS Safety bist Du rundum versorgt. Eine stimmige Montageausrüstung anbieten zu können ist bei uns aber nicht nur eine Frage von Service, sondern Grundlage für ein umfassendes Sicherheitskonzept. Denn auch die ausgeklügeltste Anschlagereinrichtung bietet nur wenig Schutz, wenn sie nicht richtig am Untergrund befestigt wird. Ein weiteres wichtiges Thema der Absturzsicherung ist die Dichtigkeit des Daches. Immer dann, wenn ein Öffnen der Dachhaut unumgänglich ist, sind unsere Abdichtmanschetten die richtige Lösung. Mit variablen Durchmessern und verschiedenen Schrumpfschlauchlängen schützt Du Dein Dach zuverlässig vor Feuchtigkeit. Auch bei unseren Manschetten bieten wir Dir eine Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Oberflächen. So bleibt Dein Dach dicht

Adhesives, extensions, seals - ABS Safety provides a complete package with everything you need. Being able to offer you a harmonious installation package is not just a question of service but the basis for a comprehensive safety concept. Even the most sophisticated anchorage device will fail to give you adequate protection, if it is not correctly installed on the substructure. Another important fall protection topic is the impermeability of your roof surface. Whenever you have no choice but to open up your roof membrane, our sealant collars offer you the perfect solution. They are available in a number of different diameters - with various shrink tubing lengths - and provide reliable protection against damp. Our collars also come in a selection of different materials and finishes. Guaranteed to keep your roof sealed up!

Abdichtmanschetten / Sealant collars



ABS-LockSeal Bitu

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, mit Besandung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

Sealant collar (root-resistant) for anchorage points, sanded for bitumen roofs. For Ø 16, Ø 24 and Ø 42mm supports, incl. shrink tubing. Plate diameter Ø 420mm.

Gruppe B / Group B	
ZU-BITU-16	
ZU-BITU-42	

Abdichtmanschetten / Sealant collar



ABS-LockSeal Bitu-S

Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte, mit Beschieferung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

Sealant collar (root-resistant) for anchorage points, slated finish for bitumen roofs. For Ø 16, Ø 24 and Ø 42mm supports, incl. shrink tubing. Plate diameter Ø 420mm.

Gruppe B / Group B	
ZU-BITU-S-16	
ZU-BITU-S-42	

Abdichtmanschetten / Sealant collars



ABS-LockSeal Basic

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, zur Kaltverklebung, z.B. auf Wellendächern. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schraubsschelle. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

Sealant collar for anchorage points, specially designed for cold bonding, e.g. on corrugated roofs. For Ø 16 and Ø 42mm supports, incl. tube clamp. Plate diameter Ø 420mm.

Gruppe B / Group B	
ZU-BITU-S-16	
ZU-1006-42	

Abdichtmanschetten / Sealant collars



ABS-LockSeal XL Bitu

300mm hohe XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

Extra-long (300 mm) XL sealant collars - specially designed for anchorage points (Ø 16, 24 42mm) on a bitumen roof surface. Notches every 20 mm allow the collars to be shortened neatly. Incl. shrink tubing. Disc diameter Ø 420mm.

Gruppe B / Group B	
ZU-V-42-300	
ZU-BITU-24-2	
ZU-BITU-42-2	

Abdichtmanschetten / Sealant collars



ABS-LockSeal XL Bitu-S

300mm hohe XL-Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) mit Beschieferung für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

Extra-long (300mm) XL sealant collars (root-resistant) - specially designed for anchorage points (Ø 16, 24, 42mm); sanded for bitumen roof surfaces. Notches every 20mm allow the collars to be shortened neatly. Incl. shrink tubing. Disc diameter: Ø 420mm

Gruppe B / Group B	
ZU-BITU-S-16-2	
ZU-BITU-S-24-2	
ZU-BITU-S-42-2	

Abdichtmanschetten / Sealant collars




ABS-LockSeal Extension

Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 24mm oder Ø 42mm. 3 Längen (300, 600 oder 1200mm), kann individuell gekürzt werden.

Shrink tubing for Ø 24mm and Ø 42mm supports. 3 lengths available (300, 600 and 1200mm), can be individually shortened to fit.

Gruppe B / Group B	
ZU-V-24-300	
ZU-V-24-600	
ZU-V-24-1200	
ZU-V-42-300	
ZU-V-42-600	
ZU-V-42-1200	



ABS-LockSeal Plastic

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte auf PVC-, PP- und PE-Dächern. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 220mm.

Sealant collar for anchorage points installed on PVC, PP and PE roof surfaces. For Ø 16, Ø 24 and Ø 42mm supports, incl. shrink tubing. Plate diameter Ø 220mm.

Gruppe B / Group B	
ZU-PVC-16 / -42	
ZU-PP-16 / -42	
ZU-PE-16 / -42	



ABS-LockSeal XL Plastic

XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) auf PVC, PP- und PE-Dächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 220mm.

XL sealant collar - specially designed for an anchorage point (Ø 16, 24, 42mm) installed on a PVC, PP or PE roof surface. Notches every 20 mm allow the collar to be shortened neatly. Incl. shrink tubing. Disc diameter: Ø 220mm.

Gruppe B / Group B	
ZU-PVC-16-2 / ZU-PP-16-2 / ZU-PE-16-2	
ZU-PVC-24-2 / ZU-PP-24-2 / ZU-PE-24-2	
ZU-PVC-42-2 / ZU-PP-42-2 / ZU-PE-42-2	

Kompatibilität ABS-Lock-Seal - Hersteller / Dachbahnen

Compatibility ABS-Lock-Seal - Manufacturers/roof membranes

PVC	
Hersteller / Manufacturer	Produkt / Product
Alwitra	Evalon
Bauder	Thermofol
FDT	Rhenofol
Icopal	Monarplan PVC
Mapei	Mapeplan PVC
Renolit	Alkorplan
Sika	Sikaplan
Soprema Flag	Flagon
Sucoflex	Sucoflex B, Sucoflex M
Wolfen	Cosmofin, Wolfen IB, Wolfen M, Tectofin
Vaeplan	Vaeplan V

PP	
Hersteller / Manufacturer	Produkt / Product
Agru	Austroplan
Bauder	Themoplan, Thermofin
Carlisle C.M.	Sure-weld TPO
FDT	Rhepanol HG
Icopal	Monarfin FPO
Mapei	Mapeplan T TPO/FPO
Sika	Sarnafil T, Sarnafil TS 77
Soprema Flag	Flagon FPO
Sucoflex	Sucoflex T
Vedag	Vedafin

PE	
Hersteller / Manufacturer	Produkt / Product
Börner	TP FOL
Hasse&Sohn	Hassoplan
Iko	Spectraplan
Köster Bauchemie	Köster ECB, Köster TPO
Naue	Carbofol
Polyfin	Polyfin, O.C.-Plan
Schedetal	Extrapol
Wolfen	Inofin

optional / Optional



ABS Drill-B

Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden- Kopf und SDS-Schaft.

High-quality hammer drill bit with 4-cutter head and SDS shank.

Gruppe - / Group -	
WE-DRILL-B-10X150	
WE-DRILL-B-12X160	
WE-DRILL-B-16X160	
WE-DRILL-B-16X550	
WE-DRILL-B-18X200	
WE-DRILL-B-18X400	
WE-DRILL-B-24X400	
WE-DRILL-B-24X400M	

optional / Optional



ABS-Lock® III Extension

Stütze und Muffe zur Verbindung. 100mm oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl. Zubehör: Schraubensicherungsmittel (ZU-KLEBER-270).

Connector rod and sleeve. Available lengths: 100mm and 200mm. Incl. installation materials, manufactured completely from stainless steel. Accessories: Screw sealant (ZU-KLEBER-270).

Gruppe A / Group A	
L3-V-100	
L3-V-200	

optional / Optional



ABS-Lock® X-SR Extension (Außen-gewinde)

Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. Kraftabsorber (für Ø 16mm Anschlagpunkte, die nachträglich mit SR ausgestattet wurden). 100mm, 200mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.

Stainless steel extension for supporting tubes, incl. energy absorber (for usage with Ø 16mm anchorage points reinforced with an SR supporting tube). Available lengths: 100mm, 200mm or longer. Incl. installation set.

Gruppe A / Group A	
LX-VERL-100-SR	
LX-VERL-200-SR	

optional / Optional



ABS-Lock® III-BE Pro-24 Extension

Mit der Stützerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III-BE Pro-24 um zusätzliche 100 oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl.

This extension can be used to extend an ABS-Lock III-BE Pro-24 anchorage point by an additional 100, resp. 200mm. Incl. installation materials. Manufactured completely from stainless steel.

Gruppe A / Group A	
L3-V-100-24P	
L3-V-200-24P	

optional / Optional



ABS-Lock® X-SR Extension (Innen-gewinde)

Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. Kraftabsorber (ausschließlich für SR-Anschlagpunkte). 100mm, 200mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.

Stainless steel supporting rod extension, incl. energy absorber (exclusively designed for SR anchorage point models). Standard lengths: 100mm and 200mm; longer models also available. Incl. installation set.

Gruppe A / Group A	
LX-SR-VERL-100	
LX-SR-VERL-200	
LX-SR-VERL-XXX	



Schutzhaube / Protective cover



ABS Therm

Thermoschutzhaube (330mm) aus Kunststoff für Anschlagpunkte, Seilsicherungssysteme (a, Ø 16mm) oder Systeme mit Stützrohr (b, Ø 42mm). Montage oberhalb der Dachmembran. UV- und witterungsbeständig. Individuell einkürzbar.

Synthetic thermal protective cover (330mm) for anchorage points and lifeline systems (a, Ø 16mm) and supporting rod systems (b, Ø 42mm). Installed on top of the roof membrane. UV-resistant and weatherproof. Can be individually shortened as required.

Gruppe B / Group B

ZU-1009A-F (a)

ZU-1009B-F (b)

ZU-1009-F

Schutzhaube / Protective cover



ABS Signal

Signalstange (800mm) zur Befestigung an Thermoschutzhauben. Sichtbarkeit auch bei Schnee.

Signal rod (800mm), specially designed for attachment to a thermal protective cover. Remains visible in snow conditions.

Gruppe B / Group B

ZU-SIGNAL-80

optional / Optional



Montageset / Installation set

Rucksack mit hochwertigem, vollständigem Werkzeugsatz zur Montage unserer Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS und Anschlagpunkte. Enthält Drahtseilschere mit Untersetzung, Drehmomentschlüssel etc.

Rucksack containing a complete set of high-quality tools for installing our ABS-Lock SYS lifeline systems and anchorage points. Contains a cable cutter with reduction gear, torque wrench etc.

Gruppe B / Group B

MONTAGESET-SYS

optional / Optional



Verbundmörtel WIT / WIT special adhesive

Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 Klebungen.

Two-component adhesive (two types available: VM-250 & UH-300) for concrete and masonry, incl. mixing nozzles. For WIT cartridge applicator gun (ZU-1003). 330ml cartridge for approx. 10 applications.

Gruppe B / Group B	
ZU-1000 (VM-250)	
ZU-1000A (UH-300)	

optional / Optional



Auspresspistole WIT / WIT cartridge applicator gun

Auspresspistole für Verbundmörtel WITVM- 250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

Cartridge applicator gun for WIT-VM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A) special adhesive.

Gruppe B / Group B	
ZU-1001A	

optional / Optional



ABS DustBrush

Reinigungsbürste für Bohrlöcher bis Ø 20mm (ZU-1001) oder Ø 24mm (ZU-1001A).

Cleaning brush for bore holes up to Ø 20mm (ZU-1001) or Ø 24mm (ZU-1001A).

Gruppe B / Group B	
ZU-1001	
ZU-1001A	

optional / Optional



ABS DustPump

Pumpe zum Ausblasen von Bohrlöchern.

Pump for blowing debris out of bore holes.

Gruppe B / Group B	
ZU-1002	

optional / Optional



Schraubensicherung / Screw sealant

Kleine Tube hochfestes Schraubensicherungsmittel (3ml).

Small tube of high-strength screw sealant (3ml).

Gruppe C / Group C	
ZU-KLEBER-270	

optional / Optional



ABS GroundWire

Verbindungsseil zum Klemmen, verbindet Blitzschutzsystem und Seilsicherungssystem (Ø 6mm oder Ø 8mm).

Connector cable, clamp-on design, used to connect a lightning conductor to a lifeline system (Ø 6mm or Ø 8mm).

Gruppe B / Group B	
SY-BLITZ-6	
SY-BLITZ-8	

ABS UP-System

Teleskopstange / Telescopic rod



Ausziehbare Teleskopstange zum Einhängen und Entfernen der PSA an höher gelegenen Anschlagpunkten. Nur zusammen mit Spezial-ABS-Verbindungsmittel erhältlich. Für DBI-Spezialkarabiner. 3 Varianten: 90-145cm (1025- 150), 160-290cm (1025-300) und 210-390cm (1025-400).

Extendable telescopic rod for hooking up and unhooking PPE equipment to anchorage points located high up. Only available in combination with special ABS connectors. Designed for use with special DBI carabiner hooks. There are 3 models to choose from: 90-145cm (1025-150), 160- 290cm (1025-300) and 210-390cm (1025-400).

Gruppe B / Group B

PS-1025-150	
PS-1025-300	
PS-1025-400	

ABS UniMount

Universelle Befestigungsstütze / Universal-mounting rod



Universelle Befestigungsstütze (Ø 42mm) aus Edelstahl zur Montage von Solarthermie- und Photovoltaikmodulen etc. Befestigung erfolgt wahlweise auf Beton, Holz oder Stahl. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

Universal stainless steel mounting rod (Ø 42mm) for installing solar panels, photovoltaic systems etc. Designed for installation in concrete or on wooden and steel surfaces. Incl. stainless steel installation set.

UM-B-350 = UM-[Beton]-[350mm Überstand]

UM-B-350 = UM-[Concrete]-[350mm protrusion]

- **Grundplatte: 130 x 130mm**
Base plate: 130 x 130mm
- **Innengewinde (M 10) am Kopf**
Female thread (M 10) at the top end
- **Beton ≥ C20/25**
Concrete ≥ C20/25
- **Stahl ab 5mm**
Steel surfaces: ≥ 5mm
- **Holz max. Trägerbreite: 80mm**
Wooden beams: Max. width 80mm



Gruppe A / Group A

UM-B-350	
UM-B-500	
UM-ST-350	
UM-ST-500	
UM-H-KLEMM-350	
UM-H-KLEMM-500	

optional / Optional



ABS TelePole

Besonders lange Teleskopstange zum Heranholen der Karabinerhaken von über dem Kopf aufgehängten Höhensicherungsgeräten. 3m, 4,5m oder 6m, abweichende Längen auf Anfrage.

Extra-long telescopic rod, designed to pull over the carabiner of an overhead-mounted self-retracting lifeline. Lengths: 3m, 4.5m and 6m; custom lengths available upon request.

Gruppe B / Group B	
PS-TELE-3	
PS-TELE-4,5	
PS-TELE-6	
PS-TELE-8	

optional / Optional



ABS Warnschild / ABS Warning Sign

Edelstahl-Schild mit Hinweis „Stolpergefahr“ oder „PSAgA Pflicht“. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.

Stainless steel "Danger of tripping" and "PPE compulsory" warning signs. The angle of the signs can be manually adjusted for optimal alignment.

Gruppe B / Group B	
ZU-WARN-1 (a)*	
ZU-WARN-2 (b)*	

*Nettoartikel

Zubehör / Optional accessory



DMC-Label

Scannen. Mit Lock Book dokumentieren. Fertig. Identifikationsschild zur nachträglichen Dokumentation mit Seriennummer und Data-Matrix-Code (Kunststoff-Variante ZU-DMCPSA speziell für PSAgA).

Scan. Document in your Lock Book. Done. Identification label designed for documenting your equipment in arrears. Includes the serial number and a data matrix code (plastic version ZU-DMCPSA - specially designed for PPE equipment).

Gruppe C / Group C	
ZU-DMC	
ZU-DMC-PSA	

optional / Optional



Aufkleber für zu prüfende Arbeitsmittel / Sticker to mark equipment that needs to be inspected

Wetterfeste Aufkleber mit DataMatrix-Code und Platz für Prüfplakette oder Sperr-Kennzeichnung.

Weather-proof sticker containing a Data Matrix Code - with room for an inspection sticker, resp. "Do not use" label.

Gruppe B / Group B	
ET-LB-LEITERN	
ET-LB-PODEST	
ET-LB-UEBERSTIEG	

optional / Optional



Sets

Passendes Befestigungsmaterial zu der von Ihnen gewählten Absturzsicherung.

Matching installation materials for your selected fall arrest system.

Befestigungsset ABS-Lock DH04 / ABSLock DH04 installation set

Für die flexible Befestigung des Sicherheitsdachhakens (Variante OG) zwischen zwei Sparren.

Enables you to flexibly adjust your roof safety hook (OG model) to fit over two rafters.

Gruppe B / Group B

SE-DH-FLEX

optional / Optional



Befestigungsset ABS-Lock III, ABS-Lock X / ABS-Lock III & ABS-Lock X installation set


Für die obere Befestigung der Ringöse an 16 mm Stäben.

Designed for fixing an anchorage eyelet to the top of a 16mm rod.

Gruppe C / Group C

SE-TOP-NUT

optional / Optional



Befestigungsset ABS-Lock III-ST / ABSLock III-ST installation set

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Stahl Untergrund.

Designed for fixing the bottom of the anchorage point to a steel surface.

Gruppe C / Group C

SE-L3-ST-U

optional / Optional



Befestigungsset ABS-Lock III-Stützrohr / ABS-Lock III Supporting Tube installation set

Für die untere Befestigung des Stützrohres an geeigneten Anschlagpunkten.

Designed for fixing the bottom of the supporting tube to a suitable anchorage point.

Gruppe C / Group C

SE-L3-STUETZR

optional / Optional



Befestigungsset ABS-Lock X-H-14+2 / ABS-Lock X-H-14+2 installation set

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

Designed for fixing the anchorage point base plate to a wooden surface.

Gruppe C / Group C

SE-L3-STUETZR

Zubehör / Optional accessory



Befestigungsset ABS-Lock X-H-16 / ABSLock X-H-16 installation set


Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Holz Untergrund.

Designed for fixing the anchorage point base
plate to a wooden surface.

Gruppe C / Group C

SE-H-16-U

Zubehör / Optional accessory



Befestigungsset ABS-Lock X-H-4 / ABSLock X-H-4 installation set

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Holz Untergrund.

Designed for fixing the anchorage point base
plate to a wooden surface.

Gruppe C / Group C

SE-H-16-U

Zubehör / Optional accessory



Befestigungsset ABS-Lock X-HD / ABSLock X-HD installation set

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Beton-Hohldecken Untergrund.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a hollow core concrete slab.

Gruppe C / Group C

SE-LX-HD-U

Zubehör / Optional accessory



Befestigungsset ABS-Lock X-SR / ABSLock X-SR installation set

Für die obere Befestigung der Ringöse an 42 mm
SR-Anschlagpunkten mit Innengewinde.

Designed for fixing an anchorage eyelet to the
top of a 42mm SR anchorage point

Gruppe C / Group C

SE-SR-AS-U

Zubehör / Optional accessory



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-AS / ABSLock X-SR-AS installation set

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Betonuntergrund.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a concrete surface.

Gruppe C / Group C

SE-SR-AS-U

Zubehör / Optional accessory



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-B / ABSLock X-SR-B installation set


Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Betonuntergrund.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a concrete surface.

Gruppe C / Group C

SE-SR-B-U

Zubehör / Optional accessory



**Befestigungsset ABS-Lock X-SR-ST /
ABSLock X-SR-ST installation set**

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Stahluntergrund.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a steel surface.

Gruppe C / Group C

SE-SR-ST-U

Zubehör / Optional accessory



**Befestigungsset ABS-Lock X-Stütz-
rohr / ABS-Lock X Supporting Tube
installation set**

Für die untere Befestigung des Stützrohres an ge-
eigneten Anschlagpunkten.

Designed for fixing the bottom of the supporting
tube to a suitable anchorage point.

Gruppe C / Group C

SE-LX-STUETZR

Zubehör / Optional accessory



**Befestigungsset ABS-Lock X-SW-6 /
ABSLock X-SW-6 installation set**

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Metaldach.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a metal roof.

Gruppe C / Group C

SE-LX-SW-6-U

Zubehör / Optional accessory



**Befestigungsset ABS-Lock X-SW-N /
ABSLock X-SW-N installation set**

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Metaldach.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a metal roof.

Gruppe C / Group C

SE-SW-N-U

Zubehör / Optional accessory



**Befestigungsset ABS-Lock X-T / ABS-
Lock X-T installation set**

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Metaldach.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a metal roof.

Gruppe C / Group C

SE-T-3-U

Zubehör / Optional accessory



**Befestigungsset ABS-Lock X-T-21 /
ABSLock X-T-21 installation set**

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes
mit dem Metaldach.

Designed for fixing the base plate of the anchor-
age point to a metal roof.

Gruppe C / Group C

SE-T-3-U

optional / Optional



Befestigungsset ABS-Lock X-T-4529 / ABS-Lock X-T-4529 Installation Set

Für die untere Befestigung des Anschlagpunk-
tes mit dem Metaldach. Speziell geeignet zur
Montage auf Schwimmbädern.

For attaching the lower end of an anchorage
point to a metal roof surface. Ideal for swimming
pool installation purposes.

Gruppe C / Group C

SE-T-1-U-4529

optional / Optional



Wartungsset Spannterminal 6mm / Maintenance kit for 6mm tensional elements

Für 6 mm Seilsicherungssysteme.

Designed for 6mm lifeline systems.

Gruppe B / Group B

SE-SPANN-6

optional / Optional



Wartungsset Spannterminal 8mm / Maintenance kit for 8mm tensional elements

Für 8 mm Seilsicherungssysteme.

Designed for 8mm lifeline systems.

Gruppe B / Group B

SE-SPANN-8